

S/A SCOPE MOUNT, RUGER M77 MK II - WEIGAND COMBAT RUGER M77 MK II SHORT ACTION 20 MOA BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

M77 ja M77 MKII WEIG-A-TINNY® Tyylinen Kiikarin Kiinnitys - Uusin Kiikarin Kiinnityksemme Ruger Kiväärisarjassa. Tämä kiinnitys muuttaa Ruger-kiikarin rengasliitospisteet WEIG-A-TINNY® Picatinny Weaver -tyyppiseksi kiinnityspisteeksi. Selvittääksesi, onko kiväärisi lyhyt toiminta, sinun tulee mitata takana olevan kiikarin rengasreiän keskeltä vastaanottimen ylhäältä eteen olevan kiikarin rengasreiän keskelle. Lyhyt toiminta on 4 tuumaa pitkä, suuremmat mittaukset ovat pitkä toiminta.



Ominaisuuudet

- Nimi: WEIGAND COMBAT RUGER M77 MK II SHORT ACTION 20 MOA BLACK
- Valmistaja: WEIGAND COMBAT
- Tuotenro: 000004486
- Valm.nro: M77X20B
- Elevation: 20 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Lukkolaitteen tyyppi: Short
- Malli: -
- Materiaali: -
- Merkki: -
- Väri: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 18mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 175mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [S/A SCOPE MOUNT Turvallisuusohjeopas](#)
- [Tietoa meistä](#)

S/A SCOPE MOUNT Turvallisuusohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit S/A SCOPE MOUNTin Ruger M77 MK II:lle. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele kiikarin jalustaa aina varovasti vaurioiden välttämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin jalustaa kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiväärin on lyhyt toiminta malli mittaamalla takana olevan kiikarin rengasreiän keskeltä eteen olevan kiikarin rengasreiän keskelle. Lyhyt toiminta on 4 tuumaa pitkä.
- Varmista, että kiikarin jalusta on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltua painoraja kiikareille, jotka on asennettu tähän tuotteeseen.
- Vältä kiikarin jalustan käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat heikentää sen eheyttä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja lisävarusteiden käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien ruuvimeisseli ja tarvittavat kiinnitystarvikkeet.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Poista olemassa olevat kiikarin renkaat Ruger M77 MK II:sta.
- Kohdista S/A SCOPE MOUNT vastaanottimen kiinnityspisteiden kanssa.
- Kiinnitä jalusta tukevasti mukana olevilla ruuveilla. Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty valmistajan spesifikaatioiden mukaan.

3. Kiikarin kiinnitys:

- Kun jalusta on asennettu, kiinnitä kiikari S/A SCOPE MOUNTiin.
- Sääda kiikari haluamaasi asentoon ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.

4. Viimeiset tarkistukset:

- Tarkista kaikki kiinnitykset ja varmista, ettei komponentteja ole löysänä.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kiikari on oikein kohdistettu ja toiminnassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä S/A SCOPE MOUNT paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltopalveluilta oikeat hävitysmenetelmät metallien ja muovikomponenttien osalta.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua S/A SCOPE MOUNTin suhteen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluosastonsa.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden käyttäessäsi S/A SCOPE MOUNTia. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi