

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - RMR ikkunallinen luisti Gen3 Glock 19 pronssi

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

Integroitu punapisteen asennusaukko, plus valtava määrä mukautettuja ominaisuuksia!

Rajoitettu erä Brownellsin ruskeaa RMR-kalvoa Glock® 19 Gen3 -pistoolleille, jossa on esikäsitelty aukko Trijicon RMR- tai Holosun-punapisteen helppoa, turvallista ja matalaa asennusta varten. Edessä on erottuvat, vetoserratiot, jotka helpottavat kalvon käsittelyä patruunahuoneen tarkistamiseksi tai jumiutumisen selvittämiseksi. Ja myönnämme sen: serratiot näyttävät myös todella hienoilta. Kaikissa RMR-kalvoissa on myös standardit Glock®-tehtaan etu- ja takanäköaukot "rautanauloille". Oikeanlaisen yhteensopivuuden saavuttamiseksi RMR:n kanssa, sinun on myös asennettava suppressoitu korkeudeltaan olevat rautanaulat. Nämä rajoitetut Brownellsin ruskeat kalvot Glock® 19 Gen3:lle sisältävät ylhäällä etu-serratioiden välissä "ikkuna"-leikkauksen, joka parantaa ilmanvaihtoa pitääkseen piipun viileämpänä - ihanteellinen kovassa käytössä oleville kilpailupistoolleille. Lisäksi, jos sinulla on päivitetty piippu, jolla on kontrastoiva viimeistely tai ainutlaatuinen ulkopintakuvio (uritus, spiraalit, "liekit" jne.), ikkuna antaa sinun esitellä sitä hieman! Brownellsin RMR-kalvo on ihanteellinen päivitys tehdas-Glock® 19 Gen3:lle tai täydellinen "yläosa" täysin uudelle mukautetulle aseelle, joka on rakennettu Polymer80 80% -runkoon. Sopii Gen3 Glock® 19 -pistoolleille ja klooneille. Integroitu Trijicon RMR -asennusaukko. Hyväksyy myös Holosun HE508T, HS507C & HS407C punapisteeet. Tehtaan etu-/takanaulaleikkaukset myös. Koneistettu korroosionkestävästä 17-4 ruostumattomasta teräksestä. Jokainen RMR-kalvo Glock®:lle alkaa elämänsä 17-4 ruostumattoman teräksen billetteinä, joka koneistetaan Glock®-tehtaan spesifikaatioiden mukaan, joten se hyväksyy tehdas- tai jälkimarkkinapiiput ja sisäosat. Jokainen kalvo on lämpökäsitelty Rc 41-44 Rockwell C -asteikolla lisäpinnan kovuuden ja kulutuskestävyyden lisäämiseksi. Brownellsin ruskea kalvo on rajoitettu erä, ja kun ne ovat loppuneet, ne ovat loppuneet. Brownells Gun Tech™ -huomautus: Kanavaputki vaaditaan näille kalvoille. Kanavaputki on puristussovitus ja vaatii työkalun asennusta varten. Suosittelemme #777-100-017. Sisältää ZEV Technologiesin kehittämän patentoidun optiikka-aukkoteknologian. Patentti nro RE47335



Ominaisuudet

- Nimi: [RMR ikkunallinen luisti Gen3 Glock 19 pronssi](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078000494
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- : {yes}
- : {yes}
- Malli: 19
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Front & Rear Serrations
- Tähtäimet: RMR
- Viimeistely: Bronze
- Toimituksen paino: 0.281kg
- UPC: 050806112896

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock® 19 Gen3 pistoolisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja patruunat on poistettu ennen tuotteen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja asennustyökaluja.
- Asennuksen aikana varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja paikoillaan.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toimivuudesta.
- Jos havaitset tuotteen toiminnassa ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet asennusta varten.
- Lue huolellisesti mukana tulevat ohjeet ja varmista, että ymmärrät kaikki vaiheet.

2. Asennus

- Poista vanha liukusuoja Glock® 19 Gen3:sta.
- Aseta RMR CUT SLIDE paikoilleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä liukusuoja tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa osia.
- Asenna tarvittaessa Trijicon RMR tai Holosun punapiste, varmistaen että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.

3. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain koulutetuissa ympäristöissä tai ammunassa, jossa se on sallittua.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat toimivat oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöstöön tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja kaikki kysymykset on tärkeää käsitellä ennen tuotteen käyttöä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuotesäädöksen (GPSR) mukaisesti, ja ne sisältävät tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia turvallisuuden takaamiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi