

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - RMR ikkunallinen luisti Glock 17 Gen 3 FDE

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

Integroitu punapisteen asennusaukko, plus valtava määrä mukautettuja ominaisuuksia!

Rajoitettu erä Brownellsin ruskeaa RMR-kalvoa Glock® 19 Gen3 -pistoolleille, jossa on esikäsitelty aukko Trijicon RMR- tai Holosun-punapisteen helppoa, turvallista ja matalaa asennusta varten. Edessä on erottuvat, vetoserratiot, jotka helpottavat kalvon käsittelyä patruunahuoneen tarkistamiseksi tai jumiutumisen selvittämiseksi. Ja myönnämme sen: serratiot näyttävät myös todella hienoilta. Kaikissa RMR-kalvoissa on myös standardit Glock®-tehtaan etu- ja takanäköaukot "rautanauloille". Oikeanlaisen yhteensopivuuden saavuttamiseksi RMR:n kanssa, sinun on myös asennettava suppressoitu korkeudeltaan olevat rautanaulat. Nämä rajoitetut Brownellsin ruskeat kalvot Glock® 19 Gen3:lle sisältävät ylhäällä etu-serratioiden välissä "ikkuna"-leikkauksen, joka parantaa ilmanvaihtoa pitääkseen piipun viileämpänä - ihanteellinen kovassa käytössä oleville kilpailupistoolleille. Lisäksi, jos sinulla on päivitetty piippu, jolla on kontrastoiva viimeistely tai ainutlaatuinen ulkopintakuvio (uritus, spiraalit, "liekit" jne.), ikkuna antaa sinun esitellä sitä hieman! Brownellsin RMR-kalvo on ihanteellinen päivitys tehdas-Glock® 19 Gen3:lle tai täydellinen "yläosa" täysin uudelle mukautetulle aseelle, joka on rakennettu Polymer80 80% -runkoon. Sopii Gen3 Glock® 19 -pistoolleille ja klooneille. Integroitu Trijicon RMR -asennusaukko. Hyväksyy myös Holosun HE508T, HS507C & HS407C punapisteeet. Tehtaan etu-/takanaulaleikkaukset myös. Koneistettu korroosionkestävästä 17-4 ruostumattomasta teräksestä. Jokainen RMR-kalvo Glock®:lle alkaa elämänsä 17-4 ruostumattoman teräksen billetteinä, joka koneistetaan Glock®-tehtaan spesifikaatioiden mukaan, joten se hyväksyy tehdas- tai jälkimarkkinapiiput ja sisäosat. Jokainen kalvo on lämpökäsitelty Rc 41-44 Rockwell C -asteikolla lisäpinnan kovuuden ja kulutuskestävyyden lisäämiseksi. Brownellsin ruskea kalvo on rajoitettu erä, ja kun ne ovat loppuneet, ne ovat loppuneet. Brownells Gun Tech™ -huomautus: Kanavaputki vaaditaan näille kalvoille. Kanavaputki on puristussovitus ja vaatii työkalun asennusta varten. Suosittelemme #777-100-017. Sisältää ZEV Technologiesin kehittämän patentoidun optiikka-aukkoteknologian. Patentti nro RE47335



Ominaisuudet

- Nimi: [RMR ikkunallinen luisti Glock 17 Gen 3 FDE](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078000496
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- : {yes}
- : {yes}
- Malli: 19
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Front & Rear Serrations
- Tähtäimet: RMR
- Viimeistely: Flat Dark Earth
- Toimituksen paino: 0.286kg
- UPC: 050806112919

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön. On tärkeää, että luet ja ymmärrät nämä ohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai tarkistusta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Varmista, että käytät ainoastaan yhteensopivia lisävarusteita, kuten Trijicon RMR tai Holosunpunapisteitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Tarkista, että tuote on yhteensopiva Glock® 19 Gen3 pistoolisi kanssa.

2. Asennus

- Poista ensin kaikki patruunat aseesta.
- Irrota vanha liukusuoja tarvittaessa.
- Aseta RMR CUT SLIDE paikoilleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä liukusuoja tiukasti, varmistaen, että kaikki ruuvit ovat kunnolla paikoillaan.
- Asenna Trijicon RMR tai Holosunpunapiste ohjeiden mukaisesti.

3. Käyttö

- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Harjoittele aseiden käyttöä turvallisessa ympäristössä.
- Seuraa aina ampumaturvallisuuden perusperiaatteita.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille. Varmista, että nuoret tai haavoittuvat ryhmät eivät pääse käsiksi tuotteeseen ilman aikuisen valvontaa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi