

# RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM - RMR ikkunallinen luisti Gen 3 Glock 17 FDE

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

**Optiikkaan valmis, ergonomisesti parannettu liuku, jossa on joukko mukautettuja ominaisuuksia**

RMR-liukumme Glock® 17 Gen3 -pistoolille sisältää erottuvat, ympäröivät etuosan urat, jotka helpottavat liukujen käsittelyä patruunaluukun tarkistamiseksi tai jumiutumisen selvittämiseksi. (OK, myönnämme: urat näyttävät myös hienoilta.) Se tulee myös esirei'itettynä Trijicon RMR:n tai Holosun punapisteen turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen. Kaikissa RMR-liukuissa on myös standardit Glock®-tehtaalla valmistetut etu- ja takanäyttöjen urat "rautapisteiden" varalta. Jotta RMR:n kanssa saadaan oikea yhteensopivuus, sinun on asennettava myös vaimentimen korkeudella olevat rautapisteet. Voit myös hankkia Brownells RMR-liukusi Glock® 17 Gen3:lle "ikkunarei'ällä" ylhäällä, joka parantaa ilmanvirtausta pitäen piipun viileänä - ihanteellinen ahkerasti käytettäville kilpailupistoolille. Lisäksi, jos sinulla on päivitetty piippu, jossa on erottuva viimeistely tai ainutlaatuinen ulkopinta (urat, spiraalit, "liekit" jne.), ikkuna antaa sinun näyttää sen hieman! Jokainen RMR-liuku Glock®:lle alkaa 17-4 ruostumattomasta teräksestä, joka on koneistettu Glock®:n tehtaalla määritettyjen spesifikaatioiden mukaan, joten se sopii tehdasrunkoihin ja hyväksyy tehdas- tai jälkimarkkinoiden piiput sekä Gen3:n sisäosat. Liukuja on lämpökäsitelty Rc 41-44 Rockwell C -asteikolla lisättyä pintakovuutta ja kulutuskestävyyttä varten. Voit saada RMR-liukusi yhdessä kolmesta viimeistelystä: kulutuskestävä perusmustan nitriidin, tai ohuen, äärimmäisen kestävän, fysikaalisen höyrystyskäsittelyn (PVD) pronssin tai Flat Dark Earth (FDE) pinnoitteen kanssa. Sopii Gen3 Glock® 17 -pistoolille ja klooneille Koneistettu korroosionkestävästä 17-4 ruostumattomasta teräksestä Trijicon RMR -kiinnitysura Hyväksyy myös Holosun HE508T, HS507C & HS407C punapisteen Lisäksi tehdas etu- ja takanäyttöleikkaukset Saatavilla erottuvalla yläikkunarei'ällä tai perinteisellä kiinteällä ylhäällä Brownells RMR-liuku on ihanteellinen päivitys tehdas Glock® 17 Gen3 -pistoolillesi TAI täydellinen "yläosa" täysin uudelle mukautetulle aseelle, joka on rakennettu Polymer80 80% -runkoon. Brownells Gun Tech™ -huomautus: Kanavaputki vaaditaan näille liukoille. Kanavaputki on puristussovitus ja vaatii työkalun asentamiseen. Suosittelemme #777-100-017. Sisältää ZEV Technologiesin kehittämän patentoidun optiikkaleikkauksen teknologian. Patentti nro RE47335



## Ominaisuudet

- Nimi: RMR ikkunallinen luisti Gen 3 Glock 17 FDE
- Valmistaja: BROWNELLS
- Tuotenro: 078000497
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- : {yes}
- : {yes}
- Malli: 17
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Front & Rear Serrations
- Tähtäimet: RMR
- Viimeistely: Flat Dark Earth
- Toimituksen paino: 0.29kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 050806112926

## Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM RMR KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Tietoa meistä](#)

# RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM RMR KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

## Johdanto

Tervetuloa RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM RMR tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi odotetusti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että liuku on täysin asennettu ja turvallinen ennen ampumista.
- Tarkista patruunaluukku ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, ettei se ole tukossa.
- Käytä ainoastaan hyväksytyjä rautapisteitä, jotka ovat yhteensopivia RMR:n kanssa.
- Vältä liukujen käsittelyä, kun ase on ladattu.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten kanavaputki (#777100017).
- Asenna RMRliuku Glock 17 Gen3 pistooliin seuraavasti:
  - Poista vanha liuku ja tarkista, että ase on tyhjennetty.
  - Aseta RMRliuku paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
  - Kiinnitä Trijicon RMR tai Holosun punapiste turvallisesti esirei'itettyihin kohtiin.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti ja että liuku on oikein asennettu.

### 2. Käyttö

- Ennen ampumista tarkista, että ase on tyhjennetty ja että kaikki osat ovat kunnossa.
- Varmista, että patruunaluukku on tyhjennetty ja tarkista mahdolliset tukokset.
- Käytä ainoastaan 9 mm Luger patruunoita.
- Aseta ase turvalliseen ammuntaasentoon ja valmistaudu ampumaan.
- Ammu vain hyväksytyssä ja turvallisessa ympäristössä.

## Hävittämisohjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

## Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti, jotta voit nauttia RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM RMR tuotteen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)