

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - BROWNELLS DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

Leupold Delta Point Pro Cut Slide Glock® 17 Gen3 -kiväärille tarjoaa erottuvat, ympärille kietoutuvat etukohdistusurakot, jotka helpottavat liukusäätimen käsittelyä, jotta voit tarkistaa patruunapesän tai poistaa jumiutuneen patruunan. (OK, myönnetään: urat näyttävät myös todella siisteiltä.) Mukana on myös esileikattu aukko, joka mahdollistaa Leupold Delta Point Pro -punapisteen tai yhteensopivan jalustapohjan helpon ja turvallisen kiinnittämisen. Kaikissa DPP-liukusäätimissä on myös standardit Glock®-tehtaan etu- ja takanäköjohdot "rautapohjille". Jotta saat oikean yhteensopivuuden DPP:n kanssa, sinun on myös asennettava vaimennin korkeudella olevat rautanäköjohdot. Voit myös hankkia Brownells DPP -liukusäätimen Glock® 17 Gen3:lle, jossa on ylhäällä "ikkuna"-leikkuu, joka parantaa ilmanvirtausta pitääkseen piipun viileänä - ihanteellinen ahkerasti työskenteleville toimintakilpikäiväreille. Lisäksi, jos sinulla on päivitetty piippu, jossa on erottuva pinta tai ainutlaatuinen ulkopinta (uritus, spiraalit, "liekit" jne.), ikkuna antaa sinun esitellä sitä hieman! Jokainen DPP-liukusäädin Glock®:lle alkaa elämänsä 17-4 ruostumattomasta teräksestä, joka on koneistettu Glock®-tehtaan spesifikaatioiden mukaan sisältä, joten se sopii tehdasrunkoihin ja hyväksyy tehdas- tai jälkimarkkinapiiput ja Gen3:n sisäosat. Liukusäätimet on lämpökäsitelty Rc 41-44 Rockwell C -asteikolla, mikä lisää pinnan kovuutta ja kulutuskestävyyttä. Sopii Gen3 Glock® 17 -kivääreille ja klooneille Koneistettu korroosionkestävästä 17-4 ruostumattomasta teräksestä Leupold Delta Point Pro -jalustapohja Plus tehdas etu-/takanäköjohdot saatavilla Erottuvalle ylhäällä Ikkuna-leikkauksella tai perinteisellä Kiinteällä ylhäällä Brownells DPP -liukusäädin on ihanteellinen päivitys tehdas Glock® 17 Gen3 -kiväärillesi. Brownells Gun Tech™ -huomautus: Kanavaputki vaaditaan näille liukusäätimille. Kanavaputki on puristussovite ja vaatii työkalun asentamista varten. Suosittelemme #777-100-017. Mukana on ZEV Technologiesin kehittämä patentoitu optiikkaleikkauksen teknologia. Patentti nro RE47335



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078000660
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- : {yes}
- : {yes}
- Malli: 17
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Window
- Tähtäimet: Delta Point Pro
- Viimeistely: Stainless w/Nitride Finish
- Toimituksen paino: 3.084kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 050806113862

Tuotekuvas

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain GLOCK® 17 Gen 3 kiväärille.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että asennat liikusäätimen oikein, jotta se toimii moitteettomasti.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten Leupold Delta Point Pro punapistettä.
- Varmista, että käytät oikeanlaisia rautanäköjohdot DPP:n kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha liikusäädin GLOCK® 17 Gen 3:sta huolellisesti.
- Varmista, että uusi DELTA POINT CUT SLIDE on puhdas ja ehjä.
- Asenna uusi liikusäädin paikalleen varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Kiinnitä Leupold Delta Point Pro punapiste tai muu yhteensopiva jalustapohja esileikatun aukon kautta.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Tarkista patruunapesä ja varmista, ettei aseessa ole patruunoita ennen käyttöä.
- Huolehdi, että ase on turvallisesti käsiteltävissä ja että se on suunnattu turvalliseen suuntaan.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Tuote on varustettu EU:n turvallisuusohjeiden mukaisilla varoituksilla ja ohjeilla.
- Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi