

AR-15/M16 DETENT TAKEDOWN SPRINGS - BROWNELLS BRN AR-15 DETENT TAKEDOWN SPRING

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Rungon osat](#) > [Jouset](#)

Tuo uutta eloa kiväärille, jonka ajattelit olevan jo aikansa elänyt. Valmistettu tarkkojen toleranssien mukaan, nämä korkealaatuiset varaosajouset auttavat pitämään AR-15:si toimivana. Loistava hätävaraosana tai osakiväärin kokoamiseen. Saatavilla yksittäin tai 3-pakkauksissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS BRN AR-15 DETENT TAKEDOWN SPRING](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078101119
- Valm.nro:
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806004634

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15/M16 Detent Takedown Springs Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15/M16 Detent Takedown Springs

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin AR15/M16 Detent Takedown Springs jouset. Nämä korkealaatuiset varaosajouset on suunniteltu varmistamaan, että AR15kivääri toimii moitteettomasti. Tämä turvallisuusohjeopas tarjoaa olennaista tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen osien tarkastamista tai vaihtamista.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa; väärinkäyttö voi johtaa toimintahäiriöihin tai onnettomuuksiin.
- Tarkista säännöllisesti AR15kivääri kulumisen tai vaurioiden varalta, mukaan lukien detent takedown jouset.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja huoltoa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tunnet AR15kivääri toiminnan ennen detent takedown jousien asentamista.
- Käytä sopivia suojarusteita, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi aseita.
- Vältä liiallista voimaa jousien asentamisessa tai poistamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa, kysy apua pätevältä asekorjaajalta.
- Älä yritä muokata jousia tai käyttää niitä tavalla, jota valmistaja ei ole määrittänyt.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että AR15kivääri on täysin tyhjennetty ja turvallisuus on aktivoitu.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien puikkotyökalu ja pieni vasara.

2. Vanhojen jousien poistaminen

- Käytä puikkotyökalua ja työnnä varovasti ulos olemassa olevat detent takedown jouset paikoiltaan.
- Varo vahingoittamasta ympäröiviä komponentteja poiston aikana.

3. Uusien jousien asentaminen

- Kohdista uudet detent takedown jouset niiden vastaaviin reikiin alareunassa.
- Käytä puikkotyökalua työntääksesi jouset varovasti paikalleen varmistaen, että ne ovat oikein istutettu.
- Varmista, että jouset toimivat oikein tarkistamalla takedownpinsien sujuva toiminta.

4. Lopputarkastus

- Asennuksen jälkeen suorita perusteellinen tarkastus aseesta varmistaaksesi, että kaikki komponentit ovat turvallisesti paikoillaan ja toimivat.
- Testaa takedownmekanismin toimintaa ennen aseiden käyttöä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä vanhat jouset ja mahdolliset pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mitään aseosaa tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16 Detent Takedown Springs jousista, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana, tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan AR15/M16 Detent Takedown Springs jousien turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus ja sovellettavien lakien sekä sääntöjen noudattaminen etusijalle. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi