

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

Integral Red Dot Sight Mounting Slot, Plus a Ton of Custom Features!

The limited production Brownells Brown RMR Slide for Glock® 19 Gen3 pistols features a pre-cut slot for easy, secure, low-profile mounting of a Trijicon RMR or Holosun red dot sight. Up front, there are distinctive, cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. And we'll admit it: the serrations just look cool, too. All RMR Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" sights. To get proper co-witnessing with the RMR, you will need to also install suppressor-height iron sights. These limited production Brownells Brown slides for the Glock® 19 Gen3 come with a "window" cutout on top between the front serrations that enhances airflow to keep the barrel cooler - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! A Brownells RMR Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 19 Gen3 OR the perfect "top half" for a brand-new custom gun built on a Polymer80 80% frame. Fits Gen3 Glock® 19 pistols & clones Built-in Trijicon RMR mounting slot Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dot sights Factory front/rear iron sight cuts, too Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll accept factory or aftermarket barrels and internal parts. Each slide is heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. The Brownells Brown slide is a limited production and once they are gone, they're gone. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078200004
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Window
- Delivery weight: 0.292kg
- UPC: 050806112681

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 3](#)

Sicherheitsanleitung für RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3

Einführung

Danke, dass du dich für den RMR Cut Slide für Glock® 19 Gen 3 von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Schlitten verwendest oder installierst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schlitten mit deinem Glock® 19 Gen 3 Modell kompatibel ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und deren Komponenten um. Behandle jede Feuerwaffe, als ob sie geladen wäre.
- Halte den Schlitten und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende nur Original oder kompatible AftermarketTeile für die Installation, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Schlitten und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Cocking Serrations:** Die markanten Riegelnuten sind dafür ausgelegt, das Bedienen des Schlittens zu erleichtern. Stelle immer sicher, dass du einen sicheren Griff hast, um ein Abrutschen während des Betriebs zu verhindern.
- **Optikinstallation:** Befolge beim Montieren eines Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisiers sorgfältig die Anweisungen des Herstellers, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen.
- **EisenSichten:** Für ein korrektes CoWitnessing mit dem RMR installiere EisenSichten in SuppressorHöhe. Stelle sicher, dass diese Sichten mit dem Schlitten kompatibel sind.
- **Wärmemanagement:** Der FensterAusschnitt verbessert den Luftstrom, um den Lauf kühler zu halten. Lasse die Feuerwaffe jedoch nach intensivem Gebrauch abkühlen, um Überhitzung zu vermeiden.
- **Kanalverkleidung:** Eine Kanalverkleidung ist für diese Schlitten erforderlich. Stelle sicher, dass du das empfohlene Werkzeug für die Installation verwendest, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich des empfohlenen Werkzeugs zur Installation der Kanalverkleidung (#777100017).

2. Installationsschritte:

- Entferne den OriginalSchlitten von deiner Glock® 19 Gen 3.
- Installiere die Kanalverkleidung in den neuen RMRSchlitten mit dem empfohlenen Werkzeug.
- Richte den Schlitten mit dem Rahmen aus und stelle sicher, dass er sicher passt.
- Montiere das Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere die EisenSichten in SuppressorHöhe, wenn ein CoWitnessing gewünscht ist.

3. Nutzung:

- Überprüfe regelmäßig, ob alle Komponenten vor der Nutzung sicher sind.
- Übe jederzeit einen sicheren Umgang und die Lagerung deiner Feuerwaffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den RMRSchlitten und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine Komponenten von Feuerwaffen im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über spezifische Entsorgungsrichtlinien in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zusätzliche Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die dir mit deinem Kauf zur Verfügung gestellt wurden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines RMR Cut Slide für Glock® 19 Gen 3 gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen und deren Wartung informiert.

Safety Instruction Guide for RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3

Introduction

Thank you for choosing the RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 3 from Brownells. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your new product. Please read this guide carefully before using or installing the slide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide is compatible with your Glock® 19 Gen 3 model.
- Always handle firearms and their components with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the slide and all firearm components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Use only factory or compatible aftermarket parts for installation to avoid potential hazards.
- Regularly inspect the slide and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Cocking Serrations:** The distinctive cocking serrations are designed to aid in manipulating the slide. Always ensure a secure grip to prevent slips during operation.
- **Optic Installation:** When mounting a Trijicon RMR or Holosun red dot sight, follow the manufacturer's instructions carefully to ensure proper installation.
- **Iron Sights:** For proper cowitnessing with the RMR, install suppressorheight iron sights. Ensure that these sights are compatible with the slide.
- **Heat Management:** The window cutout enhances airflow to keep the barrel cooler. However, always allow the firearm to cool down after extensive use to prevent overheating.
- **Channel Liner:** A channel liner is required for these slides. Ensure you use the recommended tool for installation to avoid damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including the recommended channel liner installation tool (#777100017).

2. Installation Steps:

- Remove the factory slide from your Glock® 19 Gen 3.
- Install the channel liner into the new RMR slide using the recommended tool.
- Align the slide with the frame and ensure it fits securely.
- Mount the Trijicon RMR or Holosun red dot sight according to the manufacturer's instructions.
- Install suppressorheight iron sights if cowitnessing is desired.

3. Usage:

- Regularly check that all components are secure before use.
- Practice safe handling and storage of your firearm at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the RMR slide and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of any firearm components in regular household waste. Check for specific disposal guidelines in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding this product, please refer to the manufacturer's contact details provided with your purchase.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 3. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm handling and maintenance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto l'RMR Cut Slide per Glock® 19 Gen 3 di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo nuovo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare o installare la slitta.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la slitta sia compatibile con il tuo modello Glock® 19 Gen 3.
- Maneggia sempre armi da fuoco e i loro componenti con cura. Tratta ogni arma come se fosse carica.
- Tieni la slitta e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Usa solo parti di fabbrica o aftermarket compatibili per l'installazione per evitare potenziali pericoli.
- Ispeziona regolarmente la slitta e l'arma per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Scanalature di Armamento:** Le distintive scanalature di armamento sono progettate per facilitare la manipolazione della slitta. Assicurati sempre di avere una presa sicura per prevenire scivolamenti durante l'operazione.
- **Installazione dell'Ottica:** Quando monti un mirino red dot Trijicon RMR o Holosun, segui attentamente le istruzioni del produttore per garantire un'installazione corretta.
- **Mirini "Iron":** Per una corretta covisualizzazione con l'RMR, installa mirini "iron" di altezza soppressore. Assicurati che questi mirini siano compatibili con la slitta.
- **Gestione del Calore:** L'apertura a "finestra" migliora il flusso d'aria per mantenere la canna più fresca. Tuttavia, consenti sempre all'arma di raffreddarsi dopo un uso intenso per prevenire il surriscaldamento.
- **Rivestimento del Canale:** È necessario un rivestimento del canale per queste slitte. Assicurati di utilizzare lo strumento raccomandato per l'installazione per evitare danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, incluso lo strumento raccomandato per l'installazione del rivestimento del canale (#777100017).

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi la slitta di fabbrica dal tuo Glock® 19 Gen 3.
- Installa il rivestimento del canale nella nuova slitta RMR utilizzando lo strumento raccomandato.
- Allinea la slitta con il telaio e assicurati che si adatti in modo sicuro.
- Monta il mirino red dot Trijicon RMR o Holosun secondo le istruzioni del produttore.
- Installa i mirini "iron" di altezza soppressore se desideri la covisualizzazione.

3. Uso:

- Controlla regolarmente che tutti i componenti siano sicuri prima dell'uso.
- Pratica un maneggiamento e una conservazione sicuri della tua arma in ogni momento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la slitta RMR e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire componenti dell'arma da fuoco nei normali rifiuti domestici. Controlla le linee guida specifiche per lo smaltimento nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardanti questo prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della tua RMR Cut Slide per Glock® 19 Gen 3. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per il maneggiamento e la manutenzione delle armi da fuoco.

Turvaohjeet RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 3:n. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa uuden tuotteen turvalliseen käyttöön ja asentukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen liukusäätimen käyttämistä tai asentamista.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että liukusäädin on yhteensopiva Glock® 19 Gen 3 mallisi kanssa.
- Käsittele aina aseita ja niiden komponentteja varovasti. Kohtele jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä liukusäädin ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä vain tehdas tai yhteensopivia jälkimarkkinakomponentteja asennuksessa mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti liukusäätimen ja aseiden kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muutoksia ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vetoserratiot:** Erottavat vetoserratiot on suunniteltu helpottamaan liukusäätimen käsittelyä. Varmista aina tukeva ote välttääksesi liukastumisia käytön aikana.
- **Optiikan asennus:** Kun asennat Trijicon RMR tai Holosunpunapisteen, noudata valmistajan ohjeita huolellisesti varmistaaksesi oikean asennuksen.
- **Rautanaulat:** Oikean cowitnessingasetelman saavuttamiseksi RMR:n kanssa, asenna suppressoitu korkeudeltaan olevat rautanaulat. Varmista, että nämä naulat ovat yhteensopivia liukusäätimen kanssa.
- **Lämpöhallinta:** Ikkunaleikkaus parantaa ilmanvaihtoa pitääkseen piipun viileämpänä. Anna kuitenkin aina aseeseen jäähtyä pitkän käytön jälkeen ylikuumenemisen estämiseksi.
- **Kanavaputki:** Kanavaputki on vaadittu näille liukusäätimille. Varmista, että käytät suositeltua työkalua asennusta varten vaurioiden välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien suositeltu kanavaputken asennustyökalu (#777100017).

2. Asennusvaiheet:

- Poista tehdasliukusäädin Glock® 19 Gen 3:sta.
- Asenna kanavaputki uuteen RMRliukusäätimeen suositellulla työkalulla.
- Kohdista liukusäädin aseeseen runkoon ja varmista, että se istuu tukevasti.
- Asenna Trijicon RMR tai Holosunpunapiste valmistajan ohjeiden mukaan.
- Asenna suppressoitu korkeudeltaan olevat rautanaulat, jos haluat cowitnessingin.

3. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti, että kaikki komponentit ovat tukevasti kiinni ennen käyttöä.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja varastointia aseesi suhteen aina.

Hävittämisohteet

- Hävitä RMRliukusäädin ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä mitään aseiden komponentteja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista erityiset hävittämisohteet alueellasi.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea tämän tuotteen osalta, katso valmistajan yhteystiedot, jotka toimitetaan oston yhteydessä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 3:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalle ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä aseiden käsittelyssä ja huollossa.

Säkerhetsinstruktionsguide för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt RMR Cut Slide för Glock® 19 Gen 3 från Brownells. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av din nya produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder eller installerar sliden.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att sliden är kompatibel med din Glock® 19 Gen 3modell.
- Hantera alltid skjutvapen och deras komponenter med omsorg. Behandla varje skjutvapen som om det var laddat.
- Håll sliden och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Använd endast fabriks eller kompatibla eftermarknadsdelar för installation för att undvika potentiella faror.
- Inspektera regelbundet sliden och skjutvapnet för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Cocking Serrations:** De distinkta cocking serrationerna är utformade för att underlätta manipulering av sliden. Se alltid till att ha ett säkert grepp för att förhindra att sliden glider under användning.
- **Optikinstallation:** När du monterar ett Trijicon RMR eller Holosun rödpunktsikte, följ tillverkarens instruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation.
- **Iron Sights:** För korrekt cowitnessing med RMR, installera sikten av suppressorhöjd. Se till att dessa sikten är kompatibla med sliden.
- **Värmehantering:** Fönstret förbättrar luftflödet för att hålla pipan kallare. Låt alltid skjutvapnet svalna efter intensiv användning för att förhindra överhettning.
- **Kanalfoder:** Ett kanalfoder krävs för dessa slides. Se till att du använder det rekommenderade verktyget för installation för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive det rekommenderade verktyget för installation av kanalfoder (#777100017).

2. Installationssteg:

- Ta bort den fabriksmonterade sliden från din Glock® 19 Gen 3.
- Installera kanalfodret i den nya RMRsliden med det rekommenderade verktyget.
- Justera sliden med ramen och se till att den passar säkert.
- Montera Trijicon RMR eller Holosun rödpunktsikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera sikten av suppressorhöjd om cowitnessing önskas.

3. Användning:

- Kontrollera regelbundet att alla komponenter är säkra innan användning.
- Praktisera säker hantering och förvaring av ditt skjutvapen vid alla tillfällen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta RMRsliden och alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte några skjutvapenkomponenter i vanlig hushållssopor. Kontrollera specifika avfallsriktlinjer i ditt område.

Kontaktdetaljer för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer ditt köp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din RMR Cut Slide för Glock® 19 Gen 3. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering och underhåll av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RMR Cut Slide pro Glock® 19 Gen 3 od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho nového produktu. Před použitím nebo instalací této závěry si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že závěr je kompatibilní s vaším modelem Glock® 19 Gen 3.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností. Zacházejte s každou palnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Uchovávejte závěr a všechny komponenty palné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte pouze originální nebo kompatibilní aftermarket díly pro instalaci, abyste se vyhnuli potenciálním rizikům.
- Pravidelně kontrolujte závěr a palnou zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání palných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Drážkované úchyty:** Výrazné drážkované úchyty jsou navrženy tak, aby usnadnily manipulaci se závěrem. Vždy zajistěte pevný úchop, aby nedošlo k sklouznutí během operace.
- **Instalace optiky:** Při montáži optiky Trijicon RMR nebo Holosun pečlivě dodržujte pokyny výrobce, abyste zajistili správnou instalaci.
- **Iron mířidla:** Pro správné kowitnessing s RMR nainstalujte mířidla s výškou pro tlumič. Ujistěte se, že tato mířidla jsou kompatibilní se závěrem.
- **Správa tepla:** Okno na závěru zlepšuje proudění vzduchu a udržuje hlaveň chladnější. Nicméně, vždy nechte palnou zbraň vychladnout po intenzivním použití, abyste předešli přehřátí.
- **Vložkový kanál:** Pro tyto závěry je vyžadován vložkový kanál. Ujistěte se, že používáte doporučený nástroj pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně doporučeného nástroje pro instalaci vložkového kanálu (#777100017).

2. Kroky instalace:

- Odstraňte tovární závěr z vašeho Glock® 19 Gen 3.
- Nainstalujte vložkový kanál do nového RMR závěru pomocí doporučeného nástroje.
- Zarovnejte závěr s rámem a ujistěte se, že pevně sedí.
- Namontujte optiku Trijicon RMR nebo Holosun podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte mířidla s výškou pro tlumič, pokud je požadováno kowitnessing.

3. Použití:

- Pravidelně kontrolujte, že všechny komponenty jsou před použitím bezpečně upevněny.
- Vždy praktikujte bezpečné zacházení a skladování vaší palné zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte RMR závěr a veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte žádné komponenty palné zbraně do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte specifické pokyny pro likvidaci ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se tohoto produktu, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce poskytnuté s vaším nákupem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašeho RMR Cut Slide pro Glock® 19 Gen 3. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zůstaňte informováni o nejlepších praktikách pro manipulaci a údržbu palných zbraní.