

3 1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD - BROWNELLS 3-1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD .094" DIAMETER 4OZ

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Juottaminen](#)

Kauniit hitsaukset; Ei reikiä; Tasaisemmat, kauniimmat hitsaukset

Kehitetty käytettäväksi avaruusohjelmassamme parhaan mahdollisen hitsauksen saavuttamiseksi, 3½% Nikkeliteräs Hitsauskierre on lähes täysin puhdas ja virtaa kauniisti luoden äärimmäisen tasaisen, huokosettoman hitsauksen Oxy-Acetylene- tai TIG-hitsauksella. Vuosien varrella monet aseveistäjät ovat pyytäneet tätä kierrettä hitsaamaan pulttikahvoja ja muita esineitä, jotka kiillotetaan hitsauksen jälkeen. Kiitos Jim Thompsonille, Maverick Gun Worksista Topekassa, Kansasissa, olemme löytäneet 3½% Nikkeliteräs Hitsauskierteen toimittajan. Jim sanoo: "Löysin viimein 3½% Nikkeliteräskierteen ja ensimmäinen pultti, jonka hitsasin, oli täydellinen. Kierre on kallis, mutta sen arvo on kultaa, kun hitsaat pulttikahvoja ja muita töitä, joissa täydellinen hitsaus on toivottavaa. Huomaan saavani parhaat tulokset seuraavasti: tuo osat hitsauslämpötilaan melko isolla liekillä, sitten vähennä liekkiä niin, että se vain sihisee. Käytän No. 2 suutinta. (Saatat löytää, että jokin muu toimii paremmin.) Ota aikasi, älä kuumenna liikaa, ja voit työskennellä sen kanssa koko päivän, jos on tarpeen. Hitsaus on helppoa työstää, viilata tai koneistaa. Varmista, että käytät neutraalia liekkiä." Osassa ei ole fluxia tai muuta pinnoitetta.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS 3-1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD .094" DIAMETER 4OZ](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080547025
- Valm.nro:
- Halkaisija (tuumaa): 0.094
- Materiaali: Nickel
- Paino: 0.25 lbs
- Väri: Nickel
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 61mm
- Toimituksen pituus: 401mm
- UPC: 050806102347

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 3 1/2% Nikkeliteräs Hitsauskierteen Käyttöön](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 3 1/2% Nikkeliteräs Hitsauskierteen Käyttöön

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 3 1/2% Nikkeliteräs Hitsauskierteen. Tämä tuote on erityisesti suunniteltu tarjoamaan korkealaatuisia hitsauksia erilaisissa sovelluksissa, erityisesti aseveistämässä. Tämä opas sisältää olennaiset turvaohjeet tuotteesi turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) hitsauksen aikana, mukaan lukien:
 - Suojalasit tai hitsauskypärä suojatakseen silmiäsi kipinöiltä ja UVsäteilyltä.
 - Palosuojakäsineet suojatakseen käsiäsi kuumuudelta ja palovammoilta.
 - Suojavaatteet, jotka peittävät ihon, estääkseen palovammat ja vammat.
- Varmista, että työskentelytilasi on hyvin ilmastoitu, jotta vältät haitallisten höyryjen hengittämisen.
- Pidä syttyvät materiaalit kaukana hitsausalueelta tulipalojen estämiseksi.
- Säilytä hitsauskierre viileässä, kuivassa paikassa, pois suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Ole tietoinen hitsauksen mahdollisista vaaroista, mukaan lukien:
 - Tulipalovaarat kipinöistä.
 - Höyryjen hengittämisen riskit.
 - Sähköshokki hitsauslaitteita käytettäessä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Tarkista hitsauskierre ennen käyttöä näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta.
- Käytä hitsauskierre vain yhteensopivien hitsauslaitteiden (OxyAcetylene tai TIG) kanssa.
- Noudata valmistajan ohjeita hitsauslaitteellesi.
- Pidä turvallinen etäisyys hitsausliekistä ja sulasta metallista palovammojen estämiseksi.
- Älä koske hitsauskierteen tai hitsatun alueen pintaan ennen kuin ne ovat täysin jäähtyneet.
- Varmista, että tunnet hätätilanteiden toimintatavat onnettomuuksien tai vammojen varalta.
- Pidä lähellä palosammutin, joka on sopiva sähkö ja syttyville materiaaleille.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet ennen aloittamista.
- Puhdista hitsattavat pinnat varmistaaksesi vahvan liitoksen.
- Kuumenna osat hitsauslämpötilaan suurella liekkiä ja vähennä sitten liekkiä niin, että se vain sihisee optimaalista hitsausta varten.

2. Hitsausprosessi:

- Käytä hitsauksessa No. 2 suutinta, säädä tarpeen mukaan laitteistosi mukaan.
- Ota aikasi, jotta et ylikuumenna hitsattavia materiaaleja.
- Työskentele tasaisesti ja anna hitsin jäähtyä luonnollisesti; älä kiirehdi prosessia.
- Hitsauksen jälkeen tarkista hitsauslaatu ja varmista, että se on sileä ja huokoseton.

3. Hitsauksen jälkeiset toimenpiteet:

- Anna hitsatun esineen jäähtyä täysin ennen käsittelyä.
- Puhdista hitsattu alue poistamalla mahdolliset jäämät tai oksidaatiot.
- Jos tarpeen, viilaa tai koneista hitsi kiillotetun pinnan saavuttamiseksi.

Hävitsohjeet

- Hävitä käyttämättömät hitsauskierteen ja pakkauksen materiaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä hitsauskierteen tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta erityiset hävitysohjeet vaarallisille materiaaleille.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 3 1/2% Nikkeliteräs Hitsauskierteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. On tärkeää varmistaa, että kaikki kyselyt ohjataan oikeisiin kanaviin saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan hitsauskokemuksen 3 1/2% Nikkeliteräs Hitsauskierteen kanssa. Aina turvallisuus etusijalle ja kysy ammattilaisilta tarvittaessa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi