

BOLT HEAT SINKS for BOLT WELDING & FORGING - BROWNELLS #1

BOLT HEAT SINK FOR 1903 SPRINGFIELD

Protects Critical Locking Lugs When Welding Or Forging Bolt Handles

Provides protection to locking lugs when welding or forging bolt handles by pulling heat away from these critical areas and dissipating it. Especially effective when used with Heat Control Paste. Threaded to fit securely into rear of bolt body, giving additional protection to interior threads by preventing scale formation. Flats milled on end allow use of wrench. Available separately or as a Set of five.



Attributes

- Name: BROWNELLS #1 BOLT HEAT SINK FOR 1903 SPRINGFIELD
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080638001
- Mfr. No.:
- Make: Springfield
- Model: 03-A3, Model 1903
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 050806102866

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BOLT HEAT SINKS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: BOLT HEAT SINKS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BOLT HEAT SINKS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BOLT HEAT SINKS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa BOLT HEAT SINKS](#)
- [Suomi: BOLT HEAT SINKS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: BOLT HEAT SINKS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: BOLT HEAT SINKS Bezpečnostní Pokyny](#)

BOLT HEAT SINKS Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die BOLT HEAT SINKS für deine Schweiß und Schmiedebedürfnisse entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Die BOLT HEAT SINKS sind speziell entwickelt worden, um die Verriegelungsnocken während des Schweißens oder Schmiedens von Bolzengriffen zu schützen, indem sie Wärme von kritischen Bereichen abziehen und dissipieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die BOLT HEAT SINKS gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Schutzbrille und Masken, wenn du in heißen Umgebungen arbeitest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die BOLT HEAT SINKS nur für den vorgesehenen Zweck: den Schutz der Verriegelungsnocken während Schweiß oder Schmiedeprozesse.
- Stelle sicher, dass die Heat Control Paste wie empfohlen aufgetragen wird, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Vermeide den direkten Kontakt mit dem Heat Sink während der Verwendung, da er extrem heiß werden kann.
- Überschreite nicht die empfohlenen Temperaturgrenzen des Produkts, um Schäden zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der gewindete Teil des Heat Sink sicher in das hintere Ende des Bolzenkörpers eingesetzt ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Verwende immer einen Schlüssel auf den gefrästen Flächen, um ein Abrutschen und mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich der BOLT HEAT SINK, Heat Control Paste und einen Schlüssel.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist.

2. Anwendung der Heat Control Paste:

- Trage die Heat Control Paste großzügig auf die Verriegelungsnocken auf, bevor du den Heat Sink installierst. Dies verbessert den Wärmeabführungsprozess.

3. Installation des BOLT HEAT SINK:

- Schraube den BOLT HEAT SINK sicher in das hintere Ende des Bolzenkörpers. Achte darauf, dass er fest sitzt, um die Bildung von Skalen auf den Innengewinden zu verhindern.
- Verwende einen Schlüssel auf den gefrästen Flächen, um den Heat Sink festzuziehen, und achte darauf, nicht zu fest anzuziehen.

4. Verwendung des BOLT HEAT SINK:

- Fahre mit deinem Schweiß oder Schmiedeprozess fort und überwache dabei die Temperatur genau.
- Vermeide den direkten Kontakt mit dem Heat Sink während des Betriebs, um Verbrennungen zu verhindern.

5. Nach der Verwendung:

- Lass den BOLT HEAT SINK vollständig abkühlen, bevor du ihn anfasst.
- Überprüfe den Heat Sink nach jeder Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die BOLT HEAT SINK gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der BOLT HEAT SINKS wende dich bitte an die Kontaktdaten, die vom Hersteller oder deinem Verkaufsort bereitgestellt werden. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für Sicherheitsanfragen oder Produktprobleme zu haben.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere Arbeitsumgebung bei der Verwendung der BOLT HEAT SINKS gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir schätzen deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien.

BOLT HEAT SINKS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing BOLT HEAT SINKS for your welding and forging needs. This guide is designed to provide you with essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. The BOLT HEAT SINKS are specifically engineered to protect locking lugs during the welding or forging of bolt handles by dissipating heat from critical areas.

General Safety Guidelines

- Ensure that the BOLT HEAT SINKS are used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the product for any damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves, goggles, and masks when operating in high-temperature environments.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.
- Stay updated on recalls and safety alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the BOLT HEAT SINKS only for their intended purpose: protecting locking lugs during welding or forging processes.
- Ensure that the heat control paste is applied as recommended for optimal performance.
- Avoid direct contact with the heat sink during use as it may become extremely hot.
- Do not exceed the recommended temperature limits for the product to prevent damage.
- Ensure that the threaded part of the heat sink is securely fitted into the rear of the bolt body to prevent accidental dislodging.
- Always use a wrench on the milled flats to avoid slipping and potential injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the BOLT HEAT SINK, heat control paste, and a wrench.
- Ensure your workspace is clean and free from hazards.

2. Applying Heat Control Paste:

- Apply the heat control paste generously to the locking lugs before installation of the heat sink. This will enhance the heat dissipation process.

3. Installing the BOLT HEAT SINK:

- Thread the BOLT HEAT SINK securely into the rear of the bolt body. Ensure it fits snugly to prevent scale formation on the interior threads.
- Use a wrench on the milled flats to tighten the heat sink, making sure not to overtighten.

4. Using the BOLT HEAT SINK:

- Proceed with your welding or forging operation, monitoring the temperature closely.
- Avoid direct handling of the heat sink during operation to prevent burns.

5. PostUse:

- Allow the BOLT HEAT SINK to cool down completely before handling.
- Inspect the heat sink for any signs of wear or damage after each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the BOLT HEAT SINK in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BOLT HEAT SINKS, please refer to the contact information provided by the manufacturer or your point of purchase. It is important to have access to support for any safety inquiries or product issues.

By following these safety instructions, you can ensure a safe working environment while using the BOLT HEAT SINKS. Your safety is our priority, and we appreciate your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour les BOLT HEAT SINKS

Introduction

Merci d'avoir choisi les BOLT HEAT SINKS pour vos besoins en soudage et forgeage. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Les BOLT HEAT SINKS sont spécialement conçus pour protéger les lugs de verrouillage lors du soudage ou du forgeage des poignées de verrou en dissipant la chaleur des zones critiques.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les BOLT HEAT SINKS sont utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez toujours le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI) tels que des gants, des lunettes de protection et des masques lorsque vous travaillez dans des environnements à haute température.
- Signalez toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels et des alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les BOLT HEAT SINKS uniquement pour leur but prévu : protéger les lugs de verrouillage lors des processus de soudage ou de forgeage.
- Assurez-vous que la pâte de contrôle de chaleur est appliquée comme recommandé pour des performances optimales.
- Évitez tout contact direct avec le heat sink pendant l'utilisation, car il peut devenir extrêmement chaud.
- Ne dépassez pas les limites de température recommandées pour éviter d'endommager le produit.
- Assurez-vous que la partie filetée du heat sink est solidement fixée à l'arrière du corps de verrou pour éviter tout délogement accidentel.
- Utilisez toujours une clé sur les bords fraisés pour éviter de glisser et de potentiellement vous blesser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le BOLT HEAT SINK, la pâte de contrôle de chaleur et une clé.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de dangers.

2. Application de la Pâte de Contrôle de Chaleur :

- Appliquez généreusement la pâte de contrôle de chaleur sur les lugs de verrouillage avant l'installation du heat sink. Cela améliorera le processus de dissipation de chaleur.

3. Installation du BOLT HEAT SINK :

- Vissez le BOLT HEAT SINK de manière sécurisée à l'arrière du corps de verrou. Assurez-vous qu'il s'adapte bien pour éviter la formation d'échelle sur les filetages intérieurs.
- Utilisez une clé sur les bords fraisés pour serrer le heat sink, en veillant à ne pas trop serrer.

4. Utilisation du BOLT HEAT SINK :

- Poursuivez votre opération de soudage ou de forgeage, en surveillant de près la température.
- Évitez de manipuler directement le heat sink pendant l'opération pour éviter les brûlures.

5. Après Utilisation :

- Laissez le BOLT HEAT SINK refroidir complètement avant de le manipuler.
- Inspectez le heat sink pour tout signe d'usure ou de dommage après chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le BOLT HEAT SINK conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BOLT HEAT SINKS, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou votre point d'achat. Il est important d'avoir accès à un support pour toute question de sécurité ou problème de produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir un environnement de travail sûr tout en utilisant les BOLT HEAT SINKS. Votre sécurité est notre priorité, et nous apprécions votre attention à ces directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BOLT HEAT SINKS

Introduzione

Grazie per aver scelto i BOLT HEAT SINKS per le tue esigenze di saldatura e forgiatura. Questa guida è progettata per fornirti istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. I BOLT HEAT SINKS sono specificamente progettati per proteggere i lugs di bloccaggio durante la saldatura o la forgiatura delle maniglie dei bulloni, dissipando il calore dalle aree critiche.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che i BOLT HEAT SINKS siano utilizzati in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti, occhiali e maschere quando operi in ambienti ad alta temperatura.
- Riporta qualsiasi esperienza di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato su richiami e avvisi di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza i BOLT HEAT SINKS solo per il loro scopo previsto: proteggere i lugs di bloccaggio durante i processi di saldatura o forgiatura.
- Assicurati che la heat control paste sia applicata come raccomandato per prestazioni ottimali.
- Evita il contatto diretto con il heat sink durante l'uso poiché potrebbe diventare estremamente caldo.
- Non superare i limiti di temperatura raccomandati per il prodotto per evitare danni.
- Assicurati che la parte filettata del heat sink sia fissata saldamente nella parte posteriore del corpo del bullone per prevenire dislocazioni accidentali.
- Utilizza sempre una chiave sui piani fresati per evitare scivolamenti e potenziali infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi i BOLT HEAT SINK, heat control paste e una chiave.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di pericoli.

2. Applicazione della Heat Control Paste:

- Applica generosamente la heat control paste sui lugs di bloccaggio prima dell'installazione del heat sink. Questo migliorerà il processo di dissipazione del calore.

3. Installazione del BOLT HEAT SINK:

- Avvita il BOLT HEAT SINK saldamente nella parte posteriore del corpo del bullone. Assicurati che si adatti perfettamente per prevenire la formazione di calcare sulle filettature interne.
- Usa una chiave sui piani fresati per serrare il heat sink, facendo attenzione a non stringere eccessivamente.

4. Utilizzo del BOLT HEAT SINK:

- Procedi con la tua operazione di saldatura o forgiatura, monitorando attentamente la temperatura.
- Evita di maneggiare direttamente il heat sink durante l'operazione per prevenire scottature.

5. PostUso:

- Lascia raffreddare completamente il BOLT HEAT SINK prima di maneggiarlo.
- Controlla il heat sink per eventuali segni di usura o danni dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il BOLT HEAT SINK in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i BOLT HEAT SINKS, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal tuo punto di acquisto. È importante avere accesso a un supporto per eventuali domande di sicurezza o problemi con il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un ambiente di lavoro sicuro mentre utilizzi i BOLT HEAT SINKS. La tua sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo la tua attenzione a queste linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa BOLT HEAT SINKS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BOLT HEAT SINKS do Twoich potrzeb związanych ze spawaniem i kuźnictwem. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie Ci niezbędnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. BOLT HEAT SINKS zostały specjalnie zaprojektowane w celu ochrony zębów blokujących podczas spawania lub kucia uchwytów zamków poprzez odprowadzanie ciepła z krytycznych obszarów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że BOLT HEAT SINKS są używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice, gogle i maski, podczas pracy w wysokotemperaturowych warunkach.
- Zgłaszaj wszelkie doświadczenia związane z niebezpiecznym produktem lub wypadkami odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów i alertów bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj BOLT HEAT SINKS tylko do ich zamierzonego celu: ochrony zębów blokujących podczas procesów spawania lub kucia.
- Upewnij się, że pasta do kontroli ciepła jest stosowana zgodnie z zaleceniami dla optymalnej wydajności.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z radiatorem podczas użytkowania, ponieważ może on stać się ekstremalnie gorący.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów temperatury dla produktu, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Upewnij się, że gwintowana część radiatora jest pewnie zamocowana w tylnej części korpusu zamka, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
- Zawsze używaj klucza na frezowanych płaszczyznach, aby uniknąć poślizgu i potencjalnych obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym BOLT HEAT SINK, pastę do kontroli ciepła i klucz.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.

2. Aplikacja pasty do kontroli ciepła:

- Nałóż pastę do kontroli ciepła obficie na zęby blokujące przed instalacją radiatora. To poprawi proces odprowadzania ciepła.

3. Instalacja BOLT HEAT SINK:

- Wkręć BOLT HEAT SINK pewnie w tylną część korpusu zamka. Upewnij się, że pasuje ciasno, aby zapobiec powstawaniu skali na wewnętrznych gwintach.
- Użyj klucza na frezowanych płaszczyznach, aby dokręcić radiator, upewniając się, że nie dokręcasz go zbyt mocno.

4. Użycie BOLT HEAT SINK:

- Przystąp do swojej operacji spawania lub kucia, uważnie monitorując temperaturę.
- Unikaj bezpośredniego dotykania radiatora podczas pracy, aby zapobiec poparzeniom.

5. Po użyciu:

- Pozwól BOLT HEAT SINK całkowicie ostygnąć przed obsługą.
- Sprawdź radiator pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń po każdym użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj BOLT HEAT SINK zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów komunalnych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących BOLT HEAT SINKS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta lub punkt zakupu. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem.

Przestrzegając tych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne środowisko pracy podczas korzystania z BOLT HEAT SINKS. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i doceniamy Twoją uwagę na te wytyczne.

BOLT HEAT SINKS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOLT HEAT SINKS tuotteet hitsaus ja taontatarpeisiisi. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. BOLT HEAT SINKS on erityisesti suunniteltu suojaamaan lukitusluokoja hitsauksen tai taonnan aikana vetämällä lämpöä pois kriittisiltä alueilta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että BOLT HEAT SINKS tuotteita käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä vaurioiden tai vikojen varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten hanskoja, suojalaseja ja maskia, kun työskentelet korkeissa lämpötiloissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista ja turvallisuustiedoista EU:n Safety Gate alustan kautta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä BOLT HEAT SINKS tuotteita vain niiden tarkoitukseen: lukituslukoiden suojaamiseen hitsauksen tai taonnan aikana.
- Varmista, että lämpöhallintapasta levitetään suositusten mukaisesti optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Vältä suoraa kosketusta lämpösiirteen kanssa käytön aikana, sillä se voi kuumentua erittäin kuumaksi.
- Älä ylitä tuotteen suositeltuja lämpötilarajoja vaurioiden estämiseksi.
- Varmista, että lämpösiirteen kierteinen osa on kiinnitetty tukevasti pultin rungon takaosaan, jotta se ei irtoaisi vahingossa.
- Käytä aina avainta jyrsittyjen tasojen päällä liukastumisen ja mahdollisten vammojen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien BOLT HEAT SINK, lämpöhallintapasta ja avain.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja vaaratonta.

2. Lämpöhallintapastan levittäminen:

- Levitä lämpöhallintapasta runsaasti lukitusluokille ennen lämpösiirteen asennusta. Tämä parantaa lämpöhäviöprosessia.

3. BOLT HEAT SINK tuotteen asentaminen:

- Kierteitä BOLT HEAT SINK tiukasti pultin rungon takaosaan. Varmista, että se istuu tiukasti estääkseen skaalaantumista sisäisissä kierteissä.
- Käytä avainta jyrsittyjen tasojen päällä tiukentamiseksi, varmistaen, ettei sitä kiristetä liikaa.

4. BOLT HEAT SINK tuotteen käyttö:

- Jatka hitsaus tai taontatoimintaa, seuraa lämpötilaa tarkasti.
- Vältä suoraa käsittelyä lämpösiirteen kanssa käytön aikana palovammojen estämiseksi.

5. Käytön jälkeen:

- Anna BOLT HEAT SINK tuotteen jäähtyä kokonaan ennen käsittelyä.
- Tarkista lämpösiirrin kaikista kulumisen tai vaurion merkeistä jokaisen käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä BOLT HEAT SINK paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen BOLT HEAT SINKS tuotteisiin, ole hyvä ja tarkista valmistajan tai ostopaikan tarjoama yhteystieto. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuoteongelmissa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen työympäristön BOLT HEAT SINKS tuotteiden käytön aikana. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja arvostamme huomiotasi näihin ohjeisiin.

BOLT HEAT SINKS Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt BOLT HEAT SINKS för dina svetsnings och smidesbehov. Denna guide är utformad för att ge dig viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. BOLT HEAT SINKS är specifikt konstruerade för att skydda låsblecken under svetsning eller smide av bolthandtag genom att avleda värme från kritiska områden.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att BOLT HEAT SINKS används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid produkten för eventuell skada eller defekter innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och masker när du arbetar i högtemperaturmiljöer.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallelser och säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd BOLT HEAT SINKS endast för sitt avsedda syfte: att skydda låsblecken under svetsnings eller smidesprocesser.
- Se till att värmekontrollpastan appliceras enligt rekommendationerna för optimal prestanda.
- Undvik direkt kontakt med värmesänken under användning, eftersom den kan bli extremt varm.
- Överskrid inte de rekommenderade temperaturgränserna för produkten för att förhindra skador.
- Se till att den gängade delen av värmesänken är ordentligt monterad i baksidan av boltkroppen för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd alltid en nyckel på de frästa ytorna för att undvika att den glider och orsakar potentiella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive BOLT HEAT SINK, värmekontrollpasta och en nyckel.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från faror.

2. Applicering av värmekontrollpasta:

- Applicera värmekontrollpastan generöst på låsblecken före installationen av värmesänken. Detta kommer att förbättra värmeavledningsprocessen.

3. Installera BOLT HEAT SINK:

- Gänga BOLT HEAT SINK ordentligt i baksidan av boltkroppen. Se till att den passar tätt för att förhindra skalbildning på de inre gängorna.
- Använd en nyckel på de frästa ytorna för att dra åt värmesänken, se till att inte dra åt för hårt.

4. Använda BOLT HEAT SINK:

- Fortsätt med din svetsnings eller smidesoperation och övervaka temperaturen noggrant.
- Undvik direkt hantering av värmesänken under operationen för att förhindra brännskador.

5. Efter användning:

- Låt BOLT HEAT SINK svalna helt innan du hanterar den.
- Inspektera värmesänken för tecken på slitage eller skador efter varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera BOLT HEAT SINK i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om lämpliga avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående BOLT HEAT SINKS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller din inköbspunkt. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker arbetsmiljö när du använder BOLT HEAT SINKS. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppskattar din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

BOLT HEAT SINKS Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BOLT HEAT SINKS pro vaše svařovací a kovářské potřeby. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. BOLT HEAT SINKS jsou speciálně navrženy k ochraně zámkových šroubů při svařování nebo kování rukojetí závěrů tím, že odvádějí teplo z těchto kritických oblastí.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byly BOLT HEAT SINKS používány v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo vady před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou rukavice, brýle a masky, když pracujete v prostředí s vysokými teplotami.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné zkušenosti s produktem nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení a bezpečnostní upozornění prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte BOLT HEAT SINKS pouze pro jejich zamýšlený účel: ochranu zámkových šroubů během svařovacích nebo kovářských procesů.
- Zajistěte, aby byla pasta pro kontrolu tepla aplikována podle doporučení pro optimální výkon.
- Vyhněte se přímému kontaktu s tepelným sinkem během používání, protože se může stát extrémně horkým.
- Nepřekračujte doporučené teplotní limity produktu, abyste předešli poškození.
- Zajistěte, aby byla závitová část tepelného sinku bezpečně upevněna do zadní části těla závěru, aby se předešlo náhodnému uvolnění.
- Vždy používejte klíč na frézovaných plochách, abyste se vyhnuli sklouznutí a potenciálnímu zranění.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně BOLT HEAT SINK, pasty pro kontrolu tepla a klíče.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez nebezpečí.

2. Aplikace Pastu pro Kontrolu Tepla:

- Aplikujte pastu pro kontrolu tepla štědře na zámkové šrouby před instalací tepelného sinku. To zlepší proces odvodu tepla.

3. Instalace BOLT HEAT SINK:

- Závitujte BOLT HEAT SINK bezpečně do zadní části těla závěru. Ujistěte se, že je pevně upevněn, aby se předešlo vzniku škálování na vnitřních závitech.
- Použijte klíč na frézovaných plochách k utažení tepelného sinku, přičemž dávejte pozor, abyste ho nepřetahovali.

4. Použití BOLT HEAT SINK:

- Pokračujte ve svém svařovacím nebo kovářském procesu a pečlivě sledujte teplotu.
- Vyhněte se přímému zacházení s tepelným sinkem během operace, abyste předešli popáleninám.

5. Po Použití:

- Nechte BOLT HEAT SINK zcela vychladnout před manipulací.
- Po každém použití zkontrolujte tepelný sink na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte BOLT HEAT SINK v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se BOLT HEAT SINKS se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené výrobcem nebo vaším prodejním místem. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo problémy s produktem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné pracovní prostředí při používání BOLT HEAT SINKS. Vaše bezpečnost je naší prioritou a oceňujeme vaši pozornost těmto pokynům.