

M1 GARAND GAS CYLINDER SCREW PLUG - FULTON ARMORY SPRINGFIELD M1 GARAND GAS CYLINDER SCREW PLUG

Ensures Proper Gas Cylinder Function For Reliable Cycling

Direct replacement for early-style solid screw plug can also replace later, valve-style plugs to prevent gas leaks that impair cycling and reliability. Maintains better gas cylinder pressure to cycle rifles converted to .308/7.62mm ammunition. Threads through the gas cylinder lock and into the gas cylinder to hold the cylinder assembly in place.



Attributes

- Name: FULTON ARMORY SPRINGFIELD M1 GARAND GAS CYLINDER SCREW PLUG
- Manufacturer: FULTON ARMORY
- Product no.: 100005280
- Mfr. No.:
- Make: Springfield
- Model: M1 Garand
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Tornillo del Cilindro de Gas M1 Garand](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Bouchon à Vis du Cylindre à Gaz M1 Garand](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Tappo a Vite del Cilindro del Gas M1 Garand](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące zatyczki śrubowej cylindra gazowego M1 Garand](#)
- [Suomi: M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug Turvaohjeet](#)
- [Svenska: M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug](#)

M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du den M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug von Fulton Armory gekauft hast. Dieses Produkt ist als direkter Ersatz für frühe, solide Schraubstopfen konzipiert und kann auch spätere Ventilstopfen ersetzen, um die Leistung deines M1 Garand Gewehrs zu verbessern. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung und den richtigen Umgang mit dem Produkt gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, den Gas Cylinder Screw Plug zu installieren oder zu ersetzen.
- Überprüfe den Gas Cylinder Screw Plug auf sichtbare Schäden vor der Installation. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Herstellerangaben.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr auf einer stabilen Oberfläche sicher platziert ist, während du Wartungsarbeiten durchführst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit dem Gas Cylinder Screw Plug.
- Vermeide es, den Schraubstopfen zu fest anzuziehen, um Schäden am Gaszylinder oder der Baugruppe zu verhindern.
- Befolge die spezifischen Installationsanweisungen, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Wenn du mit der Wartung von Feuerwaffen nicht vertraut bist, suche die Hilfe eines qualifizierten Büchsenmachers.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr vollständig entladen ist und die Kammer leer ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines geeigneten Schlüssels für den Gas Cylinder Screw Plug.

2. Installation:

- Finde den Gaszylinder an deinem M1 Garand Gewehr.
- Entferne den vorhandenen Schraubstopfen, indem du ihn mit dem entsprechenden Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- Reinige die Gewinde im Inneren des Gaszylinders, um Schmutz oder alte Schmierstoffe zu entfernen.
- Nimm den neuen Gas Cylinder Screw Plug und setze ihn in den Gaszylinder ein, indem du ihn im Uhrzeigersinn eindrehst.
- Ziehe den Schraubstopfen sicher fest, aber vermeide es, ihn zu fest anzuziehen, um Schäden zu verhindern.

3. Verwendung:

- Überprüfe nach der Installation die Gaszylinderbaugruppe, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
- Teste das Gewehr in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass es mit dem neuen Schraubstopfen ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte auf Anzeichen von Gaslecks während des Betriebs. Wenn Lecks festgestellt werden, stelle die Nutzung ein und überprüfe die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Gas Cylinder Screw Plugs gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Ziehe stattdessen Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Es ist wichtig, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, wenn du dir über Installation oder Verwendung unsicher bist.

Danke, dass du die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit deinem M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug priorisierst. Viel Spaß beim verbesserten Schießen!

M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug from Fulton Armory. This product is designed as a direct replacement for early style solid screw plugs and can also replace later valve style plugs to enhance the performance of your M1 Garand rifle. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe use and proper handling of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or replace the gas cylinder screw plug.
- Inspect the gas cylinder screw plug for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only as intended and in accordance with the manufacturer's specifications.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is securely placed on a stable surface while performing any maintenance.
- Wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling the gas cylinder screw plug.
- Avoid overtightening the screw plug to prevent damage to the gas cylinder or assembly.
- Follow the specific installation instructions to ensure proper fit and function.
- If you are unfamiliar with firearm maintenance, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the rifle is completely unloaded and the chamber is clear.
- Gather necessary tools, including a wrench suitable for the gas cylinder screw plug.

2. Installation:

- Locate the gas cylinder on your M1 Garand rifle.
- Remove the existing screw plug by turning it counterclockwise with the appropriate tool.
- Clean the threads inside the gas cylinder to remove any debris or old lubricant.
- Take the new gas cylinder screw plug and insert it into the gas cylinder by threading it in clockwise.
- Tighten the screw plug securely, but avoid overtightening to prevent damage.

3. Usage:

- After installation, check the gas cylinder assembly to ensure it is secure.
- Test the rifle in a safe environment to ensure proper cycling and function with the new screw plug.
- Monitor for any signs of gas leaks during operation. If leaks are detected, cease use and inspect the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged gas cylinder screw plugs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is essential to seek professional advice if you are unsure about installation or usage.

Thank you for prioritizing safety and responsible use of your M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug. Enjoy your enhanced shooting experience!

Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Tornillo del Cilindro de Gas M1 Garand

Introducción

Gracias por adquirir el Tapón de Tornillo del Cilindro de Gas M1 Garand de Fulton Armory. Este producto está diseñado como un reemplazo directo para los tapones de tornillo sólido de estilo antiguo y también puede reemplazar tapones de válvula de estilo posterior para mejorar el rendimiento de tu rifle M1 Garand. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar un uso seguro y un manejo adecuado del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que el arma esté descargada antes de intentar instalar o reemplazar el tapón de tornillo del cilindro de gas.
- Inspecciona el tapón de tornillo del cilindro de gas en busca de daños visibles antes de la instalación. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa el producto solo para el propósito previsto y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté colocado de manera segura sobre una superficie estable mientras realices cualquier mantenimiento.
- Usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manipular el tapón de tornillo del cilindro de gas.
- Evita apretar demasiado el tapón de tornillo para prevenir daños al cilindro de gas o al conjunto.
- Sigue las instrucciones de instalación específicas para garantizar un ajuste y funcionamiento adecuados.
- Si no estás familiarizado con el mantenimiento de armas de fuego, busca la ayuda de un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y la recámara esté clara.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave adecuada para el tapón de tornillo del cilindro de gas.

2. Instalación:

- Localiza el cilindro de gas en tu rifle M1 Garand.
- Retira el tapón de tornillo existente girándolo en sentido antihorario con la herramienta adecuada.
- Limpia las roscas dentro del cilindro de gas para eliminar cualquier residuo o lubricante viejo.
- Toma el nuevo tapón de tornillo del cilindro de gas e insértalo en el cilindro de gas enroscándolo en sentido horario.
- Aprieta el tapón de tornillo de manera segura, pero evita apretarlo demasiado para prevenir daños.

3. Uso:

- Después de la instalación, verifica que el conjunto del cilindro de gas esté seguro.
- Prueba el rifle en un entorno seguro para asegurarte de que funcione correctamente con el nuevo tapón de tornillo.
- Monitorea cualquier signo de fugas de gas durante la operación. Si se detectan fugas, cesa el uso e inspecciona la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapón de tornillo del cilindro de gas viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Tapón de Tornillo del Cilindro de Gas M1 Garand, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Es esencial buscar asesoramiento profesional si no estás seguro sobre la instalación o el uso.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tu Tapón de Tornillo del Cilindro de Gas M1 Garand.
¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada!

Instructions de Sécurité pour le Bouchon à Vis du Cylindre à Gaz M1 Garand

Introduction

Merci d'avoir acheté le Bouchon à Vis du Cylindre à Gaz M1 Garand de Fulton Armory. Ce produit est conçu comme un remplacement direct pour les bouchons à vis solides de style ancien et peut également remplacer les bouchons de style valve plus récents pour améliorer les performances de votre fusil M1 Garand. Ce guide d'instructions de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et une manipulation appropriée du produit en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer ou de remplacer le bouchon à vis du cylindre à gaz.
- Inspectez le bouchon à vis du cylindre à gaz pour tout dommage visible avant l'installation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu et conformément aux spécifications du fabricant.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le fusil est solidement placé sur une surface stable pendant l'entretien.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation du bouchon à vis du cylindre à gaz.
- Évitez de trop serrer le bouchon à vis pour prévenir les dommages au cylindre à gaz ou à l'assemblage.
- Suivez les instructions d'installation spécifiques pour garantir un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'entretien des armes à feu, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé et que la chambre est claire.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé adaptée au bouchon à vis du cylindre à gaz.

2. Installation :

- Localisez le cylindre à gaz sur votre fusil M1 Garand.
- Retirez le bouchon à vis existant en le tournant dans le sens antihoraire avec l'outil approprié.
- Nettoyez les filetages à l'intérieur du cylindre à gaz pour enlever tout débris ou ancien lubrifiant.
- Prenez le nouveau bouchon à vis du cylindre à gaz et insérez-le dans le cylindre à gaz en le vissant dans le sens horaire.
- Serrez le bouchon à vis de façon sécurisée, mais évitez de trop serrer pour prévenir les dommages.

3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifiez l'assemblage du cylindre à gaz pour vous assurer qu'il est sécurisé.
- Testez le fusil dans un environnement sûr pour garantir un bon fonctionnement avec le nouveau bouchon à vis.
- Surveillez tout signe de fuites de gaz pendant l'utilisation. Si des fuites sont détectées, cessez l'utilisation et inspectez l'installation.

Instructions de Disposal

- Disposez de tout ancien ou endommagé bouchon à vis du cylindre à gaz conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez plutôt des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bouchon à Vis du Cylindre à Gaz M1 Garand, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit. Il est essentiel de demander des conseils professionnels si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'utilisation.

Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable de votre Bouchon à Vis du Cylindre à Gaz M1 Garand. Profitez de votre expérience de tir améliorée !

Istruzioni di Sicurezza per il Tappo a Vite del Cilindro del Gas M1 Garand

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Tappo a Vite del Cilindro del Gas M1 Garand da Fulton Armory. Questo prodotto è progettato come sostituzione diretta per i tappi a vite solidi di stile antico e può anche sostituire i tappi a valvola di stile più recente per migliorare le prestazioni del tuo fucile M1 Garand. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e una corretta gestione del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di tentare di installare o sostituire il tappo a vite del cilindro del gas.
- Ispeziona il tappo a vite del cilindro del gas per eventuali danni visibili prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le specifiche del produttore.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia posizionato in modo sicuro su una superficie stabile durante qualsiasi manutenzione.
- Indossa equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando maneggi il tappo a vite del cilindro del gas.
- Evita di stringere eccessivamente il tappo a vite per prevenire danni al cilindro del gas o all'assemblaggio.
- Segui le istruzioni specifiche di installazione per garantire una corretta adattabilità e funzionamento.
- Se non sei esperto nella manutenzione delle armi da fuoco, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e che la camera sia libera.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave adatta per il tappo a vite del cilindro del gas.

2. Installazione:

- Localizza il cilindro del gas sul tuo fucile M1 Garand.
- Rimuovi il tappo a vite esistente girandolo in senso antiorario con lo strumento appropriato.
- Pulisci i filetti all'interno del cilindro del gas per rimuovere eventuali detriti o vecchio lubrificante.
- Prendi il nuovo tappo a vite del cilindro del gas e inseriscilo nel cilindro del gas avvitandolo in senso orario.
- Stringi il tappo a vite in modo sicuro, ma evita di stringere eccessivamente per prevenire danni.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla l'assemblaggio del cilindro del gas per assicurarti che sia sicuro.
- Testa il fucile in un ambiente sicuro per garantire un corretto funzionamento e ciclo con il nuovo tappo a vite.
- Monitora eventuali segni di perdite di gas durante il funzionamento. Se vengono rilevate perdite, interrompi l'uso e ispeziona l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali tappi a vite del cilindro del gas vecchi o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, considera opzioni di riciclo dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al Tappo a Vite del Cilindro del Gas M1 Garand, consulta le informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto. È essenziale cercare assistenza professionale se non sei sicuro riguardo all'installazione o all'uso.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e l'uso responsabile del tuo Tappo a Vite del Cilindro del Gas M1 Garand. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata!

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące zatyczki śrubowej cylindra gazowego M1 Garand

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zatyczki śrubowej cylindra gazowego M1 Garand od Fulton Armory. Produkt ten jest zaprojektowany jako bezpośredni zamiennik dla wczesnych solidnych zatyczek śrubowych i może również zastąpić późniejsze zatyczki zaworowe, aby poprawić wydajność Twojego karabinu M1 Garand. Niniejszy przewodnik instrukcji bezpieczeństwa zawiera niezbędne informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i prawidłowe obchodzenie się z produktem, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed próbą zainstalowania lub wymiany zatyczki śrubowej cylindra gazowego.
- Sprawdź zatyczkę śrubową cylindra gazowego pod kątem widocznych uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów i bezpieczeństwa poprzez platformę Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że karabin jest stabilnie umieszczony na stabilnej powierzchni podczas wykonywania jakiegokolwiek konserwacji.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi zatyczki śrubowej cylindra gazowego.
- Unikaj nadmiernego dokręcania zatyczki śrubowej, aby zapobiec uszkodzeniu cylindra gazowego lub zespołu.
- Postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami instalacji, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i działanie.
- Jeśli nie jesteś zaznajomiony z konserwacją broni, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego rusznikarza.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest całkowicie rozładowany, a komora jest czysta.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym klucz odpowiedni do zatyczki śrubowej cylindra gazowego.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj cylinder gazowy w swoim karabinie M1 Garand.
- Usuń istniejącą zatyczkę śrubową, obracając ją w lewo za pomocą odpowiedniego narzędzia.
- Oczyszczyć gwinty wewnątrz cylindra gazowego, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub stare smary.
- Weź nową zatyczkę śrubową cylindra gazowego i wkręć ją do cylindra gazowego, obracając w prawo.
- Dokręć zatyczkę śrubową mocno, ale unikaj nadmiernego dokręcania, aby zapobiec uszkodzeniu.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji sprawdź zespół cylindra gazowego, aby upewnić się, że jest on stabilny.
- Przetestuj karabin w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa prawidłowo z nową zatyczką śrubową.
- Monitoruj wszelkie oznaki wycieków gazu podczas pracy. Jeśli wykryjesz wycieki, zaprzestań użytkowania i sprawdź instalację.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone zatyczki śrubowe cylindra gazowego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zatyczki śrubowej cylindra gazowego M1 Garand, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z produktem. Ważne jest, aby szukać profesjonalnej porady, jeśli masz wątpliwości co do instalacji lub użytkowania.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne użytkowanie zatyczki śrubowej cylindra gazowego M1 Garand. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim!

M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit M1 Garand Gas Cylinder Screw Plugin Fulton Armorylta. Tämä tuote on suunniteltu suoraan korvaamaan aikaisemman tyylin kiinteät ruuvipistokkeet ja se voi myös korvata myöhemmät venttiilityyliset pistokkeet parantaakseen M1 Garand kiväärin suorituskykyä. Tämä turvaohjeopas tarjoaa olennaista tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön ja asianmukaiseen käsittelyyn EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa tai vaihtaa kaasusäiliön ruuvipistoketta.
- Tarkista kaasusäiliön ruuvipistoke näkyvien vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain tarkoitetulla tavalla ja valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kivääri on tukevasti asetettu vakaalle pinnalle huoltotöitä suoritettaessa.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi kaasusäiliön ruuvipistoketta.
- Vältä ruuvipistokkeen liiallista kiristämistä, jotta vältetään kaasusäiliön tai kokoonpanon vaurioituminen.
- Noudata erityisiä asennusohjeita varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Jos et ole perehtynyt asehuoltoon, pyydä apua pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kivääri on täysin tyhjennetty ja patruunapesä on puhdas.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien kaasusäiliön ruuvipistokkeelle sopiva avain.

2. Asennus:

- Etsi kaasusäiliö M1 Garand kivääristäsi.
- Poista olemassa oleva ruuvipistoke kääntämällä se vastapäivään sopivalla työkalulla.
- Puhdista kaasusäiliön kiertet poistamalla kaikki roskat tai vanha voiteluaine.
- Ota uusi kaasusäiliön ruuvipistoke ja aseta se kaasusäiliöön kierteittämällä se myötäpäivään.
- Kiristä ruuvipistoke tiukasti, mutta vältä liiallista kiristämistä vaurioiden estämiseksi.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tarkista kaasusäiliön kokoonpano varmistaaksesi, että se on turvallinen.
- Testaa kivääri turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein uuden ruuvipistokkeen kanssa.
- Tarkkaile mahdollisia kaasuvuotoja käytön aikana. Jos vuotoja havaitaan, lopeta käyttö ja tarkista asennus.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet kaasusäiliön ruuvipistokkeet paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita M1 Garand Gas Cylinder Screw Plugista, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, joka on ilmoitettu tuotteesi mukana. On tärkeää pyytää ammattilaisapua, jos et ole varma asennuksesta tai käytöstä.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen käytön M1 Garand Gas Cylinder Screw Pluggasi kanssa. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta!

M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du köpte M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug från Fulton Armory. Denna produkt är designad som en direkt ersättning för tidiga stil solid skrupproppar och kan även ersätta senare ventilstil proppar för att förbättra prestandan hos din M1 Garandrifle. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning och korrekt hantering av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att eldvapnet är oladdat innan du försöker installera eller byta ut gascylinder skrupproppen.
- Inspektera gascylinder skrupproppen för synliga skador innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd produkten endast enligt avsedd användning och i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att riflen är säkert placerad på en stabil yta medan du utför underhåll.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar gascylinder skrupproppen.
- Undvik att dra åt skrupproppen för hårt för att förhindra skador på gascylindern eller monteringen.
- Följ de specifika installationsanvisningarna för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Om du är obekant med underhåll av eldvapen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att riflen är helt oladdad och att kammaren är tom.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en nyckel som är lämplig för gascylinder skrupproppen.

2. Installation:

- Lokalisera gascylindern på din M1 Garandrifle.
- Ta bort den befintliga skrupproppen genom att vrida den moturs med lämpligt verktyg.
- Rengör gängorna inuti gascylindern för att ta bort skräp eller gammal smörjning.
- Ta den nya gascylinder skrupproppen och sätt in den i gascylindern genom att skruva den medurs.
- Dra åt skrupproppen ordentligt, men undvik att dra åt för hårt för att förhindra skador.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera gascylinderassemblaget för att säkerställa att det är säkert.
- Testa riflen i en säker miljö för att säkerställa korrekt cykling och funktion med den nya skrupproppen.
- Övervaka för tecken på gasläckor under drift. Om läckor upptäcks, avbryt användningen och inspektera installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort gamla eller skadade gascylinder skrupproppar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer gällande M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt. Det är viktigt att söka professionell rådgivning om du är osäker på installation eller användning.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av din M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug. Njut av din förbättrade skytteupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug od společnosti Fulton Armory. Tento produkt je navržen jako přímá náhrada za starý typ pevného šroubového zátky a může také nahradit novější ventilové zátky, aby se zlepšil výkon vaší pušky M1 Garand. Tento průvodce bezpečnostními pokyny poskytuje základní informace pro zajištění bezpečného používání a správného zacházení s produktem v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než se pokusíte nainstalovat nebo vyměnit šroubový zátku plynového válce.
- Před instalací zkontrolujte šroubový zátku plynového válce na viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte produkt pouze tak, jak je zamýšleno, a v souladu se specifikacemi výrobce.
- Hlášte jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace týkající se stažení výrobků a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je puška bezpečně umístěna na stabilním povrchu během provádění údržby.
- Při manipulaci se šroubovým zátkou plynového válce noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Vyhněte se přílišnému utažení šroubového zátky, abyste předešli poškození plynového válce nebo sestavy.
- Řiďte se specifickými pokyny pro instalaci, abyste zajistili správné uchycení a funkci.
- Pokud si nejste jisti údržbou zbraně, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška zcela vybitá a komora je prázdná.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně klíče vhodného pro šroubový zátku plynového válce.

2. Instalace:

- Najděte plynový válec na vaší pušce M1 Garand.
- Odstraňte stávající šroubový zátku otočením proti směru hodinových ručiček pomocí vhodného nástroje.
- Vyčistěte závity uvnitř plynového válce, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo starý mazací prostředek.
- Vezměte nový šroubový zátku plynového válce a vložte jej do plynového válce otočením ve směru hodinových ručiček.
- Utáhněte šroubový zátku bezpečně, ale vyhněte se přílišnému utažení, abyste předešli poškození.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte sestavu plynového válce, abyste se ujistili, že je bezpečná.
- Otestujte pušku v bezpečném prostředí, abyste zajistili správné cyklování a funkci s novým šroubovým zátkou.
- Sledujte jakékoli známky úniků plynu během provozu. Pokud zjistíte úniky, přestaňte používat a zkontrolujte instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo poškozené šroubové zátky plynového válce v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny s vaším produktem. Je důležité vyhledat odbornou radu, pokud si nejste jisti instalací nebo používáním.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědnému používání vašeho M1 Garand Gas Cylinder Screw Plug. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby!