

ROCKSETT ALL-PURPOSE CERAMIC ADHESIVE - FLEXBAR

ROCKSETT ALL-PURPOSE CERAMIC ADHESIVE 2OZ

ROCKSETT ALL-PURPOSE CERAMIC ADHESIVE The FLEXBAR Rocksett is a high-temperature ceramic adhesive cement designed for securing threaded and cylindrical assemblies, such as flash hiders and muzzle brakes. It offers exceptional temperature resistance, withstanding ranges from -350°F up to 2,015°F, making it ideal for applications involving extreme heat. Rocksett acts as a vibration-dampening material, ensuring components remain secure under dynamic conditions. This non-toxic, odorless, and non-flammable adhesive is resistant to oils, fuels, acids, and alkalis, providing a durable bond without the need for mixing or priming. Its long shelf life and ability to bond materials like ceramic, glass, and metals make it a versatile choice for various applications. Key Features: Temperature Resistance: Withstands temperatures from -350°F to 2,015°F. Vibration Dampening: Secures components against movement and loosening. Chemical Resistance: Resistant to oils, fuels, acids, and alkalis. User-Friendly: Non-toxic, odorless, non-flammable, and requires no mixing or priming. Specifications: Container Size: 2 oz. bottle. Application: Ideal for bonding ceramic, glass, and metals; commonly used for attaching muzzle devices. Customer Insights: Users have expressed high satisfaction with the FLEXBAR Rocksett, noting its effectiveness in securing muzzle devices and its resilience under high-temperature conditions. The product has received a high rating, reflecting its reliability and performance in various applications. Incorporating FLEXBAR Rocksett into your assembly processes ensures durable and dependable bonding of components exposed to extreme temperatures and vibrations, enhancing the longevity and performance of your equipment.



Attributes

- Name: FLEXBAR ROCKSETT ALL-PURPOSE CERAMIC ADHESIVE 2OZ
- Manufacturer: FLEXBAR
- Product no.: 100010681
- Mfr. No.:
- Color: Clear
- Size: 2 oz
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 608060400268

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ROCKSETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: ROCKSETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ADHÉSIF CÉRAMIQUE ROCKSETT TOUT USAGE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELL'ADESIVO CERAMICO ROCKSETT ALLPURPOSE](#)
- [Norsk: ROCKSETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA KLEJU CERAMICZNEGO ROCKSETT WSZECHSTRONNEGO](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ROCKSETT VŠESTRANNÉ KERAMICKÉ LEPIDLO](#)

ROCKETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für ROCKSETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den Kleber verwendest, um die potenziellen Gefahren und notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende ROCKSETT immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dem Kleber.
- Verwende den Kleber nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen Anwendungen.
- Wenn du unangenehme Reaktionen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Temperaturbewusstsein:** Stelle sicher, dass die zu verbindenden Oberflächen eine Temperatur im Betriebsbereich des Klebers (350°F bis 2.015°F) haben.
- **Oberflächenvorbereitung:** Reinige die Oberflächen gründlich, um Staub, Öl oder Verunreinigungen zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen könnten.
- **Anwendungsmethode:** Trage den Kleber in einem gut belüfteten Bereich auf und verwende einen geeigneten Applikator, um direkten Kontakt mit der Haut zu vermeiden.
- **Lagerung:** Bewahre den Kleber an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen auf.
- **Entsorgung:** Entsorge nicht verwendeten Kleber und Behälter gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

Anweisungen für Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu verbindenden Oberflächen sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sind.
- Schüttle die Kleberflasche vor der Verwendung gut.

2. Anwendung:

- Drücke eine kleine Menge des Klebers auf eine der zu verbindenden Oberflächen.
- Drücke die Oberflächen fest zusammen und halte sie für einige Sekunden, um eine gute Verbindung sicherzustellen.
- Lasse den Kleber gemäß den Empfehlungen des Herstellers aushärten.

3. Aushärtungszeit:

- Lasse ausreichend Zeit, damit der Kleber vollständig aushärten kann, bevor du die verbundenen Oberflächen Belastungen oder Druck aussetzt.

4. Reinigung:

- Reinige überschüssigen Kleber sofort mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Wasche dir gründlich die Hände, nachdem du mit dem Kleber umgegangen bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Kleberbehälter und alle Reste des Produkts gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Gieße den Kleber nicht in den Abfluss oder wirf ihn in den normalen Müll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Informationen zur Verwendung von ROCKSETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung von ROCKSETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn dies erforderlich ist. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

ROCKETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing ROCKETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before using the adhesive to understand the potential hazards and necessary precautions.

General Safety Guidelines

- Always use ROCKETT in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety goggles, when handling the adhesive.
- Do not use the adhesive for any purpose other than its intended use.
- If you experience any adverse reactions, discontinue use immediately and seek medical advice.

Specific Safety Precautions for Use

- **Temperature Awareness:** Ensure that the surfaces to be bonded are at a temperature within the adhesive's operational range (350°F to 2,015°F).
- **Surface Preparation:** Clean surfaces thoroughly to remove any dust, oil, or contaminants that may interfere with adhesion.
- **Application Method:** Apply the adhesive in a wellventilated area, using a suitable applicator to avoid direct contact with skin.
- **Storage:** Store the adhesive in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- **Disposal:** Dispose of any unused adhesive and containers according to local regulations for hazardous waste.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the surfaces to be bonded are clean, dry, and free from contaminants.
- Shake the adhesive bottle well before use.

2. Application:

- Squeeze a small amount of the adhesive onto one of the surfaces to be bonded.
- Press the surfaces together firmly and hold for a few seconds to ensure a good bond.
- Allow the adhesive to cure as per the manufacturer's recommendations.

3. Curing Time:

- Allow adequate time for the adhesive to cure fully before subjecting the bonded surfaces to stress or load.

4. Cleaning Up:

- Clean any excess adhesive immediately with a suitable solvent.
- Wash hands thoroughly after handling the adhesive.

Disposal Instructions

- Dispose of the adhesive container and any leftover product in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not pour adhesive down the drain or throw it in regular trash.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional information regarding the use of ROCKSETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of ROCKSETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE. Always prioritize safety and do not hesitate to seek assistance if needed. Thank you for your attention to these important guidelines.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ADHÉSIF CÉRAMIQUE ROCKSETT TOUT USAGE

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ADHÉSIF CÉRAMIQUE ROCKSETT TOUT USAGE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'adhésif afin de comprendre les dangers potentiels et les précautions nécessaires.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours ROCKSETT dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de l'adhésif.
- N'utilise pas l'adhésif à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Si tu ressens des réactions indésirables, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un médecin.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Conscience de la Température** : Assure-toi que les surfaces à coller sont à une température dans la plage opérationnelle de l'adhésif (de 350°F à 2,015°F).
- **Préparation de la Surface** : Nettoie soigneusement les surfaces pour enlever toute poussière, huile ou contaminants qui pourraient interférer avec l'adhésion.
- **Méthode d'Application** : Applique l'adhésif dans un endroit bien ventilé, en utilisant un applicateur approprié pour éviter tout contact direct avec la peau.
- **Stockage** : Range l'adhésif dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- **Élimination** : Dispose de tout adhésif inutilisé et des contenants conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que les surfaces à coller sont propres, sèches et exemptes de contaminants.
- Agite bien la bouteille d'adhésif avant utilisation.

2. Application :

- Presse une petite quantité de l'adhésif sur l'une des surfaces à coller.
- Presse fermement les surfaces ensemble et maintiens-les pendant quelques secondes pour garantir une bonne adhésion.
- Laisse l'adhésif durcir selon les recommandations du fabricant.

3. Temps de Durcissement :

- Laisse suffisamment de temps à l'adhésif pour durcir complètement avant de soumettre les surfaces collées à une contrainte ou à une charge.

4. Nettoyage :

- Nettoie tout excès d'adhésif immédiatement avec un solvant approprié.

- Lavetoi soigneusement les mains après avoir manipulé l'adhésif.

Instructions d'Élimination

- Dispose du contenant d'adhésif et de tout produit restant conformément aux réglementations locales sur les matériaux dangereux.
- Ne verse pas l'adhésif dans l'évier et ne le jette pas dans les ordures ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou information supplémentaire concernant l'utilisation de l'ADHÉSIF CÉRAMIQUE ROCKSETT TOUT USAGE, consulte l'emballage du produit ou visite le site Web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de l'ADHÉSIF CÉRAMIQUE ROCKSETT TOUT USAGE. Priorise toujours la sécurité et n'hésite pas à demander de l'aide si nécessaire. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELL'ADESIVO CERAMICO ROCKSETT ALLPURPOSE

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ADESIVO CERAMICO ROCKSETT ALLPURPOSE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'adesivo per comprendere i potenziali pericoli e le precauzioni necessarie.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Utilizzare sempre ROCKSETT in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come guanti e occhiali protettivi, quando si maneggia l'adesivo.
- Non utilizzare l'adesivo per scopi diversi da quelli previsti.
- Se si verificano reazioni avverse, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- **Consapevolezza della Temperatura:** Assicurarsi che le superfici da incollare siano a una temperatura compresa nell'intervallo operativo dell'adesivo (da 350°F a 2,015°F).
- **Preparazione della Superficie:** Pulire accuratamente le superfici per rimuovere polvere, olio o contaminanti che potrebbero interferire con l'adesione.
- **Metodo di Applicazione:** Applicare l'adesivo in un'area ben ventilata, utilizzando un applicatore idoneo per evitare il contatto diretto con la pelle.
- **Conservazione:** Conservare l'adesivo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- **Smaltimento:** Smaltire eventuali adesivi non utilizzati e contenitori secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di contaminanti.
- Agitare bene la bottiglia dell'adesivo prima dell'uso.

2. Applicazione:

- Estrarre una piccola quantità di adesivo su una delle superfici da incollare.
- Premere le superfici insieme con fermezza e mantenere la pressione per alcuni secondi per garantire una buona adesione.
- Consentire all'adesivo di indurire secondo le raccomandazioni del produttore.

3. Tempo di Indurimento:

- Consentire un tempo adeguato affinché l'adesivo si indurisca completamente prima di sottoporre le superfici incollate a stress o carico.

4. Pulizia:

- Pulire immediatamente eventuali eccessi di adesivo con un solvente adeguato.

- Lavare accuratamente le mani dopo aver maneggiato l'adesivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il contenitore dell'adesivo e qualsiasi prodotto avanzato in conformità con le normative locali sui materiali pericolosi.
- Non versare l'adesivo nello scarico o gettarlo nei rifiuti normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o informazioni aggiuntive riguardanti l'uso dell'ADESIVO CERAMICO ROCKSETT ALLPURPOSE, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace dell'ADESIVO CERAMICO ROCKSETT ALLPURPOSE. Si prega di dare priorità alla sicurezza e di non esitare a chiedere assistenza se necessario. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

ROCKSETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte ROCKSETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker limet for å forstå potensielle farer og nødvendige forholdsregler.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid ROCKSETT i et godt ventilert område for å unngå innånding av damp.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som hansker og vernebriller, når du håndterer limet.
- Ikke bruk limet til noe annet enn dets tiltenkte bruk.
- Hvis du opplever negative reaksjoner, avbryt bruken umiddelbart og søk medisinsk råd.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Temperaturbevissthet:** Sørg for at overflatene som skal limes, er innenfor limets driftsområde (350°F til 2,015°F).
- **Overflateforberedelse:** Rengjør overflatene grundig for å fjerne støv, olje eller forurensninger som kan påvirke vedheftingen.
- **Påføringsmetode:** Påfør limet i et godt ventilert område, ved hjelp av en passende applikator for å unngå direkte kontakt med huden.
- **Lagring:** Oppbevar limet på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og varmekilder.
- **Avfallshåndtering:** Bli kvitt ubrukt lim og beholdere i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at overflatene som skal limes, er rene, tørre og fri for forurensninger.
- Rist limflasken godt før bruk.

2. Påføring:

- Klem ut en liten mengde lim på en av overflatene som skal limes.
- Press overflatene sammen med kraft og hold dem i noen sekunder for å sikre en god binding.
- La limet herde i henhold til produsentens anbefalinger.

3. Herdetid:

- La tilstrekkelig tid for at limet skal herde helt før du utsetter de limte overflatene for stress eller belastning.

4. Rengjøring:

- Rengjør eventuelt overskuddsrim umiddelbart med et passende løsemiddel.
- Vask hendene grundig etter håndtering av limet.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt limbeholderen og eventuelt resterende produkt i samsvar med lokale forskrifter for farlige materialer.
- Ikke hell limet i avløpet eller kast det i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere informasjon om bruken av ROCKSETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE, vennligst se produktemballasjen eller besøk produsentens nettside.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av ROCKSETT ALLPURPOSE CERAMIC ADHESIVE. Prioriter alltid sikkerheten, og ikke nøl med å søke hjelp hvis nødvendig. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA KLEJU CERAMICZNEGO ROCKSETT WSZECHSTRONNEGO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KLEJU CERAMICZNEGO ROCKSETT WSZECHSTRONNEGO. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem kleju, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia oraz niezbędne środki ostrożności.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj ROCKSETT w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi kleju.
- Nie używaj kleju do żadnych celów innych niż jego zamierzona funkcja.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek niepożądane reakcje, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z lekarzem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- **Świadomość temperatury:** Upewnij się, że powierzchnie do połączenia są w temperaturze mieszczącej się w zakresie operacyjnym kleju (350°F do 2,015°F).
- **Przygotowanie powierzchni:** Dokładnie oczyść powierzchnie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, oleje lub pył, które mogą zakłócać adhezję.
- **Metoda aplikacji:** Nakładaj klej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, używając odpowiedniego aplikatora, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu ze skórą.
- **Przechowywanie:** Przechowuj klej w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- **Utylizacja:** Utylizuj wszelkie nieużywane kleje i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użycia

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie do połączenia są czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.
- Dokładnie wstrząśnij butelką kleju przed użyciem.

2. Aplikacja:

- Wyciśnij niewielką ilość kleju na jednej z powierzchni do połączenia.
- Mocno przyciśnij powierzchnie do siebie i trzymaj przez kilka sekund, aby zapewnić dobre połączenie.
- Pozwól klejowi utwardzić się zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Czas utwardzania:

- Pozwól na odpowiedni czas utwardzania kleju przed poddaniem połączonych powierzchni obciążeniom lub stresowi.

4. Czyszczenie:

- Natychmiast oczyść wszelkie nadmiarowe kleje odpowiednim rozpuszczalnikiem.
- Dokładnie umyj ręce po obsłudze kleju.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pojemnik po kleju oraz wszelkie pozostałości produktu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj kleju do zlewu ani nie wrzucaj go do zwykłych śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowych informacji dotyczących użycia KLEJU CERAMICZNEGO ROCKSETT WSZECHSTRONNEGO, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie KLEJU CERAMICZNEGO ROCKSETT WSZECHSTRONNEGO. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ROCKSETT VŠESTRANNÉ KERAMICKÉ LEPIDLO

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ROCKSETT VŠESTRANNÉ KERAMICKÉ LEPIDLO. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím lepidla si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste porozuměli potenciálním rizikům a nezbytným opatřením.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte ROCKSETT v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při manipulaci s lepidlem noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Nepoužívejte lepidlo k žádnému jinému účelu než k zamýšlenému použití.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nepříznivé reakce, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Povědomí o teplotě:** Zajistěte, aby povrchy, které mají být spojeny, byly v teplotním rozmezí lepidla (od 350°F do 2,015°F).
- **Příprava povrchu:** Důkladně vyčistěte povrchy, abyste odstranili jakýkoli prach, olej nebo kontaminanty, které by mohly narušit přilnavost.
- **Metoda aplikace:** Aplikujte lepidlo v dobře větrané oblasti, pomocí vhodného aplikátoru, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s pokožkou.
- **Skladování:** Skladujte lepidlo na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- **Likvidace:** Zbavte se jakéhokoli nepoužitého lepidla a obalů podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby povrchy, které mají být spojeny, byly čisté, suché a bez kontaminantů.
- Před použitím dobře protřepejte láhev s lepidlem.

2. Aplikace:

- Vytlačte malé množství lepidla na jeden z povrchů, které mají být spojeny.
- Pevně stiskněte povrchy k sobě a držte je několik sekund, abyste zajistili dobré spojení.
- Nechte lepidlo vytvrdit podle doporučení výrobce.

3. Doba vytvrzení:

- Nechte dostatek času na úplné vytvrzení lepidla, než vystavíte spojované povrchy zátěži nebo stresu.

4. Úklid:

- Jakýkoli přebytek lepidla okamžitě vyčistěte vhodným rozpouštědlem.
- Po manipulaci s lepidlem si důkladně umyjte ruce.

Pokyny k likvidaci

- Zbavte se nádoby na lepidlo a jakéhokoli zbylého produktu v souladu s místními předpisy o nebezpečných materiálech.
- Nepouštějte lepidlo do kanalizace ani ho nevyhazujte do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro případné bezpečnostní dotazy nebo další informace o používání ROCKSETT VŠESTRANNÉHO KERAMICKÉHO LEPIDLA se prosím odvolejte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ROCKSETT VŠESTRANNÉHO KERAMICKÉHO LEPIDLA. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat pomoc, pokud je to nutné. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.