

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS - TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW ALUMINUM RINGS 30MM

[Optiikka](#) > [Kiikaritähhtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

TSR SL (Super-Low) -sarjan renkaat. Tarjoaa erittäin matalan kiinnitysratkaisun erityisiin sovelluksiin. Tarkasti koneistettu, toleranssit pidetään .0002":ssa, mikä antaa maksimaalisen kiinnityksen kiikarin ja renkaan välillä. Pitää kiikarin tukevasti paikallaan takaisiniskun aikana. Neljän ruuvin kansi mahdollistaa ristikon kohdistamisen, kiristä vasemman puolen kannesta ja sitten oikean puolen ilman, että kiikari pyörii. Kaarevat reunat ja kulmat auttavat estämään tarttumista samalla, kun ne tarjoavat houkuttelevan ulkonäön. Suuri, puristuspulltti mahdollistaa renkaiden kiristämisen Mil-STD 1913 (Picatinny) -pohjiin. Korkeus mitataan pohjan yläosasta renkaan keskipisteeseen.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW ALUMINUM RINGS 30MM](#)
- Valmistaja: [TPS PRODUCTS](#)
- Tuotenro: 100020397
- Valm.nro: 32580
- Koko: Super Low
- Korkeus: .820"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyppi: -
- Toimituksen paino: 0.104kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 76mm
- UPC: 071611325806

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS tuotteen TPS PRODUCTSilta. Nämä alumiiniset kiikarin renkaat on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja matala kiinnitysratkaisu optikoillesi. Tämä turvallisuusohje on tarkoitettu varmistamaan tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina tuote näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Varmista, että asennusalue on puhdas ja esteetön.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiikari on yhteensopiva renkaiden 30 mm halkaisijan kanssa.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä, sillä tämä voi vahingoittaa renkaita tai kiikaria.
- Älä käytä renkaita, jos niissä on kulumia tai vaurioita.
- Tarkista aina kiikarin suuntaus ennen käyttöä varmistaaksesi oikean tähtäyksen.
- Käsittele tuotetta varoen, jotta vältät vahingossa tapahtuvat pudotukset tai iskut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien momenttiavain ja sopivat ruuvimeisselit.
- Varmista, että Picatinny-pohja on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Aseta renkaat Picatinny-pohjalle varmistaen, että ne on sijoitettu oikein.
- Kohdista kiikari renkaiden sisällä ja säädä haluttuun asentoon.
- Kiristä ensin vasemman puolen kansi ja sitten oikean puolen estääksesi kiikarin pyörimisen.
- Käytä momenttiavainta kiristääksesi puristusruuvien MIL-STD 1913 määrittelyjen mukaisesti.

3. Käyttö:

- Tarkista asennuksen jälkeen kiikarin ja renkaiden vakaus ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti renkaita käytön aikana varmistaaksesi, että ne pysyvät tukevin.
- Jos havaitset liikettä tai löysyyttä, tarkista asennus ja kiristä tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Kierrätä alumiinikomponentteja, jos mahdollista, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, voit viitata valmistajan verkkosivuille tai asiakaspalveluresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viitteenä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS tuotteella. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi