

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY HOWA 1500 MINI/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY HOWA 1500 MINI/WEATHERBY VANGUARD 1" LOW MOUNTS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 100031958
- Valm.nro: 930734
- Asetyyppi: Weatherby,Howa
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .400"
- Malli: Vanguard,1500 Mini
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.096kg
- Toimituksen korkeus: 44mm
- Toimituksen leveys: 97mm
- Toimituksen pituus: 199mm
- UPC: 876430000558

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Talley Kiinnitysrenkaat Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Talley Kiinnitysrenkaat Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Talley Kiinnitysrenkaat tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Huolellinen ohjeiden noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemallesi aseelle ja kiikarille.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja varmista, ettei niissä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiikareita, joiden halkaisija on 1" tai 30mm.
- Varmista, että kaikki asennusosat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta.
- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja, asennustyön aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut käytettävissä.
- Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on tiiviisti yhteydessä jalustaan.
- Kiristä kaikki ruuvit huolellisesti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa osia.

3. Käyttö:

- Tarkista kiinnitysrenkaat ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla paikallaan.
- Käytä kiikaria vain suositelluissa korkeuksissa: Low.400", Med.500", High.640", Xhigh.740".
- Seuraa huolellisesti aseesi käyttöohjeita ja varotoimia.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan, erityisesti metalliosat.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat tiedot. On tärkeää olla tietoinen kaikista turvallisuusohjeista ja noudattaa niitä huolellisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi