

XRT X-RINGS PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM LOW

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

XRT-sarjan X-Rings tuo täysin uuden tason kauneutta ja tarkkuutta äärimmäisen kestävässä Picatinny-alustassa. X-Rings on rakennettu alusta alkaen tarjoamaan äärimmäistä tarkkuutta ja täsmällisyyttä, josta TPS-renkaat ovat olleet tunnettuja viimeisen kahden vuosikymmenen ajan. Renkaan pohjat valmistetaan kiinteästä 7075-T6-alumiinista, joka koneistetaan ainutlaatuisilla Double-Lug Picatinny-recoil-olkapäillä. Olemme suunnitelleet ja kehittäneet

Double-Lug-recoil-järjestelmän, joka mahdollistaa lukkopulttien paralleelisyyden ja kohtisuoruuden renkaan rei'itykseen olla .0002, tarjoten siten toistettavuutta, jota mikään muu vastaava kiinnitysjärjestelmä maailmassa ei ole aiemmin saavuttanut. X-Rings on erityisesti suunniteltu Mil-STD 1913 -raili-järjestelmälle. Double-Lug-järjestelmän vuoksi ne vaativat kaksi (2) mukana olevaa ristikkäistä uria 1913-ristikkäisurakokoonpanossa. Renkaan kannet on kiinnitetty neljällä (4) 8-32 x 1/2" Camcar-Textron Torx -ruuvilla, ja ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa vasemman puolen kannen tiukentamisen ensin, sitten oikean puolen ilman, että kiikarin suunta muuttuu. Reunat ja kulmat on täysin pyöristetty, estäen tarttumista ja antaen kauniin ilmeen kiväärillesi. Renkaat on kiinnitetty tukevasti raillesi ylisuurilla kiinnitysjärjestelmillä käyttäen kahta (2) 8-32 x 1/2" Camcar-Textron Torx -ruuvia, estäen mahdollisuuden, että renkaasi löystyvät tai liikkuvat asennuksen jälkeen. Ylivoimaisella tarkkuudella ja pitovoimalla sekä tyylikkäällä muotoilulla nämä täyttävät minkä tahansa luokan ampujan äärimmäiset odotukset. TEKNISET TIEDOT: 7075-T651 alumiiniseos, matta musta, kovaan anodisoitu Mil-A-8625 -standardien mukaan. Leveys .700" (17.8mm). Korkeus mitattu pohjan yläosasta renkaan keskikohtaan. 30mm – Korkea: .1.075" (31.11mm).



Ominaisuudet

- Nimi: [TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM LOW](#)
- Valmistaja: [TPS PRODUCTS](#)
- Tuotenro: 100036961
- Valm.nro: 50580
- Koko: Low
- Korkeus: .925"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Tactical Rings
- Viimeistely: Matte Blue
- Toimituksen paino: 0.181kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 64mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 071611505802

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että renkaat ovat tiukasti kiinni ja eivät ole löystyneet.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältetään terävät reunat.
- Varmista, että kiikarin suunta on oikein ennen renkaiden tiukentamista.
- Älä yritä muokata tai tehdä muutoksia tuotteeseen, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien 832 x 1/2" CamcarTextron Torx ruuvit.
- Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.

2. Asennus:

- Aseta XRings renkaat Picatinnyalustalle siten, että ne ovat linjassa halutun kohteen kanssa.
- Kiinnitä renkaat neljällä (4) 832 x 1/2" CamcarTextron Torx ruuvilla.
- Tiukennus: Tiukennus vasemmalta puolelta ensin ja sitten oikealta puolelta, varmistaen, että kiikarin suunta ei muutu.

3. Käyttö:

- Tarkista, että renkaat ovat tiukasti kiinni ennen ampumista.
- Seuraa säännöllisesti renkaiden kuntoa ja tiukkuutta.

Hävittämisohteet

- Kun tuote ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoa ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS tuote palvelee sinua turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi