

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #7 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsitelty anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



Ominaisuudet

- Nimi: ARISAKA DEFENSE PLATE #7 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE
- Valmistaja: ARISAKA DEFENSE
- Tuotenro: 100040228
- Valm.nro: OOM-P7
- Fits / Used For: -
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Offset
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.041kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 108mm
- UPC: 601557939777

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #7 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE](#)
[Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #7 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #7 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät onnettomuudet ja vahingot.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja optiikkalevyjä, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa tai ympäristöissä, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Huolehdi, että kaikki asennustyökalut ja lisävarusteet ovat turvallisia ja kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaan käyttäen mukana toimitettuja ruuveja.
- Varmista, että perusosa on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikettä.
- Valitse haluamasi optiikkalevy ja kiinnitä se perusosaan.
- Tarkista, että optiikka on oikeassa asennossa ja että se on turvallisesti kiinni.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että optiikka on kalibroitu oikein ennen käyttöä.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen sen käyttöä todellisissa olosuhteissa.
- Tarkista tuotteen kunto ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Kun tuote ei ole enää käytettävissä, hävitä se paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.
- Ota huomioon kierrätysohjeet ja mahdollisuudet.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #7 tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi