

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8

- 1.93" TRIJICON RMR, HOLOSUN

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsitelty anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8 - 1.93" TRIJICON RMR, HOLOSUN](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 100040229
- Valm.nro: OOM-P8
- Fits / Used For: -
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: -
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: -
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.036kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 601557939746

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen huolenaihe. Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kaikki asennustyöt suoritetaan turvallisessa ympäristössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita ja menetelmiä.
- Varmista, että kiinnitys on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen maksimikorkeutta tai painoa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaan käyttäen mukana toimitettuja Torx Plus kärjettimiä.
3. Valitse haluamasi optiikkalevy ja kiinnitä se perusosaan.
4. Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Kallista kivääriä tarvittaessa offsetpunapisteen käyttöön.
- Varmista, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti ja varmista, että kaikki osat toimivat yhdessä.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate verkkosivusto ajankohtaisista tuotetiedoista ja mahdollisista palautuksista.

Huolellinen tuotteen käyttö ja noudattaminen yllä olevista ohjeista varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi