

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsitelty anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT \(1.9"-2.2"\) OPTIC PLATE](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 100040231
- Valm.nro: OOM-P11
- Fits / Used For: -
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: -
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: -
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.036kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 601557939753

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE](#)
[Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Offset Optic Mountin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitysratkaisu optiikoillesi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat mitään epätavallista.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä vain yhteensopivia optiikoita, kuten luetellaan käyttöohjeissa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä suojaruuvareita tarvittaessa, erityisesti ampumisen yhteydessä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kiväärisi on turvallisessa tilassa ennen asennusta.
2. Poista kaikki mahdolliset esteet Picatinnyraudasta.
3. Aseta Arisaka Offset Optic Mount haluamaasi asentoon (35 tai 45 astetta).
4. Kiinnitä perusosa tiukasti kolmeen Picatinnyaukkoon.
5. Tarkista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Kun käytät offsetpunapistettä, varmista, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.
- Kiinnitä huomiota optiikan korkeuteen varmistaaksesi, että se on yhteensopiva kiväärisi kanssa.
- Käytä optiikkaa vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi