

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsitelty anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT \(1.9"-2.2"\) OPTIC PLATE](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 100040232
- Valm.nro: OOM-P12
- Fits / Used For: -
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: -
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: -
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.041kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 601557939784

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE](#)
[Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE tuotteen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki asennus ja käyttö tapahtuu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että optiikka on oikein asennettu ja että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Käytä vain suositeltuja optiikkaa ja lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattavat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Tarvitset seuraavat työkalut: Torx Plus kärjettimet (IP20 ja IP27).

2. Asennus

- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaa pitkin. Varmista, että se on oikeassa kulmassa (35 tai 45 astetta).
- Kiinnitä optiikkalevy perusosaan, varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Käännä perusta ja optiikkalevyt, jos haluat käyttää niitä vasemmalla tai oikealla puolella.

3. Käyttö

- Suuntaa kiikari tai punapiste haluamaasi kohteeseen.
- Tarkista, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.
- Käytä offsetpunapistettä, kun kivääri kallistuu.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai kauppaan, josta tuote on hankittu. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Yhteystiedot

- EU:n turvallisuusohjeita varten on suositeltavaa tarkistaa paikalliset säädökset ja ottaa yhteyttä viranomaisiin, jos epäilet tuotteen turvallisuutta.

Yllä olevat ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita tuotteen käytön aikana.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi