

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC MOUNT BASE ONLY

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsittely anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC MOUNT BASE ONLY](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 100040405
- Valm.nro: OOM-BASE
- Fits / Used For: -
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Offset
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.064kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 601557939623

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Offset Optic Mountin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuuttasi ja käyttömukavuuttasi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti käytön aikana mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, kun käytät tätä tuotetta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen ampumista.
- Käytä vain suositeltuja optiikkoja ja lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa ohjausta.
- Ole varovainen, kun käsittelet kivääriä ja varmista, että se on turvallisessa tilassa ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja silmäsuojia, kun käytät kivääriä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ja työkalut.
- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaan AR15 kiväärin yläpuolelle.
- Käännä perusta ja optiikkalevyt halutulle puolelle (vasen tai oikea).
- Kiinnitä optiikka suositeltujen kiinnityslevyjen avulla.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Säädä punapisteen kulma (35 tai 45 astetta) tarpeidesi mukaan.
- Varmista, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle käytön aikana.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi