

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsitelty anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT \(1.5"-1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 100040406
- Valm.nro: OOM-P1
- Fits / Used For: -
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: -
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: -
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 601557939630

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
[Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat kunnossa ennen asennusta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että optiikka on turvallisesti kiinnitetty ja että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikallaan.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaisia suoja-toimia.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, jotta vältät vahingot itsellesi tai muille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen asennusta.

2. Asennus

- Kiinnitä OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE Picatinnyrautaan käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja.
- Sääda haluamasi kulma (35 tai 45 astetta) ja varmista, että perusta on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että optiikka on oikein sijoitettu ja että se ei estä näkymää.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain, kun se on asennettu oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa ja että optiikka on turvallisesti paikallaan.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja avun.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE tuotteen käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi