

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsitelty anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT \(1.5"-1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 100040407
- Valm.nro: OOM-P2
- Fits / Used For: -
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: -
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: -
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.034kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 601557939647

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
[Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #2 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puuttuu osia.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että asennat optiikan oikein, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita ja välineitä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että optiikka on säädetty oikein ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta iskua tai kolhua, jotka voivat vahingoittaa tuotetta tai optiikkaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaa pitkin.
- Käytä Torx Plus kärjettä, jotka sisältyvät pakettiin.
- Käännä perusta ja optiikkalevyt haluamallesi puolelle (vasen tai oikea).
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Optiikan asennus

- Valitse haluamasi optiikkalevy.
- Kiinnitä optiikka levyyn ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Sääda optiikka tarvittaessa.

4. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ja että se on ladattu oikein ennen käyttöä.
- Käytä optiikkaa vain tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa.
- Tarkista optiikan asetukset ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen, jos tarvitset apua.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi