

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsittely anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT \(1.5"-1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 100040409
- Valm.nro: OOMP4
- Fits / Used For: -
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: -
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: -
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 601557939661

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole lelu, ja se voi sisältää pieniä osia.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Raportoi mahdolliset turvallisuusongelmat ja onnettomuudet asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia optiikkoja, jotka on lueteltu ohjeissa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltopisteeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten Torx Plus kärjettimet.

2. Asennus

- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaan käyttäen mukana toimitettuja Torx Plus kärjettimiä.
- Valitse haluamasi optiikkalevy (Levy 112) ja asenna se perusosaan.
- Käännä perusta ja optiikkalevy haluamallesi puolelle (vasen tai oikea).
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

3. Käyttö

- Kohdistaa optiikka oikein ennen käyttöä.
- Käytä offsetpunapistettä vain, kun kivääri on kallistettu.
- Tarkista säännöllisesti, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristö määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se erikseen kierrätettäväksi tai vaaralliseksi jätteeksi, jos se on tarpeen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat nopeaa apua.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti, jotta voit nauttia OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE tuotteen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi