

FC-G2 BIPODS - ACCU-TAC FC-4 G2 ARCA SPEC QD BIPOD

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

Accu-Tac F-G2 F-Class Bipod on saatavilla Quick-Detach- tai Arca Spec -kiinnityksellä. Ne on suunniteltu, insinööroitu ja valmistettu Yhdysvalloissa. Nämä bipodit ovat täydellisiä pitkän matkan, tarkkuus-, kilpailu- ja taktiseen ampumiseen. FC-G2 on 100 % billetteä, valmistettu korkealaatuisesta lentokonesyistä alumiinista. Accu-Tac'in nopea irrotusraili on yksinkertainen, nopea ja erittäin turvallinen. Nopeasti irrotettava kiinnitys liitetään 1913 Picatinny -railiin ja se asennetaan sekunneissa ilman tarvetta käyttää ylimääräisiä työkaluja kiristämiseen. Heidän F-Class -mallissaan on mahdollisuus pannerata ja kallistaa. Jalkojen muotoilu mahdollistaa ampujan säätää nopeasti 5 eri asentoon, ja etuna on, että jokaisen jalan voi sijoittaa eri tavalla. Jalkojen asennon aktivointi tai säätäminen tapahtuu yksinkertaisesti vetämällä jalkaa alaspäin, jolloin jokainen jalka liikkuu itsenäisesti. Jalkojen asennot voidaan ottaa käyttöön 45 tai 90 asteen kulmassa eteenpäin tai taaksepäin, lukittuen turvallisesti 5 asentoon 180 asteen kaaren kautta. Nopeasti irrotettava raillikiinnitys on yksinkertainen, nopea ja erittäin turvallinen. Nopeasti irrotettava kiinnitys liitetään standardiin Arca Swiss tai Arca-tyyliseen railliin ja se asennetaan sekunneissa ilman tarvetta käyttää ylimääräisiä työkaluja kiristämiseen. F-Class -mallissamme on mahdollisuus pannerata sekä kallistaa. Jalkojen muotoilu mahdollistaa ampujan säätää nopeasti 5 eri asentoon, ja etuna on, että jokaisen jalan voi sijoittaa eri tavalla. Jalkojen asennon aktivointi tai säätäminen tapahtuu yksinkertaisesti vetämällä jalkaa alaspäin, jolloin jokainen jalka liikkuu itsenäisesti. Jalkojen asennot voidaan ottaa käyttöön 45 tai 90 asteen kulmassa eteenpäin tai taaksepäin, lukittuen turvallisesti 5 asentoon 180 asteen kaaren kautta. Nopeasti irrotettava: Materiaalit 6061 T6 Alumiiniyhdistelmä Min. korkeus 5.25"/133.4mm (Jalat 45°) Max korkeus 8.25"/209.5mm (Jalat 90° käyttöön otettuna) Max leveys 16.50"/419mm (Jalat 90° käyttöön otettuna) Min leveys 12.25"/311mm (Jalat 45°) Pinnoite Tyyppi 111 (MIL-SPEC) Kova anodointi Paino 28.2 oz Arca Spec: Materiaalit 6061 T6 Alumiiniyhdistelmä / Korkean lujuuden teräspultit Min. korkeus (Jalat 45°) 5.50" / 139.7 mm Min. korkeus (Jalat 90°) 7.0" / 177.8 mm Max. korkeus (Jalat 90°) 8.50" / 209.5 mm Min. leveys (Jalat 45°) 12.25" / 311 mm Max. leveys (Jalat 90°) 16.50" / 419 mm Suljettu asento leveys 7.5" / 190.5 mm Suljettu asento pituus 7.5" / 190.5 mm Paino 29.16 oz



Ominaisuudet

- Nimi: [ACCU-TAC FC-4 G2 ARCA SPEC QD BIPOD](#)
- Valmistaja: [ACCU-TAC](#)
- Tuotenro: 100040477
- Valm.nro: FCASQD-G204
- Attachment: Quick Detach
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Korkeus: 5.5 to 8.5
- Paino: 29.16 oz
- Tyyli: Pivot
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 1.451kg
- Toimituksen korkeus: 133mm
- Toimituksen leveys: 267mm
- Toimituksen pituus: 343mm
- UPC: 858520006299

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FCG2 BIPODS ACCUTAC FC4 G2 ARCA SPEC QD BIPOD Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

FCG2 BIPODS ACCUTAC FC4 G2 ARCA SPEC QD

BIPOD Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FCG2 BIPODS ACCUTAC FC4 G2 ARCA SPEC QD BIPOD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleisohjeet turvallisuudesta

- Varmista, että tuote on kokoonlaitettu ja asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen ampumista.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja, jotka voivat aiheuttaa tuotteen kaatumisen.
- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen maksimikorkeutta tai painoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä jalat haluttuun asentoon vetämällä niitä alaspäin.
- Varmista, että jokainen jalka on lukittunut turvallisesti valittuun asentoon.
- Liitä nopeasti irrotettava kiinnitys 1913 Picatinny railiin tai Arcatyylliseen railliin.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä jalat haluttuun korkeuteen ja lukitse ne.
- Käytä pannerata ja kallistusmahdollisuuksia tarpeen mukaan.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty ennen ampumista.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muoviosat erikseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat tiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina ohjeita ja varotoimia, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi