

MICRO ULTRAMOUNTS - INLINE FABRICATION HORNADY SINGLE STAGE CLASSIC PRESS MICRO ULTRAMOUNT

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Erittäin kestävä 3\16 teräksinen rakenne, helposti saavutettavissa oleva alalaatikko ja kaunis musta jauhemaalipinta ovat kaikki ominaisuuksia tässä korkealaatuisessa latauslaitteessa. Nostaa puristimesi 9 3/4" korkeuteen, jotta kuorilevy on lähempänä silmiäsi. Kaikki InLine Fabricationin Ultramountit ovat modulaarisia, joten ne sopivat yhteen minkä tahansa tänään saatavilla olevan latauspuristimen kanssa. Joten tulevaisuudessa, jos päätät vaihtaa puristinta tai käyttää yhtä Ultramountia useille puristimille, sinun tarvitsee vain vaihtaa ylälevy uuteen puristimeen. Saatavilla (Täältä) Uudet ylälevyt tulevat jauhemaalattuina vastaamaan ja sisältävät tarvittavat kiinnitysosat uuden puristimen kiinnittämiseen. Micro Ultramount on 12" leveä, 11.5" syvä ja 4" korkea.



Ominaisuudet

- Nimi: [INLINE FABRICATION HORNADY SINGLE STAGE CLASSIC PRESS MICRO ULTRAMOUNT](#)
- Valmistaja: [INLINE FABRICATION](#)
- Tuotenro: 100043318
- Valm.nro: HDUMC2
- Toimituksen paino: 3.175kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 235mm
- Toimituksen pituus: 311mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MICRO ULTRAMOUNTS INLINE FABRICATION HORNADY SINGLE STAGE CLASSIC PRESS MICRO ULTRAMOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MICRO ULTRAMOUNTS INLINE FABRICATION HORNADY SINGLE STAGE CLASSIC PRESS MICRO ULTRAMOUNT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MICRO ULTRAMOUNTS INLINE FABRICATION HORNADY SINGLE STAGE CLASSIC PRESS MICRO ULTRAMOUNT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.
- Ilmoita heti mahdollisista vaarallisista tilanteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Vältä vaatteiden tai hiusten joutumista laitteen liikkuviin osiin.
- Älä yritä purkaa tai korjata tuotetta itse, jos se ei toimi oikein.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat latauslaitteiden käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse tasainen ja vakaa pinta Ultramountin asentamiseksi.
- Kiinnitä Ultramount käyttämällä mukana toimitettuja kiinnitysosia.
- Varmista, että Ultramount on tukevasti kiinnitetty ennen latausprosessin aloittamista.

2. Käyttö

- Nosta puristin Ultramountin avulla 9 3/4" korkeuteen.
- Tarkista, että kuorilevy on mukavasti silmiesi tasolla.
- Käytä Ultramountia vain yhteensopivien latauspuristimien kanssa.
- Vaihda ylälevy uuteen puristimeen tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit MICRO ULTRAMOUNTS INLINE FABRICATION HORNADY SINGLE STAGE CLASSIC PRESS MICRO ULTRAMOUNT tuotteen! Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi