

ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS - AREA 419 ZERO LOCKING DIE RING 7/8" MULTI PACK (4 RINGS + WRENCH)

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Kaikki monipakkaukset sisältävät useita renkaita (yksityiskohdat alla) ja kuula-avain. Kaikissa monipakkauksissa on musta nitraatti viimeistely. 7/8" monipakkaus sisältää (4) rengasta, kaikki 7/8×14, sekä kuula-avaimen. 7/8" tornipakkaus sisältää (9) rengasta, kaikki 7/8×14, sekä kuula-avaimen. 1-1/4" monipakkaus sisältää (4) rengasta, kaikki 1-1/4×12, sekä kuula-avaimen. Hybridimonipakkaus sisältää (2) 7/8×14 rengasta, (2) 1-1/4×12 rengasta, sekä kuula-avaimen. ZERO:n tutkimus- ja kehitysprosessin aikana siitä tuli testausalusta MONILLE patruunoiden lataustuotteille. Meidän oli eristettävä muuttujat ja varmistettava, että testasimme puristinta emmekä vain kuulia/kuulapidikkeitä jne. Yksi merkittävimmistä syistä, joita havaitsimme epätasaisuuden takana, oli itse asiassa lukitusrenkaat. SUURIN OSA markkinoilla olevista lukitusrenkaista pidetään paikallaan asennusruuvilla tai ne ovat jakautuneita/puristustyylisiä. Huomasimme, että nämä olivat suunnittelultaan epätasaisia, koska niiden oli turvallisesti kiinnitettävä itsensä kuuliin jatkuvaa poistamista/vaihtamista varten yksivaiheisissa puristimissa. Joten päätimme tehdä omamme. Tässä on tuloksemme: SUURI HALKAISIJA – enemmän pinta-alaa tornipään kanssa tarkoittaa, että rengas kohdistuu puristimeen ja pakottaa kuulan suoraan, sen sijaan että tarttuisi kuuliin ja kohdistuisi mahdollisesti. ENEMMÄN KIERRETAkti – renkaissa on .350" kierrettä, mikä on 15-25% enemmän kuin tavallisissa kuulilukitusrenkaissa. Tämä tarkoittaa noin yhtä täydellistä kierrettä lisäyksessä, mikä parantaa renkaan kykyä suoristaa kuula puristimeen. SISÄINEN AVAINSITOUTUMINEN – perinteisissä renkaissa on ulkopuolella tasainen tai uritettu pinta, mikä vaatii kuula-avaimen saamaan otteen ulkopuolelta kiristämiseksi. Monikuulipäätä käyttäessä tämä vaatii työkaluja kuulan väliin ja taistelua sijainnin kanssa – tai sinun on tehtävä renkaasta pienempi, mikä tuo mukanaan todellisia haittoja. Tämä rengas on suunniteltu sisäisen avainsitoutumisen avulla, mikä vähentää tämän ongelman kokonaan. TARKKA RUOSTUMATON TERÄSVALMISTUS – Renkaiden kierteet ja pohjapinta koneistetaan yhdessä operaatiossa, mikä tuottaa suorat pinnat kuulan kohdistamiseksi. Jätämme sitten renkaan ja kierteet reikiin, ilman jakautumista ja ruuvivipuja. Kaikki renkaat on valmistettu 17-4PH ruostumattomasta teräksestä. Saatavana raakana ruostumattomana tai mustalla nitraattipinnoitteella. Renkaiden kokonaispaksuus on .500" ja ulkohalkaisija on 1.685".



Ominaisuudet

- Nimi: [AREA 419 ZERO LOCKING DIE RING 7/8" MULTI PACK \(4 RINGS + WRENCH\)](#)
- Valmistaja: [AREA 419](#)
- Tuotenro: 100048034
- Valm.nro: 419-ZERO-7/8RIN
- Toimituksen paino: 0.408kg
- Toimituksen korkeus: 44mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 850002933864

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS

Johdanto

Kiitos, että valitsit AREA 419 ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS monipakkauksen. Nämä tuotteet on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä latauspuristimissa. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä myyjään.
- Käytä tuotetta vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS renkaita vain yhteensopivien latauspuristimien kanssa.
- Varmista, että kaikki renkaat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä puristaa tai kiristää renkaita liikaa, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa onnettomuuksia.
- Vältä renkaiden altistamista kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille, jotka voivat vaikuttaa materiaalin laatuun.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta: (4) rengasta ja kuulaavain.
- Asenna renkaat seuraavasti:
 1. Valitse oikea rengas, joka vastaa puristimen vaatimuksia.
 2. Aseta rengas puristimen päälle ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
 3. Käytä kuulaavainta renkaan kiristämiseen. Varmista, että rengas on tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista voimaa.
- Käytä tuotetta latauspuristimessa, noudattaen puristimen valmistajan ohjeita.
- Huolehdi, että työskentelyalueesi on turvallinen ja että kaikki työkalut ovat kunnolla järjestetty.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.

Kiitos, että käytit ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi