

ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS - AREA 419 ZERO LOCKING DIE RING 7/8" TURRET PACK (9 RINGS + WRENCH)

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Kaikki monipakkaukset sisältävät useita renkaita (yksityiskohdat alla) ja kuula-avain. Kaikissa monipakkauksissa on musta nitraatti viimeistely. 7/8" monipakkaus sisältää (4) rengasta, kaikki 7/8×14, sekä kuula-avaimen. 7/8" tornipakkaus sisältää (9) rengasta, kaikki 7/8×14, sekä kuula-avaimen. 1-1/4" monipakkaus sisältää (4) rengasta, kaikki 1-1/4×12, sekä kuula-avaimen. Hybridimonipakkaus sisältää (2) 7/8×14 rengasta, (2) 1-1/4×12 rengasta, sekä kuula-avaimen. ZERO:n tutkimus- ja kehitysprosessin aikana siitä tuli testausalusta MONILLE patruunoiden lataustuotteille. Meidän oli eristettävä muuttujat ja varmistettava, että testasimme puristinta emmekä vain kuulia/kuulapidikkeitä jne. Yksi merkittävimmistä syistä, joita havaitsimme epätasaisuuden takana, oli itse asiassa lukitusrenkaat. SUURIN OSA markkinoilla olevista lukitusrenkaista pidetään paikallaan asennusruuvilla tai ne ovat jakautuneita/puristustyylisiä. Huomasimme, että nämä olivat suunnittelultaan epätasaisia, koska niiden oli turvallisesti kiinnitettävä itsensä kuuliin jatkuvaa poistamista/vaihtamista varten yksivaiheisissa puristimissa. Joten päätimme tehdä omamme. Tässä on tuloksemme: SUURI HALKAISIJA – enemmän pinta-alaa tornipään kanssa tarkoittaa, että rengas kohdistuu puristimeen ja pakottaa kuulan suoraan, sen sijaan että tarttuisi kuuliin ja kohdistuisi mahdollisesti. ENEMMÄN KIERRETAkti – renkaissa on .350" kierrettä, mikä on 15-25% enemmän kuin tavallisissa kuulilukitusrenkaissa. Tämä tarkoittaa noin yhtä täydellistä kierrettä lisäyksessä, mikä parantaa renkaan kykyä suoristaa kuula puristimeen. SISÄINEN AVAINSITOUTUMINEN – perinteisissä renkaissa on ulkopuolella tasainen tai uritettu pinta, mikä vaatii kuula-avaimen saamaan otteen ulkopuolelta kiristämiseksi. Monikuulipäätä käyttäessä tämä vaatii työkaluja kuulan väliin ja taistelua sijainnin kanssa – tai sinun on tehtävä renkaasta pienempi, mikä tuo mukanaan todellisia haittoja. Tämä rengas on suunniteltu sisäisen avainsitoutumisen avulla, mikä vähentää tämän ongelman kokonaan. TARKKA RUOSTUMATON TERÄSVALMISTUS – Renkaiden kierteet ja pohjapinta koneistetaan yhdessä operaatiossa, mikä tuottaa suorat pinnat kuulan kohdistamiseksi. Jätämme sitten renkaan ja kierteet reikiin, ilman jakautumista ja ruuvivipuja. Kaikki renkaat on valmistettu 17-4PH ruostumattomasta teräksestä. Saatavana raakana ruostumattomana tai mustalla nitraattipinnoitteella. Renkaiden kokonaispaksuus on .500" ja ulkohalkaisija on 1.685".



Ominaisuudet

- Nimi: [AREA 419 ZERO LOCKING DIE RING 7/8" TURRET PACK \(9 RINGS + WRENCH\)](#)
- Valmistaja: [AREA 419](#)
- Tuotenro: 100048035
- Valm.nro: 419-ZERO-7/8X9
- Toimituksen paino: 0.798kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 850002933895

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AREA 419 ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas ratkaisu latauspuristimille. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi latauspuristimissa ja että se on yhteensopiva laitteesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla ja hyväksytyillä tavoilla.
- Seuraa kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ennen käyttöä. Irtonaiset liitännät voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet latauspuristimen kanssa.
- Vältä koskettamasta liikkuvia osia, kun tuote on käytössä.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua. Tämä voi johtaa vaaratilanteisiin ja takuu raukeaa.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, keskeytä käyttö ja tarkista ohjeet tai ota yhteyttä asiantuntijaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Seuraa alla olevia vaiheita asentaaksesi ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS:
 - Poista kaikki vanhat die rings ja puhdista alue.
 - Valitse oikea rengas, joka vastaa latauspuristimesi vaatimuksia.
 - Kiinnitä rengas tiukasti paikoilleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
 - Käytä kuulaavainta kiristämiseen, mutta vältä liiallista voimaa.

2. Käyttö:

- Aseta latauspuristin tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Käynnistä latauspuristin ja tarkista, että rengas toimii odotetusti.
- Seuraa prosessia ja varmista, että kaikki toimii sujuvasti.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntijaan. Varmista, että sinulla on mukana tuotenumerot ja muut tarvittavat tiedot.

Kiitos, että käytät AREA 419 ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi