

ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS - AREA 419 ZERO LOCKING DIE RING 1-1/4" MULTI PACK (4 RINGS + WRENCH)

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Kaikki monipakkaukset sisältävät useita renkaita (yksityiskohdat alla) ja kuula-avain. Kaikissa monipakkauksissa on musta nitraatti viimeistely. 7/8" monipakkaus sisältää (4) rengasta, kaikki 7/8×14, sekä kuula-avaimen. 7/8" tornipakkaus sisältää (9) rengasta, kaikki 7/8×14, sekä kuula-avaimen. 1-1/4" monipakkaus sisältää (4) rengasta, kaikki 1-1/4×12, sekä kuula-avaimen. Hybridimonipakkaus sisältää (2) 7/8×14 rengasta, (2) 1-1/4×12 rengasta, sekä kuula-avaimen. ZERO:n tutkimus- ja kehitysprosessin aikana siitä tuli testausalusta MONILLE patruunoiden lataustuotteille. Meidän oli eristettävä muuttujat ja varmistettava, että testasimme puristinta emmekä vain kuulia/kuulapidikkeitä jne. Yksi merkittävimmistä syistä, joita havaitsimme epätasaisuuden takana, oli itse asiassa lukitusrenkaat. SUURIN OSA markkinoilla olevista lukitusrenkaista pidetään paikallaan asennusruuvilla tai ne ovat jakautuneita/puristustyylisiä. Huomasimme, että nämä olivat suunnittelultaan epätasaisia, koska niiden oli turvallisesti kiinnitettävä itsensä kuuliin jatkuvaa poistamista/vaihtamista varten yksivaiheisissa puristimissa. Joten päätimme tehdä omamme. Tässä on tuloksemme: SUURI HALKAISIJA – enemmän pinta-alaa tornipään kanssa tarkoittaa, että rengas kohdistuu puristimeen ja pakottaa kuulan suoraan, sen sijaan että tarttuisi kuuliin ja kohdistuisi mahdollisesti. ENEMMÄN KIERRETAkti – renkaissa on .350" kierrettä, mikä on 15-25% enemmän kuin tavallisissa kuulilukitusrenkaissa. Tämä tarkoittaa noin yhtä täydellistä kierrettä lisäyksessä, mikä parantaa renkaan kykyä suoristaa kuula puristimeen. SISÄINEN AVAINSITOUTUMINEN – perinteisissä renkaissa on ulkopuolella tasainen tai uritettu pinta, mikä vaatii kuula-avaimen saamaan otteen ulkopuolelta kiristämiseksi. Monikuulipäätä käyttäessä tämä vaatii työkaluja kuulan väliin ja taistelua sijainnin kanssa – tai sinun on tehtävä renkaasta pienempi, mikä tuo mukanaan todellisia haittoja. Tämä rengas on suunniteltu sisäisen avainsitoutumisen avulla, mikä vähentää tämän ongelman kokonaan. TARKKA RUOSTUMATON TERÄSVALMISTUS – Renkaiden kierteet ja pohjapinta koneistetaan yhdessä operaatiossa, mikä tuottaa suorat pinnat kuulan kohdistamiseksi. Jätämme sitten renkaan ja kierteet reikiin, ilman jakautumista ja ruuvivipuja. Kaikki renkaat on valmistettu 17-4PH ruostumattomasta teräksestä. Saatavana raakana ruostumattomana tai mustalla nitraattipinnoitteella. Renkaiden kokonaispaksuus on .500" ja ulkohalkaisija on 1.685".



Ominaisuudet

- Nimi: [AREA 419 ZERO LOCKING DIE RING 1-1/4" MULTI PACK \(4 RINGS + WRENCH\)](#)
- Valmistaja: [AREA 419](#)
- Tuotenro: 100048036
- Valm.nro: 419-ZERO-1.25MU
- Toimituksen paino: 0.295kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 850002933901

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät vahinkoja.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina asianmukaisia suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta voit työskennellä turvallisesti.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tuotteelle tai itsellesi.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi heikentää sen turvallisuutta ja toimintaa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat: 4 rengasta ja kuulaavain.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus:

- Valitse oikea rengas, joka vastaa käyttötarkoitustasi (7/8", 11/4" tai hybridimalli).
- Kiinnitä rengas puristimeen varovasti.
- Varmista, että rengas on tiukasti paikallaan käyttämällä kuulaavainta.
- Tarkista, että rengas on oikein asennettu ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Seuraa kaikkia käyttöohjeita ja varmista, että työskentelyalueesi on turvallinen.
- Jos huomaat ongelmia tuotteen käytössä, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille. Varmista, että lasten pääsy tuotteeseen on estetty.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS tuotteen. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi