

ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS - AREA 419 ZERO LOCKING DIE RING HYBRID MULTI PACK (2 EACH + WRENCH)

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Kaikki monipakkaukset sisältävät useita renkaita (yksityiskohdat alla) ja kuula-avain. Kaikissa monipakkauksissa on musta nitraatti viimeistely. 7/8" monipakkaus sisältää (4) rengasta, kaikki 7/8×14, sekä kuula-avaimen. 7/8" tornipakkaus sisältää (9) rengasta, kaikki 7/8×14, sekä kuula-avaimen. 1-1/4" monipakkaus sisältää (4) rengasta, kaikki 1-1/4×12, sekä kuula-avaimen. Hybridimonipakkaus sisältää (2) 7/8×14 rengasta, (2) 1-1/4×12 rengasta, sekä kuula-avaimen. ZERO:n tutkimus- ja kehitysprosessin aikana siitä tuli testausalusta MONILLE patruunoiden lataustuotteille. Meidän oli eristettävä muuttujat ja varmistettava, että testasimme puristinta emmekä vain kuulia/kuulapidikkeitä jne. Yksi merkittävimmistä syistä, joita havaitsimme epätasaisuuden takana, oli itse asiassa lukitusrenkaat. SUURIN OSA markkinoilla olevista lukitusrenkaista pidetään paikallaan asennusruuvilla tai ne ovat jakautuneita/puristustyylisiä. Huomasimme, että nämä olivat suunnittelultaan epätasaisia, koska niiden oli turvallisesti kiinnitettävä itsensä kuuliin jatkuvaa poistamista/vaihtamista varten yksivaiheisissa puristimissa. Joten päätimme tehdä omamme. Tässä on tuloksemme: SUURI HALKAISIJA – enemmän pinta-alaa tornipään kanssa tarkoittaa, että rengas kohdistuu puristimeen ja pakottaa kuulan suoraan, sen sijaan että tarttuisi kuuliin ja kohdistuisi mahdollisesti. ENEMMÄN KIERRETAkti – renkaissa on .350" kierrettä, mikä on 15-25% enemmän kuin tavallisissa kuulilukitusrenkaissa. Tämä tarkoittaa noin yhtä täydellistä kierrettä lisäyksessä, mikä parantaa renkaan kykyä suoristaa kuula puristimeen. SISÄINEN AVAINSITOUTUMINEN – perinteisissä renkaissa on ulkopuolella tasainen tai uritettu pinta, mikä vaatii kuula-avaimen saamaan otteen ulkopuolelta kiristämiseksi. Monikuulipäätä käyttäessä tämä vaatii työkaluja kuulan väliin ja taistelua sijainnin kanssa – tai sinun on tehtävä renkaasta pienempi, mikä tuo mukanaan todellisia haittoja. Tämä rengas on suunniteltu sisäisen avainsitoutumisen avulla, mikä vähentää tämän ongelman kokonaan. TARKKA RUOSTUMATON TERÄSVALMISTUS – Renkaiden kierteet ja pohjapinta koneistetaan yhdessä operaatiossa, mikä tuottaa suorat pinnat kuulan kohdistamiseksi. Jätämme sitten renkaan ja kierteet reikiin, ilman jakautumista ja ruuvivipuja. Kaikki renkaat on valmistettu 17-4PH ruostumattomasta teräksestä. Saatavana raakana ruostumattomana tai mustalla nitraattipinnoitteella. Renkaiden kokonaispaksuus on .500" ja ulkohalkaisija on 1.685".



Ominaisuudet

- Nimi: [AREA 419 ZERO LOCKING DIE RING HYBRID MULTI PACK \(2 EACH + WRENCH\)](#)
- Valmistaja: [AREA 419](#)
- Tuotenro: 100048037
- Valm.nro:
- Toimituksen paino: 0.356kg
- Toimituksen korkeus: 44mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 152mm
- UPC: 850002933918

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AREA 419 ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS tuotteen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten on määritelty käyttöohjeissa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältät tapaturmat.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet, joita käytät tuotteen kanssa, ovat hyvässä kunnossa.
- Vältä liiallista voimaa tai painetta tuotteen käytössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Huomioi mahdolliset vaarat, kuten terävät reunat tai liikkuvat osat.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.
2. Asenna lukitusrenkaat seuraavasti:
 - Valitse oikeat rengaskoot tarpeidesi mukaan (esim. 7/8" tai 11/4").
 - Kiinnitä rengas puristimeen ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
 - Käytä kuulaavainta tarvittaessa.
3. Tarkista, että kaikki renkaat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että rengas on oikein kohdistettu puristimeen.
- Seuraa valmistajan suosituksia puristimen käytössä.
- Vältä tuottamasta liiallista lämpöä tai painetta, joka voi vahingoittaa rengasta tai puristinta.

Hävittämishjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee suorittaa paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajantasaiset tiedot ja ohjeet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön AREA 419 ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS tuotteen kanssa. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi