

SIG SAUER P220-229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS SIG P220-229/320 BLK

This mount does not work on any optics ready Sigs. EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This mount does not fit: Sig 1911s Any Optics Ready Sigs i.e. P226 Legion RX, P229 RX, P320 X-Carry etc. P210 Target P365 (The dovetail cut is too deep to work with our mount) FN 509 Tactical



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS SIG P220-229/320 BLK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000665
- Mfr. No.: 49318
- Color: Black
- Make: FN,Sig Sauer,Bersa
- Material: Aluminum
- Model: P210A,P220,Thunder HC,P226,P227,P938,M11-A1,SP2022,P225,P239,Thunder UC,P229,P320,P224,509,P245,MK25,P228,P238
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370112920

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SIG SAUER P220229, 320 Vortex Viper/Venom Sight Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SAUER P220229, 320 Vortex Viper/Venom Sight Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour SIG SAUER P220229, 320 Vortex Viper/Venom](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Brukermanual for SIG SAUER P220229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW do Celowników Vortex Viper/Venom](#)
- [Suomi: SIG SAUER P220229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER P220229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom](#)

Sicherheitshinweise für die SIG SAUER P220229, 320 Vortex Viper/Venom Sight Mount

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Sight Mount für die Vortex Viper/Venom entschieden hast. Diese Montage ist speziell für die SIG SAUER P220229 und P320 konzipiert. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du die Montage nur auf kompatiblen Modellen installierst. Diese Montage passt nicht auf Sig 1911s, alle Optikfähigen Sigs (z.B. P226 Legion RX, P229 RX, P320 XCarry, P210 Target, P365) und FN 509 Tactical.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor der Installation, ob alle Teile der Montage vollständig und unbeschädigt sind.
- Die Montage sollte nur von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt und sicher angebracht ist.
- Verwende beim Anbringen der Montage blauen Loctite, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.
- Achte darauf, dass die SetSchraube fest angezogen ist, um ein Verrutschen der Montage während der Nutzung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
2. Installiere die EGW Sight Mount in der Schwalbenschwanzführung.
3. Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs fest.
7. Verwende die mitgelieferten 2 Button Head Cap Screws für Vortex Viper und Venom Visierungen sowie die 2 Flat Head Cap Screws für Burris FastFire und Docter Visierungen.
8. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Innensechskantschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektro und Elektronikgeräten.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur Installation oder Nutzung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

Bitte beachte, dass Änderungen an deiner Feuerwaffe die Herstellergarantie ungültig machen können. Es wird

keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung dieses Produkts entstehen können.

Verwende das Produkt verantwortungsbewusst und beachte alle Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for SIG SAUER P220229, 320 Vortex Viper/Venom Sight Mount

Introduction

Thank you for purchasing the SIG SAUER P220229, 320 Vortex Viper/Venom Sight Mount. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your sight mount. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with your firearm and its components before attempting to install the sight mount.
- This product is designed for use with specific models of SIG firearms. Ensure compatibility before installation.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- If you experience any issues or have questions regarding the installation or use of this product, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- This mount does not work on any opticsready SIGs. Ensure your firearm is compatible.
- Modification of your firearm may void the manufacturer's warranty. Consult a qualified gunsmith for installation.
- Use caution when handling tools and installation hardware to avoid injury.
- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the sight mount.
- Do not attempt to install the sight mount if you are unsure or uncomfortable with the process.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Using appropriate tools, carefully remove the rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Position the EGW Sight Mount in the dovetail.
- Ensure the mount is oriented correctly, with the muzzle facing forward.
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount in place.

3. Mount the Red Dot Sight

- Place your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red dot sight onto the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount to keep Loctite off the sight.

4. Apply Loctite and Torque Screws

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs.
- Use the following screws for the respective sights:

- 2 Button Head Cap Screws Provided for Vortex Viper and Venom Sights.
- 2 Flat Head Cap Screws Provided for Burris FastFire and Docter Sights.
- The screws require a 5/64" allen wrench for installation.

5. Final Checks

- Ensure all screws are tightened and the sight is secure before using the firearm.
- Regularly check the mount and screws for tightness and wear.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of this product in household waste. Follow local regulations for the disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the SIG SAUER P220229, 320 Vortex Viper/Venom Sight Mount, please consult a qualified gunsmith or your local firearms dealer. Always refer to the manufacturer's guidelines for any specific concerns or questions.

By following these safety instructions, you can ensure the proper use and installation of your SIG SAUER P220229, 320 Vortex Viper/Venom Sight Mount. Thank you for prioritizing safety while enjoying your firearm.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour SIG SAUER P220229, 320 Vortex Viper/Venom

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée du support de viseur EGW pour les modèles SIG SAUER P220229 et 320. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation correcte et sécurisée du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifie pas le produit, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des vis pour éviter toute défaillance.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Signale tout produit défectueux ou tout incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce support ne convient pas aux modèles Sig 1911s et aux Sigs prêts pour les optiques (ex. P226 Legion RX, P229 RX, P320 XCarry).
- Assure-toi que ton arme est déchargée avant d'installer le support.
- Utilise uniquement les vis fournies avec le produit pour l'installation.
- Ne force pas les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le support ou l'arme.
- Applique du Loctite bleu sur les vis pour assurer un maintien sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire la hausse arrière** de ton arme.
2. **Installe le support de visée EGW** dans la queue d'aronde, en s'assurant qu'il est bien en place.
3. **Serre la vis de réglage** (si applicable) pour sécuriser le support.
4. **Place le viseur à point rouge** sur le support de visée EGW. Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serre les vis de montage** à 15in/lbs.
 - 2 vis à tête bombée Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
7. **Vérifie que tout est solidement fixé** avant d'utiliser l'arme.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit de manière responsable en respectant les réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans la nature. Informe-toi sur les points de collecte pour les produits électroniques ou les déchets spéciaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant ce produit, il est recommandé de contacter un armurier qualifié ou le fabricant. Assure-toi d'avoir les informations de ton produit à portée de main lors de la prise de contact.

En suivant ces directives, tu garantiras non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de ton support de viseur EGW.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il supporto SIG SAUER P220229, 320 Vortex Viper/Venom Sight Mount. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, seguendo le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni fornite per garantire un'installazione e un utilizzo sicuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con la tua pistola. Questo supporto non è compatibile con pistole Sig predisposte per ottiche.
- Controlla sempre che il supporto e gli accessori siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il supporto se non sei un armaiolo qualificato.
- Utilizza solo le viti e gli attrezzi forniti con il supporto per l'installazione.
- Non forzare le viti durante l'installazione; serra solo a 15in/lbs.
- Non utilizzare il supporto con mirini non compatibili.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, in quanto potrebbe annullare la garanzia.
- Se si verificano problemi durante l'installazione o l'uso, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il mirino posteriore dalla pistola.
2. Installare il supporto EGW nel dovetail.
3. Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile).
4. Posizionare il mirino a punto rosso sul supporto EGW. (Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il supporto faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino.)
5. Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
6. Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs.
7. Utilizzare le viti a testa a bottone per i mirini Vortex Viper e Venom e le viti a testa piatta per i mirini Burris FastFire e Docter.
8. Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.
9. Puoi rimuovere il supporto e sostituire il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali pericolosi.
- Assicurati di smaltire il prodotto in modo responsabile, rispettando l'ambiente e le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, si consiglia di contattare un armaiolo qualificato o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza adeguata.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e conforme del supporto SIG SAUER P220229, 320 Vortex Viper/Venom Sight Mount. Si prega di attenersi a tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza soddisfacente e sicura.

Brukermanual for SIG SAUER P220229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte SIG SAUER P220229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og effektiv måte å montere Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rødpunktsikter på ditt våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før installasjon.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Dette festet fungerer ikke med optikkklare Sigs, inkludert, men ikke begrenset til, Sig 1911s, P226 Legion RX, P229 RX, P320 XCarry, P210 Target, P365, og FN 509 Tactical.
- Modifikasjon av ditt våpen kan ugyldiggjøre produsentens garanti. Installer derfor festet i samsvar med instruksjonene.
- Ingen ansvar er uttrykt eller underforstått for skader som kan oppstå fra feil installasjon eller bruk av dette produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern baksiktet fra våpenet ditt.
2. Installer EGW Siktefeste i dovetailen.
3. Stram settskruen (hvis aktuelt).
4. Plasser rødpunktsiktet på EGW Siktefestet.
 - For enklere fjerning av rødpunktsiktet, kan du legge et lite stykke papir mellom rødpunktsiktet og siktet for å holde Loctite borte fra rødpunktsiktet.
5. Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringskruene.
6. Momentstram monteringskruene til 15 in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Medfølgende for Vortex Viper og Venom Sights.
 - 2 Flat Head Cap Screws Medfølgende for Burris FastFire og Docter Sights.
7. Bruk en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon av skruene.

Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje og eventuelle ubrukte deler.
- Sørg for at alle deler som ikke lenger er i bruk, oppbevares på en sikker måte for å unngå ulykker.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål om produktet, vennligst kontakt en kvalifisert gunsmith eller din lokale forhandler.

Viktig merknad

Dette produktet bør installeres og sjekkes av en kvalifisert gunsmith for å sikre korrekt og sikker bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu EGW do Celowników Vortex Viper/Venom

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW do celowników Vortex Viper/Venom. Prawidłowy montaż i użytkowanie są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. Bezpieczeństwo produktu:

- Upewnij się, że montaż jest zgodny z Twoim modelem broni przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i celownika.

2. Zagrożenia:

- Niewłaściwy montaż może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Używanie niekompatybilnych celowników może spowodować wypadki.

3. Ochrona wrażliwych grup:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. Szybkie powiadomienia:

- Monitoruj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate.

5. Zgłaszanie niebezpiecznych produktów:

- W przypadku zauważenia niebezpiecznego produktu, zgłoś to odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy montażu są w dobrym stanie.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj odpowiednie narzędzia do montażu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie modyfikuj montażu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Usuń tylny celownik z broni.
- Upewnij się, że szyna jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Montaż EGW:

- Zainstaluj montaż EGW w szynie.
- Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).

3. Montaż celownika:

- Umieść celownik kolimatorowy na montażu EGW.
- Aby ułatwić demontaż, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a montażem.

4. Użycie Loctite:

- Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.

5. Dokręcanie śrub:

- Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
- Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

6. Wymiana celownika:

- Montaż można zdjąć i wymienić tylny celownik w dowolnym momencie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub przedstawicielem producenta.

Zachowanie powyższych zasad zapewni bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie montażu EGW do celowników Vortex Viper/Venom. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu.

SIG SAUER P220229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER P220229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se näyttää vaurioituneelta tai puutteelliselta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole täysin varma sen toiminnasta tai asennuksesta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteeseen liittyvät takaisinvetopäivitykset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Tämä kiinnitys ei toimi missään optiikkavalmiissa Sigissä.
- Tuote on tarkoitettu asennettavaksi vasemmalta oikealle (kiväärin suu eteenpäin).
- Varmista, että käytät vain suositeltuja punapistetähtäimiä, kuten Vortex Viper/Venom, Burris FastFire tai Docter.
- Aseesi muokkaaminen voi mitätöidä valmistajan takuun.
- Varmista, että asennusmateriaalit ovat kunnossa ja käytä vain mukana tulevia kiinnityspulteja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGW Sight Mount** dovetailiin.
3. **Kiristä asetussiru** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapistetähtäin** EGW Sight Mountiin. (Pienellä paperinpalan asettaminen punapistetähtäimen ja kiinnityksen väliin helpottaa poistamista ja pitää Loctitea poissa punapistetähtäimestä.)
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana tuleville kiinnityspulteille.
6. **Kiristä kiinnityspultit** 15in/lbs momenttiin.
 - 2 nappipäistä pulttia toimitetaan Vortex Viper ja Venom tähtäimille.
 - 2 litteäpää pulttia toimitetaan Burris FastFire ja Docter tähtäimille.
7. Kiinnityksessä mukana olevat pultit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen hävittämisessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset tai huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Kiitos, että valitsit SIG SAUER P220229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen. Toivomme, että nämä ohjeet auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER P220229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER P220229, 320 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutprestanda genom att möjliggöra installation av ett Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikte på din pistol. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna montering fungerar inte med optikklara Sigs.
- Montera alltid rödpunktsiktet från vänster till höger med mynningen vänd framåt.
- Använd en 5/64" insexnyckel för installation av skruvarna.
- Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Denna produkt bör installeras och kontrolleras av en kvalificerad vapensmed.
- Inga ansvar åläggs för skador som kan uppstå på grund av felaktig installation eller användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGW Sight Mount i dovetailen.
3. Dra åt skruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGW Sight Mount.
 - För att underlätta borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktfästet.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Ingår för Vortex Viper och Venom Sights.
 - 2 Flat Head Cap Screws Ingår för Burris FastFire och Docter Sights.

Avfallshanteringsanvisningar

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och metallprodukter.
- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta en kvalificerad vapensmed eller tillverkaren direkt. Kontrollera alltid för eventuella uppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW pro kolimátory Vortex Viper/Venom určenou pro zbraně SIG SAUER P220229 a P320. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o instalaci, které pomohou zajistit bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte montáž a všechny související díly mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte, zda je vaše zbraň v dobrém technickém stavu před instalací montáže.
- Jakékoli úpravy na vaší zbraní mohou zrušit záruku výrobce.
- Tento produkt by měl být instalován a zkontrolován kvalifikovaným zbrojířem.
- Ujistěte se, že montáž je pevně uchycena a správně nainstalována, aby se předešlo nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže používejte doporučené nástroje a postupy.
- Při práci s Loctite dodržujte pokyny výrobce a používejte jej pouze v doporučeném množství.
- Při manipulaci s kolimátory a montážními šrouby používejte ochranné brýle, abyste předešli zranění očí.
- Nikdy nepoužívejte montáž na zbraních, které nejsou kompatibilní, jako jsou Sig 1911s, Optics Ready Sigs, P210 Target a P365.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montáž EGW** do dovetailu.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to relevantní.
4. **Umístěte kolimátor** na montáž EGW. Umístění malého kousku papíru mezi kolimátor a montáž usnadní odstranění a udrží Loctite mimo kolimátor.
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs:
 - 2 šrouby s kulovou hlavou dodané pro kolimátory Vortex Viper a Venom.
 - 2 šrouby s plochou hlavou dodané pro kolimátory Burris FastFire a Docter.
7. Použijte imbusový klíč 5/64" pro instalaci šroubů.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte montáž do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo další informace ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo přímo na výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů. Tímto způsobem můžete zajistit bezpečnost svou i ostatních.