MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA

Optiikka > Kiikaritähtäimen kiinnitysosat > Kiväärien jalustat

EGW:n Mosin Nagant -kiinnike mahdollistaa takalehtisightin poistamisen ja kiinnityksen asentamisen ilman, että mitään tarvitsee purkaa. Se on yksi markkinoiden vakaimmista kiinnikkeistä ja käyttää takasightin koteloa, joten aseeseesi ei tule suuria muutoksia, kuten joidenkin muiden merkkien kanssa. Asennus: Poista takalehtisight kotelosta. Säilytä alkuperäinen pultti, sillä tarvitset sen kiinnikkeen asentamiseen. Aseta teräksisen kiinnikkeemme tabattu puoli takasightin taakse. Tarkista sopivuus teräksisen kiinnikkeen etuosassa. Kulmat ja etuosa saattavat vaatia hiomista optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi. Kun kiinnike istuu täysin takakotelossa, aseta alkuperäisen sightin pitopultti paikalleen. Säädä asetuspultti ottaaksesi pois mahdolliset liikkeet raiteesta. Kiinnitä yläosan alumiinikiinnike teräksiseen kiinnikkeeseen. Tämä kiinnike voidaan asentaa kumpaan tahansa suuntaan. EGW suosittelee mittaamaan reiän välin vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa heidän julkaisemiaan mittoja. Picatinny-ristireiät kulkevat koko raiteen pituudelta, mikä antaa ampujalle joustavuutta kiinnitysrenkaiden ja muiden lisävarusteiden asentamisessa. Keskikanava vähentää kiinnikkeen kokonaismassaa. Lisäksi monissa tapauksissa se ei estä tehdasvalmisteisten rautasightien käyttöä. EGW:n yhden kappaleen kiinnikkeet ovat ilmeinen valinta metsästäjille ja taktisten ampujien keskuudessa. EGW valmistaa nämä omassa työpajassaan käyttäen yhtä heidän koneistuskeskuksistaan. Koneistuksen jälkeen kiinnikkeet hiekotetaan, hiekkapuhalletaan ja anodisoidaan Tyypissä III pitkäikäisen kestävyyden takaamiseksi. Asennus: EGW suosittelee 20 tuumaa lbs vääntöä ja tippaa sinistä loctitea (loctite myydään erikseen).

Ominaisuudet

- Nimi: EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA
- Valmistaja: EGW
- Tuotenro: 296000744
- Valm.nro: 80244-U
- Asetyyppi: Mosin Nagant
- Elevation: 0 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: 93,91
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Picatinny Rail
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 841370115747

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- Etusivu
- MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet
- Tietoa meistä

MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNTin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Tarkista säännöllisesti kiinnikkeen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennukseen ja säätämiseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata valmistajan suosituksia asennuksen ja käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Asennus:**
    - Poista takalehtisight kotelosta.
    - Säilytä alkuperäinen pultti, sillä tarvitset sen kiinnikkeen asentamiseen.
    - Aseta teräksisen kiinnikkeemme tabattu puoli takasightin taakse.
    - Tarkista sopivuus teräksisen kiinnikkeen etuosassa. Kulmat ja etuosa saattavat vaatia hiomista optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi.
    - Kun kiinnike istuu täysin takakotelossa, aseta alkuperäisen sightin pitopultti paikalleen.
    - Säädä asetuspultti ottaaksesi pois mahdolliset liikkeet raiteesta.
    - Kiinnitä yläosan alumiinikiinnike teräksiseen kiinnikkeeseen. Tämä kiinnike voidaan asentaa kumpaan tahansa suuntaan.
    - EGW suosittelee mittaamaan reiän välin vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa heidän julkaisemiaan mittoja.
    - Picatinnyristireiät kulkevat koko raiteen pituudelta, mikä antaa ampujalle joustavuutta kiinnitysrenkaiden ja muiden lisävarusteiden asentamisessa.
    - Keskikanava vähentää kiinnikkeen kokonaismassaa ja mahdollistaa tehdasvalmisteisten rautasightien käytön.
    - EGW suosittelee 20 tuumaa lbs vääntöä ja tippaa sinistä loctitea (loctite myydään erikseen).
2. **Käyttö:**
    - Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen kuin käytät tuotetta.
    - Tarkista, että kiinnike ei estä näkyvyyttä tai käytettävyyttä.
    - Käytä tuotetta vain turvallisissa ja laillisissa olosuhteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero, valmiina.

Kiitos, että valitsit MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNTin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi