

M1A SOCOM II QUICK DETACH SCOPE MOUNT - GG&G M1A SOCOM II QD SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

SOCOM II M1A kivääri on kompakti, voimakas lähitaistelukivääri. Kuitenkin sen "Cluster Rail" -järjestelmä tekee perinteisen matala-tehoisen kiikarin asentamisesta vaikeaa. Sinun on asennettava lisä vastaanottimen kiinnitettävä kiikaripohja SOCOM II:een yhdessä riittävän korkeiden kiikarirenkaiden kanssa, jotta objektiivilinssi ylittää yläkiskon. Jos haluat nopean irrotusmahdollisuuden, sinun on asennettava kiikari vastaanottimen kiinnitettävälle kiikaripohjalle jonkinlaisen QD-kiinnityksen ja renkaan yhdistelmän avulla. Mielestämme se on hankalaa ja siinä on liian monta liitäntäkohtaa, jotka voivat negatiivisesti vaikuttaa kiikarin nollapitoon. GG&G:n Uudet Tuotteet -tiimi on kehittänyt innovatiivisen ratkaisun---SOCOM II Accucam Quick Detach Scope Mount 30mm Integroituineen Renkaineen: Accucam Quick Detach -järjestelmä mahdollistaa nopeat ja helpot päälle/pois siirtymiset säilyttäen 1/2 MOA tarkkuuden. Accucam QD -järjestelmä on täysin säädettävissä kuluneille tai spekseistä poikkeaville liitännöille. SOCOM II Accucam Quick Detach Scope Mountissa on kaksoiskohdistuslaitteet, jotka liitetään yläpuolen liukukiskon palautusuraan varmistaen turvallisen palautusvastuksen. Kiikarikiinnityksessä on 30mm integroitua renkaita, joissa on neljä kantta ruuvia per rengas. Jokainen kantta ruuvi kierteytyy ruostumattomiin teräksisiin helicoileihin. SOCOM II Kiikaripohjan kannatinominaisuus ylittää 3" mahdollistaen lisä eteen/takaisin säätämisen erilaisten silmien etäisyyskiikareiden kanssa. SOCOM II QD Kiikarikiinnityksen alapuoli on vapautettu esteettömän patruunan poistamisen varmistamiseksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [GG&G M1A SOCOM II QD SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [GG&G](#)
- Tuotenro: 336000052
- Valm.nro: GGG1433
- Asetyyppi: Springfield
- Malli: M1A
- Tyyli: Quick Detach
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 71mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 813157003745

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [M1A SOCOM II Quick Detach Scope Mount Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

M1A SOCOM II Quick Detach Scope Mount

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit M1A SOCOM II Quick Detach Scope Mountin GG&G:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla luotettava ja turvallinen kiinnitysratkaisu kiikarillesi. Varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että tuliase on tyhjennetty ennen kiikarikiinnityksen asentamista tai säätämistä.
- Käytä kiikarikiinnitystä vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa, kuten tässä käsikirjassa on kuvattu.
- Tarkista säännöllisesti kiikarikiinnityksen kunto ja mahdolliset kulumat tai vauriot.
- Säilytä kiikarikiinnitys viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä kiikarikiinnitys ja kaikki siihen liittyvät osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Jos kohtaat ongelmia kiikarikiinnityksen kanssa, lopeta sen käyttö ja hae apua.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kiikarikiinnitys on tukevasti kiinnitetty tuliaseeseen ennen jokaista käyttöä.
- Älä ylitä valmistajan suosituksia kiikarin kiinnittämisessä ja käytössä.
- Vältä kiikarikiinnityksen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että tuliase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Älä muokkaa kiikarikiinnitystä millään tavalla, sillä se voi vaarantaa sen turvallisuuden ja toimivuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty.
- Kerää kaikki asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien vääntiö ja sopivat ruuvimeisselit.

2. Asennusvaiheet

- Etsi vastaanottimen kiinnitettävä kiikaripohja M1A SOCOM II aseestasi.
- Kohdista Quick Detach Scope Mount vastaanottimen kiikaripohjan kanssa.
- Kiinnitä kiinnitys mukana olevilla ruuveilla. Varmista, että ne on kiristetty valmistajan suositusten mukaan vääntiöllä.
- Varmista, että kiinnitys on tukevasti kiinnitetty eikä liiku.

3. Kiikarin Asennus

- Kiinnitä kiikarisi Quick Detach Scope Mountin integroituihin renkaihin.
- Varmista, että kiikarin objektiivinssi ylittää yläkiskon.
- Kiristä renkaiden kanttasruuvit tiukasti, mutta vältä liiallista kiristämistä, joka voi vahingoittaa kiikaria.

4. Säätö

- Säädä kiikarin sijaintia optimaalisen silmän etäisyyden ja näkökentän saavuttamiseksi.
- Hyödynnä kiinnityksen kääntöominaisuutta eteen tai taaksepäin säätämiseksi tarpeen mukaan.

5. Lopputarkastukset

- Suorita visuaalinen tarkastus varmistaaksesi, että kaikki osat ovat tukevasti kiinnitettyinä.
- Testaa Quick Detach ominaisuus varmistaaksesi, että kiikari voidaan poistaa ja kiinnittää helposti ilman nollan häviämistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kiikarikiinnitys ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista alueesi kierrätysohjelmat.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita M1A SOCOM II Quick Detach Scope Mountista, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukeen saadaksesi apua.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen M1A SOCOM II Quick Detach Scope Mountin kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa parhaita käytäntöjä tuliaseiden ja niihin liittyvien laitteiden käsittelyssä. Kiitos, että valitsit GG&G!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi