

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 LIMITED COLOR BROWN

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

Integroitu punapisteen asennusaukko, plus valtava määrä mukautettuja ominaisuuksia!

Rajoitettu erä Brownellsin ruskeaa RMR-kalvoa Glock® 19 Gen3 -pistoolleille, jossa on esikäsitelty aukko Trijicon RMR- tai Holosun-punapisteen helppoa, turvallista ja matalaa asennusta varten. Edessä on erottuvat, vetoserratiot, jotka helpottavat kalvon käsittelyä patruunahuoneen tarkistamiseksi tai jumiutumisen selvittämiseksi. Ja myönnämme sen: serratiot näyttävät myös todella hienoilta. Kaikissa RMR-kalvoissa on myös standardit Glock®-tehtaan etu- ja takanäköaukot "rautanauloille". Oikeanlaisen yhteensopivuuden saavuttamiseksi RMR:n kanssa, sinun on myös asennettava suppressoitu korkeudeltaan olevat rautanaulat. Nämä rajoitetut Brownellsin ruskeat kalvot Glock® 19 Gen3:lle sisältävät ylhäällä etu-serratioiden välissä "ikkuna"-leikkauksen, joka parantaa ilmanvaihtoa pitääkseen piipun viileämpänä - ihanteellinen kovassa käytössä oleville kilpailupistoolleille. Lisäksi, jos sinulla on päivitetty piippu, jolla on kontrastoiva viimeistely tai ainutlaatuinen ulkopintakuvio (uritus, spiraalit, "liekit" jne.), ikkuna antaa sinun esitellä sitä hieman! Brownellsin RMR-kalvo on ihanteellinen päivitys tehdas-Glock® 19 Gen3:lle tai täydellinen "yläosa" täysin uudelle mukautetulle aseelle, joka on rakennettu Polymer80 80% -runkoon. Sopii Gen3 Glock® 19 -pistoolleille ja klooneille. Integroitu Trijicon RMR -asennusaukko. Hyväksyy myös Holosun HE508T, HS507C & HS407C punapisteeet. Tehtaan etu-/takanaulaleikkaukset myös. Koneistettu korroosionkestävästä 17-4 ruostumattomasta teräksestä. Jokainen RMR-kalvo Glock®:lle alkaa elämänsä 17-4 ruostumattoman teräksen billetteinä, joka koneistetaan Glock®-tehtaan spesifikaatioiden mukaan, joten se hyväksyy tehdas- tai jälkimarkkinapiiput ja sisäosat. Jokainen kalvo on lämpökäsitelty Rc 41-44 Rockwell C -asteikolla lisäpinnan kovuuden ja kulutuskestävyyden lisäämiseksi. Brownellsin ruskea kalvo on rajoitettu erä, ja kun ne ovat loppuneet, ne ovat loppuneet. Brownells Gun Tech™ -huomautus: Kanavaputki vaaditaan näille kalvoille. Kanavaputki on puristussovitus ja vaatii työkalun asennusta varten. Suosittelemme #777-100-017. Sisältää ZEV Technologiesin kehittämän patentoidun optiikka-aukkoteknologian. Patentti nro RE47335



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 LIMITED COLOR BROWN](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 430100409
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- : {yes}
- Malli: 19
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Window
- Tähtäimet: RMR
- Viimeistely: Bronze
- Toimituksen paino: 0.281kg

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 KÄYTTÖOHJE JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Tietoa meistä](#)

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3

KÄYTTÖOHJE JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock® 19 Gen3 pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen RMRkalvon asennusta tai huoltoa.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että asennat RMRkalvon tasaiselle ja puhtaalle pinnalle.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, jotta et vahingoita tuotetta tai asetta.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että Glock® 19 Gen3 pistoolisi on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien kanavaputki (suositeltu malli: #777100017).

2. Asennus

- Poista alkuperäinen slide Glock® 19 Gen3 pistoolista.
- Aseta RMR CUT SLIDE paikalleen ja varmista, että se on oikein linjassa.
- Käytä kanavaputkea asentaaksesi RMRkalvon tukevasti paikalleen.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Kun RMRkalvo on asennettu, tarkista, että kaikki osat toimivat oikein.
- Suorita toiminta ja tarkistusharjoituksia varmistaaksesi, että ase toimii moitteettomasti.
- Käytä optiikkaa aseesi tähtäyksessä ja varmista, että se on säädetty oikein.

Hävitysohjeet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia jätteiden käsittelyohjeita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Mikäli tuote on vaurioitunut tai käyttökelvoton, vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmästä mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi