

ADJUSTABLE TURRET CAP FOR AIMPOINT MICRO - FORWARD CONTROLS DESIGN ADJUSTABLE TURRET CAP FOR AIMPOINT MICRO

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tähtäimet](#) > [Tähtäinten varusteet](#)

Ollessaan omistaneet useita Aimpoint T1 -kiikareita vuodesta 2007 ja myöhemmin T2:ta, Forward Controls Design (FCD) on hyvin tyytyväinen näihin pieniin, kestäviin ja täysin suljettuihin pistekiikareihin. Ainoa harmitus on aina ollut korkeuden ja tuulen säädön järjestely. Jos olet T1/T2 -käyttäjä, jaat todennäköisesti heidän turhautumisensa ja olet menettänyt yhden tai kaksi korkkia vuosien varrella. T1/T2:ssa korkeuden tai tuulen säätämiseksi käyttäjä avaa korkin, kääntää sen 180 astetta, yhdistää kaksi pistettä/uloketta säädön kahteen painanteeseen ja pyörittää korkkia, mikä puolestaan pyörittää säätöpyörää. Kuten usein käy, säätöä ei tehdä yhdellä kertaa. Käyttäjä tekee arvioidun säädön, ampuu varmistaakseen nollauksen ja toistaa tarvittaessa. Korkit ovat melko lyhyitä ja pieniä, ja ne katoavat helposti. Korkkien pieni koko tekee niiden dummy-kiinnittämisestä vaikeaa. Joka tapauksessa itse kiikari on pieni, eikä siinä ole paljon käytettävää tilaa kiinnityslangan kiertämiseen. ATA (Adjustable Turret cap, Aimpoint Micro) on yksinkertainen ja kestävä ratkaisu. ATA antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää joko tuulta tai korkeutta ilman korkkien poistamista. ATA koostuu parista 17-4 SS -billet-koneistettua korkkia, joissa on sisäinen O-renkaat, sekä 17-4 SS -pyörivästä levystä, jossa on ulkopuolelta saavutettavissa oleva yläreikä. Levyn pinnassa on kaksi pistettä/uloketta, jotka yhdistyvät täydellisesti säätöpyörän kahteen painanteeseen kiikarissa. Jotta käyttäjä voi tehdä säätöjä joko tuulella tai korkeudessa, hän käyttää patruunan reunaa (.223, .308, .45 ACP ja 9mm on testattu) tai kolikkoa pyörittääkseen ATA:n ulkopuolelta saavutettavaa levyä. ATA:n korkit ovat hammastettuja asennuksen helpottamiseksi. Yhteensä on 12 hammastusta, jotka vastaavat tehdaskorkin T1 sisäpuolella olevia viivaimia. Sisäinen O-renkas estää tarpeettoman kosteuden pääsyn ATA:han. Veden upotustesteissä ATA:n kyky pitää vettä ulkona on samalla tasolla kuin yksiosainen tehdaskorkki, syvyyteen 77 jalkaa. T1- ja T2-korkeuden ja tuulen säädöt ovat vedenkestäviä jopa ilman korkkeja, mutta niitä ei voi viedä Aimpointin määrittelemiin syvyyksiin ilman korkkeja, Aimpoint takaa vain kiikareiden mainostetut syvyydet korkkien ollessa asennettuna. Asennettaessa ATA:ta, älä poista kiikarissa jo olevia O-rengaita. ATA on billeteistä koneistettu 17-4 ruostumattomasta teräksestä ja QPQ-käsitelty. ATA toimitetaan osittain koottuna (O-renkas on asennettu korkin sisälle, levy ei ole asennettuna korkkiin). ATA:n asentaminen kiikariin on huomattavasti nopeampaa ja helpompaa, kun korkki ja levy ovat eristyksissä (ohjeet on annettu kortin takana). Tehdasmerkinnän UP/R sijasta, jossa on vastapäivään osoittava nuoli, ATA:n levyissä on vastapäivään osoittava nuoli, mutta erilliset korkit UP ja R. Vaikka se saattaa tuntua itsestään selvyydeltä, että korkeussäätö on aina ylhäällä ja tuulensäätö aina sivulla, UP/R-merkintä voi hämmentää uusia ampujia. Vaarana on toistaa itseään, ATA-levy, jossa on UP-kaiverrus, asennetaan ylös (korkeudelle), levy, jossa on R-kaiverrus, asennetaan oikealle puolelle (tuulelle). ATA toimitetaan parina korkkeja ja levyjä (yksi, jossa on UP ja vastapäivään osoittava nuoli kaiverrettuna, ja toinen R:llä ja vastapäivään osoittavalla nuolella kaiverrettuna). ATA:n korkit toimitetaan voiteluöljyllä varustettuna O-renkaana. ATA on ylpeästi valmistettu Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain patentti nro 11,054,218 HUOM: T1/T2:n säätökorkit eivät ole vaihdettavissa M5:n korkkien kanssa. ATA toimitetaan sisäisellä O-renkaalla jo asennettuna. On hyvä idea pitää O-renkaat (sekä säätöjen pohjalla olevat O-renkaat että ATA:n sisäiset O-renkaat) voideltuina silikonipohjaisella voiteluaineella. Hätätilanteessa voi käyttää myös petroleumigeeliä vaihtoehtona, mutta FCD suosittelee oikean voiteluaineen (silikonipohjainen O-renkasvoiteluaine) käyttöä ATA:lle. ATA:n korkkien tulisi pysyä paikallaan, kun levyjä pyöritetään, vaikka on hyväksyttävää, että ATA:n korkit pyörivät 90 astetta kumpaankin suuntaan, kunhan korkit edelleen painavat O-rengasta säätöjen pohjalla. Kun korkkien liike on liiallista (esim. korkit liikkuvat helposti yhdessä levyn kanssa säätämisen aikana), silikonipohjaista O-renkaan voiteluainetta tulisi levittää ATA:n sisäiselle O-renkaalle. ATA-levyjen kaiverrukset ovat pieniä, koska levyt ovat pieniä. Parempaa näkyvyyttä varten voidaan käyttää valkoista krayonia tai Laquer-stik (Amazonista) täyttämään kaiverrus. ATA koostuu 2 korkista ja 2 levystä.



Ominaisuudet

- Nimi: FORWARD CONTROLS DESIGN ADJUSTABLE TURRET CAP FOR AIMPOINT MICRO
- Valmistaja: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Tuotenro: 430103549
- Valm.nro: ATA
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.322kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 680665827183

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A504.g

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ADJUSTABLE TURRET CAP FOR AIMPOINT MICRO KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

ADJUSTABLE TURRET CAP FOR AIMPOINT MICRO

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitämme teitä ADJUSTABLE TURRET CAP FOR AIMPOINT MICRO tuotteen hankinnasta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Aimpoin T1 ja T2 kiikareiden käytettävyyttä. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan ongelmia tai vaaratilanteita, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä asiantuntijaan.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että korkit ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä avata tai muuttaa tuotteen osia ilman asianmukaista koulutusta tai ohjeita.
- Vältä liiallista voimaa tai väkivaltaista käsittelyä, joka voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa vahinkoa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että kiikari on puhdas ja kuiva. Tarkista, että kiikarissa on jo olemassa olevat Orenkaat.
2. **ATA:n asentaminen:**
 - Älä poista kiikarissa olevia Orenkaita.
 - Ota ATA-korkit ja levyt esiin.
 - Asenna korkit siten, että ne painavat Orenkaita, varmistaen tiiviyn.
3. **Levyjen kiinnittäminen:**
 - Kiinnitä ATA-levyt korkkien päälle.
 - Varmista, että levyt ovat oikein kohdistettuja ja ne pyörivät sujuvasti.

Käyttö

- **Säätö:**
 - Käytä patruunan reunaa tai kolikkoa säätääksesi tuulta tai korkeutta.
 - Varmista, että korkit pysyvät paikallaan säätämisen aikana.
 - Jos korkit liikkuvat liikaa, lisää silikonipohjaista voiteluainetta Orenkaalle.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten säädösten ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspisteisiin tai jätehuoltoon.

Lisätietoja ja tuki

- Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmatilanteissa, ota yhteyttä asiantuntijaan tai valmistajaan.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotepalautuksista tai varoituksista.

Yhteenveto

ADJUSTABLE TURRET CAP FOR AIMPOINT MICRO on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi