

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC - MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 & T-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, TAN

The Patent Pending Arisaka Low Aimpoint Micro Mount is designed for the Aimpoint Micro T1 and T2 optics, and will also function with other red dots using the same footprint, including the Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire, and Holosun HS503/515/530. The 0.9" optic centerline matches up with the Arisaka Low Magnifier Mounts, and is ideal for use on firearms like the IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553, and AK platforms. Please note: the Aimpoint Comp M5S and Aimpoint Duty are 10mm taller than the regular Aimpoint Micro red dot sights, which must be factored into the final height of the optic, and will prevent them from lining up with the Arisaka Low Magnifier Mounts. Weight (including screws): 1.6 oz Optic Centerline: 0.9" with Aimpoint Micro T1/T2 Each mount is CNC machined from 6061-T651 and 7075-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat black anodized. Anodizing colors may slightly vary from part to part and batch to batch, and is completely normal. Includes all necessary screws and tools to attach optic to mount. Recommended torque values: Picatinny clamp - 50 inch lbs (5.7 Nm) Optic to mount - 11.9 inch lbs (1.35 Nm) Additional mounting details: the Aimpoint Micro mounting interface features three horizontal surfaces and two angled surfaces. The optic is supposed to contact the mount only on the angled surfaces, which wedges it into place and prevents the optic from changing zero under recoil or harsh handling. It is completely normal to see a tiny gap between the optic and horizontal surfaces of the mount. Hardware: One 10-32x1.25" torx socket cap screw, four M3x4mm torx button head screw. Made in the USA.



Attributes

- Name: MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 & T-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, TAN
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104524
- Mfr. No.: OM-MICRO-193-TN
- Color: Tan
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Height: 1.93"
- Weight: 0.1 lbs
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 58mm
- Shipping width: 81mm
- Shipping length: 91mm
- UPC: 601557940209

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Mount for Aimpoint Micro T1 and T2 Optic](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il MONTAGGIO PER AIMPOINT MICRO T1 E T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE](#)
- [Suomi: MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 JA T2 OPTIC KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 OCH T2 OPTIK](#)

Sicherheitshinweise für den MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE MOUNT entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage Ihrer Aimpoint Micro T1 und T2 Optiken zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Halterung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Achten Sie darauf, dass die Halterung fest und sicher an Ihrer Waffe montiert ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment für die Montage:
 - PicatinnyKlemme 50 Zoll lbs (5,7 Nm)
 - Optik zur Halterung 11,9 Zoll lbs (1,35 Nm)
- Stellen Sie sicher, dass die Optik nur an den geeigneten Flächen der Halterung Kontakt hat, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Halterung und die Optik ordnungsgemäß befestigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge und Schrauben bereit haben.
 - Eine 1032x1.25" TorxSockelschraube
 - Vier M3x4mm TorxKnopfkopfschrauben
2. **Montage:**
 - Platzieren Sie die Halterung auf der PicatinnySchiene Ihrer Waffe.
 - Verwenden Sie die TorxSockelschraube, um die Halterung zu befestigen.
 - Ziehen Sie die Schraube mit dem empfohlenen Drehmoment an.
3. **Optik Befestigung:**
 - Setzen Sie die Optik auf die Halterung.
 - Verwenden Sie die TorxKnopfkopfschrauben, um die Optik an der Halterung zu befestigen.

- Achten Sie darauf, dass die Optik nur an den geeigneten Flächen der Halterung Kontakt hat.

Nutzung

- Verwenden Sie die Halterung nur mit Aimpoint Micro T1 und T2 Optiken oder anderen kompatiblen Rotpunktvisieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.
- Verwenden Sie die Halterung nicht in extremen Umgebungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform für Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen besuchen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE MOUNT entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for Mount for Aimpoint Micro T1 and T2 Optic

Introduction

Thank you for choosing the Mount for Aimpoint Micro T1 and T2 Optic. This guide provides important safety information and instructions for the safe use and installation of the product. Please read this guide thoroughly before using the mount to ensure a safe and effective experience.

General Safety Guidelines

- Ensure the mount is used only with compatible optics, including Aimpoint Micro T1, T2, H1, H2, Comp M5/M5S, Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire, and Holosun HS503/515/530.
- Always inspect the mount for any signs of damage or wear before installation. Do not use if damaged.
- Ensure that the mount is securely attached to the firearm before use to prevent accidents.
- Keep the mount and optics out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- When mounting the optic, ensure that the optic contacts the mount only on the angled surfaces to prevent shifting during use.
- Be aware that the Aimpoint Comp M5S and Aimpoint Duty optics are 10mm taller than standard Aimpoint Micro optics, which may affect alignment with magnifier mounts.
- Use the recommended torque values during installation:
 - Picatinny clamp: 50 inch lbs (5.7 Nm)
 - Optic to mount: 11.9 inch lbs (1.35 Nm)
- Regularly check the tightness of the screws to ensure the mount remains secure during use.
- Avoid excessive force when handling the mount and optics to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torx wrench for installation.
- Ensure you have a clean and flat workspace.

2. Mounting the Optic:

- Align the optic with the mounting interface on the mount.
- Ensure that the optic contacts only the angled surfaces of the mount.
- Insert the torx socket cap screw (1032x1.25") and tighten it to the recommended torque value.

3. Attaching the Mount to the Firearm:

- Position the mount on the desired location of the Picatinny rail on your firearm.
- Insert the torx button head screws (M3x4mm) to secure the mount.
- Tighten the screws to the recommended torque value.

4. Final Checks:

- After installation, visually inspect the mount and optic to ensure proper alignment.
- Test the stability of the mount by gently shaking the optic; it should remain secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of aluminum components in regular household waste. Check with local recycling programs for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Mount for Aimpoint Micro T1 and T2 Optic, please contact the manufacturer or your point of purchase for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Mount for Aimpoint Micro T1 and T2 Optic. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using firearm accessories.

Guide de Sécurité du Produit pour le Support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections afin de maximiser votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sûre:** Ce produit est conçu pour un usage sur des armes à feu. Assurez-vous de suivre toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- **Surveillance des Enfants:** Tenez ce produit hors de portée des enfants. Il contient des pièces qui pourraient présenter un risque d'étouffement ou de blessure.
- **Inspection Régulière:** Inspectez régulièrement le support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si vous remarquez des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.
- **Rapports d'Accidents:** Si vous rencontrez un produit défectueux ou si un accident survient, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- **Alignement de l'Optique:** Assurez-vous que l'optique est correctement alignée avec le support pour éviter des changements de zéro sous le recul.
- **Couple de Serrage:** Respectez les valeurs de couple recommandées lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- **Manipulation:** Évitez les manipulations brusques qui pourraient affecter l'alignement de l'optique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires : vis Torx et clés fournies.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation:

- Placez le support sur la surface de montage de votre arme à feu.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le support, en respectant les valeurs de couple recommandées : Pince Picatinny : 50 pouceslbs (5,7 Nm) Optique au support : 11,9 pouceslbs (1,35 Nm)
- Vérifiez que le support est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Alignement de l'Optique:

- Montez l'optique sur le support en vous assurant qu'elle entre en contact uniquement sur les surfaces inclinées.
- Vérifiez l'alignement de l'optique avant de procéder à des tirs.

4. Utilisation:

- Utilisez le produit uniquement comme prévu. Ne modifiez pas le support ou les optiques.
- Soyez conscient des conditions ambiantes qui pourraient affecter la performance de l'optique.

Instructions de Mise au Rebut

- **Déchets:** Lorsque vous n'utilisez plus le produit, assurez-vous de le jeter conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- **Recyclage:** Si possible, recyclez les matériaux en aluminium et en métal pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres. Profitez de votre expérience avec le support Arisaka Low Aimpoint Micro T1 et T2.

Guida di Sicurezza per il MONTAGGIO PER AIMPOINT MICRO T1 E T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio Arisaka per Aimpoint Micro T1 e T2. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il montaggio sia utilizzato solo con ottiche compatibili, come Aimpoint Micro T1 e T2, e altri mirini rossi compatibili.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto ritenuto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare i valori di coppia raccomandati durante l'installazione:
 - Clamp Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
 - Ottica al montaggio: 11.9 pollici lbs (1.35 Nm)
- Assicurarsi che l'ottica sia montata correttamente, contattando solo le superfici angolate del montaggio. Questo aiuta a mantenere la zero dell'ottica.
- Verificare che non ci siano spazi eccessivi tra l'ottica e le superfici orizzontali del montaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutte le viti e gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controllare che il montaggio e l'ottica siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Posizionare l'ottica sul montaggio in modo che le superfici angolate del montaggio tocchino l'ottica.
- Fissare l'ottica utilizzando la vite torx a testa svasata da 1032x1.25" e le quattro viti torx a testa svasata M3x4mm.
- Utilizzare un cacciavite adeguato per stringere le viti secondo i valori di coppia raccomandati.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controllare che l'ottica sia ben fissata e allineata.
- Durante l'uso, evitare urti o impatti che potrebbero compromettere la posizione dell'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali sui rifiuti. Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, seguire le linee guida per il riciclo dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti relativi alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del montaggio Arisaka per Aimpoint Micro T1 e T2. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, visitare il portale Safety Gate dell'UE.

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 JA T2 OPTIC KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Arisaka Defense Aimpoint Micro T1 ja T2 Optic kiinnityksen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja optiikan kunto.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita kiinnikettä tai käytä sitä väärin.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja kosteutta, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta, johon optiikka on asennettu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana: yksi 1032x1.25" torxpultti ja neljä M3x4mm torxpainikepulttia.
- Kiinnitä optiikka kiinnikkeeseen seuraavasti:
 - Aseta optiikka kiinnikkeeseen niin, että se koskettaa vain kulmaisia pintoja.
 - Kiristä torxpultti ja painikepultit suositellun vääntömomentin mukaan:
 - Picatinnykiinnike: 50 tuumaa lbs (5.7 Nm)
 - Optiikka kiinnikkeeseen: 11.9 tuumaa lbs (1.35 Nm)
- Tarkista, että optiikka on tukevasti paikallaan ja ettei siinä ole välystä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa aseissa, kuten IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553 ja AKalustat.
- Huomioi, että Aimpoint Comp M5S ja Aimpoint Duty ovat 10mm korkeampia kuin tavalliset Aimpoint Micro punapisteet. Tämä vaikuttaa optiikan lopulliseen korkeuteen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense Aimpoint Micro T1 ja T2 Optic kiinnityksen. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 OCH T2 OPTIK

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av din optik. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet, vilket är att montera Aimpoint Micro T1 och T2 optik.
- Håll produkten och dess delar borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är korrekt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd rekommenderade vridmomentvärden:
 - Picatinnyklämma: 50 tum lbs (5.7 Nm)
 - Optik till fäste: 11.9 tum lbs (1.35 Nm)
- Se till att optiken endast kontakter fästet på de vinklade ytorna för att förhindra att den ändrar noll under rekyl eller hård hantering.
- Observera att Aimpoint Comp M5S och Aimpoint Duty är 10 mm högre än vanliga Aimpoint Micro rödpunktsikten, vilket kan påverka den slutliga höjden på optiken.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av optik:

- Använd en 1032x1.25" torx socket cap skruv och fyra M3x4mm torx knapphuvud skruvar för att fästa optiken.
- Se till att optiken är korrekt placerad på de vinklade ytorna för att säkerställa stabilitet.

2. Kontrollera skruvar:

- Efter installation, kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra att optiken lossnar under användning.

3. Användning:

- Använd produkten endast på skjutvapen som är kompatibla, såsom IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553 och AK plattformar.

Avfallsanvisningar

- Produkten och dess delar ska återvinnas i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av metall och anodiserade delar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens artikelnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!