

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsittely anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 430104530
- Valm.nro: OOM-P14
- Fits / Used For: Holosun
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: -
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: -
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.077kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 601557939876

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kiväärin yläpuolelle Picatinnyrautaa, ja se mahdollistaa punapisteen asettamisen 35 tai 45 asteen kulmaan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on asennettu väärin.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Pidä silmällä mahdollisia häiriöitä tai ongelmia käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaa käyttäen, varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Valitse haluamasi optiikkalevy (esim. Levy 1, Levy 2) ja kiinnitä se perusosaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Kallista kivääriäsi, jotta voit käyttää offsetpunapistettä.
- Varmista, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa korkeuksissa (1.5" 1.8" tai 1.9" 2.2" kiikarin kiinnityksille).

Hävitysohjeet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota huomioon, että alumiini ja muut materiaalit voidaan kierrättää.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE tuotteen. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi