

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/ 1 PRO FOR 1.5" - 1.8" SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsitelty anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/ 1 PRO FOR 1.5" - 1.8" SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 430104531
- Valm.nro: OOM-P15
- Fits / Used For: -
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: -
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: -
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.077kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 601557939883

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense Offset Optic Mountin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää optiikka AR15kivääriin. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka tuntevat aseiden käsittelyn perusteet.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai liikettä käytön aikana, keskeytä käyttö ja tarkista tuote.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole täysin yhteensopiva optiikan kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien Torx Plus kärjetimet.
- Tarkista, että Picatinnyrauta on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennus

- Aseta perusosa Picatinnyraudan päälle.
- Kiinnitä perusosa kolmeen Picatinnyaukkoon käyttäen mukana toimitettuja Torx Plus kärjettä.
- Valitse haluamasi offsetasento (35 tai 45 astetta) ja kiinnitä optiikkalevy.

3. Optiikan kiinnitys

- Kiinnitä optiikka levyille ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että optiikka on oikeassa korkeudessa ja kulmassa.

4. Testaus

- Ennen käyttöä, testaa asennus ampumalla turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että optiikka on tarkka ja oikein kohdistettu.

Hävittämisoikeudet

- Tuotteen käyttöänsä päätyttyä, hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet on varustettu EU-pohjaisella yhteyshenkilöllä, joka voi auttaa sinua turvallisuuskysymyksissä.

Yhteenveto

Arisaka Defense Offset Optic Mount on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen turvallinen ja tehokas kiinnitysratkaisu. Noudata tässä oppaassa esitettyjä ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla aseiden käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi