

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/ 1 PRO FOR 1.9" - 2.2" SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsittely anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/ 1 PRO FOR 1.9" - 2.2" SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 430104532
- Valm.nro: OOM-P16
- Fits / Used For: -
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: -
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: -
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.077kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 107mm
- UPC: 601557939890

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja ehjiä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiikareita ja optiikkaa, jotka on mainittu käyttöohjeessa.
- Varmista, että asennus on tehty turvallisesti ja että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaista suojaa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että Picatinnyrauta on puhdas ja ehjä.

2. Kiinnitys

- Aseta OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE Picatinnyraudan päälle.
- Kiinnitä tuote tiukasti käyttämällä mukana tulevia Torx Plus kärjettimiä.
- Varmista, että tuote on asennettu joko 35 tai 45 asteen kulmaan valintasi mukaan.

3. Optiikan kiinnitys

- Kiinnitä optiikka suositeltuun asentoon levyn mukaan.
- Tarkista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ja että se on linjassa piipun kanssa.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ovat kunnolla paikoillaan käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita.

Muista, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi