

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.9"- 2.2" SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsittely anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.9"- 2.2" SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 430104535
- Valm.nro: OOMP19
- Fits / Used For: Holosun
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: -
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: -
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.077kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 601557940063

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas kiinnitysratkaisu optiikoille. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi optiikan kiinnitysvaatimuksiin.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa optiikkaa.
- Varmista, että optiikka on oikein kohdistettu ennen ampumista.
- Vältä voimakasta iskua tai kolhua tuotteelle, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen ja toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
2. **Kiinnitys:**
 - Aseta perusosa Picatinnyrautaa vasten.
 - Kiinnitä perusosa kolmeen Picatinnyaukkoon käyttäen mukana tulevia Torx Plus kärjettä.
 - Varmista, että perusosa on tiukasti kiinni.
3. **Optiikan kiinnitys:**
 - Valitse sopiva levy optiikan mukaan.
 - Kiinnitä optiikka levyyn ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
4. **Kohdistus:**
 - Kohdista optiikka ennen käyttöä varmistaaksesi tarkkuuden.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista optiikan ja perusosan kiinnitys ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain, kun se on kunnolla asennettu ja tarkistettu.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet on varustettu EU:ssa sijaitsevalla yhteyspisteellä, josta saat apua turvallisuuskysymyksissä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi aikuisten toimesta. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen tai sen osiin. Käytä tuotetta aina vastuullisesti ja turvallisesti.

Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K. Toivomme, että nautit tuotteen käytöstä ja että se täyttää kaikki odotuksesi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi