

OFFSET LIGHT MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR LWRC THREADED HANDGUARDS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentoitu Arisaka Offset Scout Mount on suunniteltu erityisesti Surefire Scout Light M600- ja M300-sarjan asevaloille, Modlite PLH- ja OKW-asevaloille, Arisaka 300, 600 ja 18650-sarjan valoille, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 ja HL-X (ilman laseria) sekä Olight Odinille. Se korvasi vakiopikatinny-railiadapterin matalaprofiilisella kiinnityksellä LWRC:n suoraan kierteellä varustetuille etukahvoille. Offset Scout Mount on erittäin matalaprofiilinen, alle 0.20" paksu. Käytettäessä sivukiinnityspinnoilla, Offset Scout Mount asettaa valon 45 asteen kulmaan ja tuo sen lähemmäksi railijärjestelmää. Kun valo on ylös suuntautuneena, se sijaitsee noin 1:30 tai 10:30 kellon kohdassa. Alaspäin suuntautuneena valo sijaitsee noin 4:30 tai 6:30 kellon kohdassa. Offset Scout Mount tarjoaa myös kolme vaakasuoraa kiinnityspaikkaa valon rungolle, mikä mahdollistaa käyttäjän sijoittaa valon lähemmäksi tai kauemmas yläraista, etutähtäimistä tai muista tarvikkeista. Kolme sijaintia on tarjolla, kattaa noin 0.240". Käytettäessä Arisaka 300-sarjan valorunkoa tai 600-sarjan valorunkoa, saadaan vielä enemmän tilaa suuremmille etutähtäimille. Yhteensopiva Modlite PLH, PLHv2 ja OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 ja HL-X (ilman laseria), Olight Odin, CD REIN ja Arisaka 300, 600 ja 18650-sarjat. Kiinnitys on CNC-jyrsitty 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Type III -kovapinnoitettu. Mukana tarvittavat ruuvit valon rungon kiinnittämiseksi kiinnitykseen. Asennukseen tarvitaan IP20 TorxPlus -kruunuavainta (ei sisälly). T9 Torx -avainta tarvitaan vakiopikatinny-kiinnityksen poistamiseen Surefire Scout -valoista. Suositeltu vääntömomentti: 30 tuumaa lbs M-Lok-ruuveille ja 20 tuumaa lbs valon rungon ruuveille Loctite 222 tai 243 -liimalla. Tämä tuote on suojattu Yhdysvaltain patentilla nro 11385026 ja muilla vireillä olevilla patenteilla. Valmistettu Yhdysvalloissa. LWRC OFFSET SCOUT MOUNT Pituus: 1.66" / Paino: 0.4 oz Kiinnitys: Neljä 8-32x3/8" Torx-litteäpäistä ruuvia. KEYMOD OFFSET SCOUT MOUNT Käytettäessä KeyMod-etukahvan sivukiinnityspinnoilla Offset Scout Mount asettaa valon 45 asteen kulmaan ja tuo sen lähemmäksi etukahvaa. Kun valo on ylös suuntautuneena, se sijaitsee noin 1:30 tai 10:30 kellon kohdassa. Alaspäin suuntautuneena valo sijaitsee noin 4:30 tai 6:30 kellon kohdassa. Keymod Offset Scout Mount on yhteensopiva useimpien KeyMod-etukahvojen, kuten BCM KMR ja KAC URX4, kanssa. Se ei sovi Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX tai MCX -etukahvojen profiiliin (ellei käytetä pyöreää vaimenninleveyden etukahvaa). Pituus: 1.265" / Paino: 0.4 oz Kiinnitys: Kaksi BCM käänteistä KeyMod-ruuvia, kaksi 8-32x5/16" Torx-litteäpäistä ruuvia. BCM KeyMod-ruuvit ovat Yhdysvaltain patentin 9377274 alaisia. Suositeltu vääntömomentti: 20 tuumaa lbs KeyMod- ja valon rungon ruuveille keskivahvuisella kierteiden lukitusnesteellä. M-LOK OFFSET SCOUT MOUNT M-LOK Offset Scout Mount on yhteensopiva useimpien M-Lok-etukahvojen, kuten BCM MCMR, KAC URX4 ja Geissele SMR MK8/14/16, kanssa. Se ei sovi Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX tai MCX Virtus -etukahvojen profiiliin (ellei käytetä MCX-vaimenninleveyden etukahvaa). Aero Precision R-One ja S-One -omistajien tulisi käyttää Offset Scout Mount Galil/MPX -mallia sen sijaan. Pituus: 1.265" / Paino: 0.4 oz Kiinnitys: Kaksi M-Lok-pulttia, kaksi 10-24x5/16" Torx-painikepäistä ruuvia, kaksi 8-32x3/8" Torx-litteäpäistä ruuvia. PICATINNY OFFSET SCOUT MOUNT Käytettäessä Picatinny-etukahvojen sivukiinnityspinnoilla Offset Scout Mount asettaa valon 45 asteen kulmaan ja tuo sen lähemmäksi railijärjestelmää. Kun valo on ylös suuntautuneena, se sijaitsee noin 1:30 tai 10:30 kellon kohdassa. Alaspäin suuntautuneena valo sijaitsee noin 4:30 tai 6:30 kellon kohdassa. Pituus: 1.30" / Paino: 0.7 oz Kiinnitys: Yksi 10-32x1.25" Torx-korkkipäistä ruuvia, kaksi 8-32x5/16" Torx-litteäpäistä ruuvia. GEISSELE SMR 416 OFFSET MOUNT Patentoitu Arisaka Offset Scout Mount Geissele SMR 416 -etukahvoille kehitettiin Yhdysvaltojen erikoisoperaatioyksikön pyynnöstä. Tämä on sopimusylitys, ja saatavilla on vain hyvin rajallinen määrä siviilimyntejä. Offset Scout Mount kiinnittyy suoraan Geissele SMR 416:n



kierteisiin liittimiin, eliminoiden tarpeen lisäpikatinny-raileille ja -kiinnityksille. Kolme vaakasuoraa valon sijaintia mahdollistavat käyttäjän tuoda valon lähemmäksi yläraitaa tai saada tilaa yläraitaan kiinnitetyille tarvikkeille, kuten laserivalaisimille. Erityisesti suuremmille Modlite OKW- ja PLH-päille on riittävästi tilaa sopia NGAL:n, LA-5/PEQ:n, AN/PEQ15:n ja ATPIAL-C:n viereen. Se myös mahdollistaa valojen selviävän Steiner DBAL I2, A3 ja D2:n QD-vivun yli. Kolmen vaakasuoran valon sijaintipaikan lisäksi kiinnitys mahdollistaa eteen- ja taaksepäin säätämisen, joten käyttäjä voi hienosäätää valon sijaintia asennukseensa. Pituus: 2.20" / Paino: 0.9 oz, mukaan lukien kiinnitys Kiinnitys: Kaksi 10-32x3/8" Torx-litteäpäistä ruuvia, kaksi 8-32x3/8" Torx-litteäpäistä ruuvia.

Ominaisuudet

- Nimi: ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR LWRC THREADED HANDGUARDS
- Valmistaja: ARISAKA DEFENSE
- Tuotenro: 430104540
- Valm.nro: OSM-LWRC
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Materiaali: Aluminum
- Model Number: LWRC Handguard
- Tyyli: Direct Mount
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.077kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 601557940018

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR LWRC THREADED HANDGUARDS. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa asentaa asevalon. On tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen ennen tuotteen käyttöä, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen aseiden ja valojen käyttöön.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita ja asennustapoja.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että Offset Scout Mount on tiukasti kiinnitetty ennen kuin käytät valoa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Huomioi, että valon suuntaaminen väärin voi aiheuttaa häikäisyä tai muita vaaratilanteita.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, jos käytät tuotetta olosuhteissa, joissa se voi aiheuttaa vaurioita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Tarvikkeet:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tarvikkeet, mukaan lukien IP20 TorxPlus kruunuavain (ei sisälly) ja T9 Torx avain.
2. **Kiinnitys:**
 - Käytä neljää 832x3/8" Torxlitteäpäistä ruuvia LWRC OFFSET SCOUT MOUNTin kiinnittämiseen.
 - Varmista, että ruuvit ovat tiukasti paikallaan.
3. **Vääntömomentti:** Suositeltu vääntömomentti on 30 tuumaa lbs MLokruuveille ja 20 tuumaa lbs valon rungon ruuveille Loctite 222 tai 243 liimalla.

Käyttö

- **Valon Suuntaaminen:** Offset Scout Mount asettaa valon 45 asteen kulmaan. Varmista, että valo on suunnattu oikeaan suuntaan:
 - Ylös suuntautuneena: noin 1:30 tai 10:30 kellon kohdassa.
 - Alaspäin suuntautuneena: noin 4:30 tai 6:30 kellon kohdassa.
- **Sijainti:** Kolme vaakasuoraa kiinnityspaikkaa valon rungolle mahdollistavat valon sijoittamisen lähemmäksi tai kauemmas yläraista tai etutähtäimistä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saataksesi ohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivuilta saatavilla olevat tukivaihtoehdot.

Tämä tuote on suojattu Yhdysvaltain patentilla nro 11385026 ja muilla vireillä olevilla patenteilla. Valmistettu Yhdysvalloissa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi