

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE - LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE BLACK

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

DUSK19 yläosa sisältää uuden DUSK19-profiilin liukusäätimen, joka on valmistettu 17-4SS:stä ja viimeistelty joko houkuttelevalla mustalla nitride-pinnalla tai valikoimalla upeita PVD-vaihtoehtoja, kuten tasainen tummanruskea, öljyllä käsitelty pronssi tai grafiitinharmaa. Liukusäätimen etu- ja takapinta helpottaa patruunan syöttämistä ja tarkistamista. Liukusäädin on valmis reflex-kohdistimelle DUSK19 optiikkakannen mukana, joka on yhteensopiva sekä Trijicon RMR/SRO että Holosun 407/507/508 (ei-K mallit) pohjien kanssa. Lisäksi tämä liukusäätin sisältää ? yhteensopivan tai vaimentimen korkeuden Night Fision Stealth Series -kohdistimen, jossa on Tritium-insertti, joka tarjoaa selkeän näkymän hämärästä aamunkoittoon. Yläosa sisältää myös 416 ruostumattomasta teräksestä valmistetun PVD-pinnoitetun piipun, joka on saatavana joko kierrettyinä tai kierrettämättöminä. Hood-pocket ja lateraaliset urat vähentävät kantopintaa nopeampaa syöttöä ja pinnoitteen kulumisen kestävyyttä varten. OEM-liukusäätimen vaihtaminen tai DUSK19 Complete Upperin käyttäminen viimeistelee pistoolirakennelmasi ja parantaa alustan ampumiskykyä, monipuolisuutta ja luotettavuutta. Avainominaisuudet: Reflex-kohdistinvalmis DUSK optiikkakansi mukana Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nitride- tai PVD-pinnoitettu piippu DUSK-profiililla Etu- ja takapinnat helpottavat patruunan syöttämistä ja tarkistamista Tekniset tiedot: Kierrettämätön piippu Pituus (rauhasta - suuhun): 3,90" Kammio: 9x19 OEM- ja jälkimarkkinat osat yhteensopivia* LWA Nitride SS -opastin ja päätykappale



Ominaisuudet

- Nimi: [LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE BLACK](#)
- Valmistaja: [LONE WOLF DIST.](#)
- Tuotenro: 430107744
- Valm.nro: LWD-DKSLIDE19-G
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 19
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Assembled
- Tähtäimet: RMR
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.567kg
- Toimituksen korkeus: 203mm
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 840235900672

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide tuotteen Lone Wolf Dist:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja käsittelyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen liukusäätimen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Käsittele aina asetta ja sen osia huolellisesti, kohdistuen jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä liukusäädin ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liukusäätimen kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vältä Muutoksia:** Älä muuta tai muokkaa liukusäädintä millään tavalla, joka voi vaikuttaa sen suorituskykyyn tai turvallisuuteen.
- **Oikea Käsittely:** Suuntaa aina ase turvalliseen suuntaan käsitellessäsi sitä.
- **Käytä Sopivaa Patruunaa:** Käytä vain 9mm Luger patruunoita tämän liukusäätimen kanssa.
- **Tarkista Yhteensopivuus:** Varmista, että kaikki osat ja tarvikkeet ovat yhteensopivia DUSK G19 GEN3:n kanssa ennen asennusta.
- **Tähtäinjärjestelmä:** Varmista, että Night Fision Stealth Series tähtäin on asennettu ja kohdistettu oikein parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- **Käytä Suojavarusteita:** Käytä aina sopivia silmä ja korvasuojia aseiden käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennus:

- Poista OEM-liukusäädin Glock 19 kannesta.
- Asenna DUSK G19 GEN3 liukusäädin varovasti Glock 19 kannelle varmistaen oikea kohdistus kannen kiskoihin.
- Varmista liukusäätimen paikallaan pysyminen ja varmista, että se toimii sujuvasti.

3. Kohdistus:

- Asenna mukana tuleva Night Fision Stealth Series tähtäin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä tähtäintä tuulen ja korkeuden mukaan tarpeen mukaan.

4. Testaus:

- Suorita toimintatesti varmistaaksesi, että liukusäädin toimii oikein kannen kanssa.
- Lataa ase sopivalla patruunalla ja suorita testilaukaus turallisessa ympäristössä.

5. Huolto:

- Puhdista ja voitele liukusäädin säännöllisesti valmistajan suositusten mukaan.
- Tarkista liukusäädin ja piippu käytön jälkeen mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä liukusäädin ja kaikki siihen liittyvät osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä liukusäätintä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita aseiden osien turvalliseen hävittämiseen.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide tuotteesta, konsultoi valmistajaa tai valtuutettua jälleenmyyjää saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen DUSK G19 GEN3 RMR Cut Complete Slide tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi