

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE - LONE WOLF DIST.

DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE FDE

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

DUSK19 yläosa sisältää uuden DUSK19-profiilin liukusäätimen, joka on valmistettu 17-4SS:stä ja viimeistelty joko houkuttelevalla mustalla nitride-pinnalla tai valikoimalla upeita PVD-vaihtoehtoja, kuten tasainen tummanruskea, öljyllä käsitelty pronssi tai grafiitinharmaa. Liukusäätimen etu- ja takapinta helpottaa patruunan syöttämistä ja tarkistamista. Liukusäädin on valmis reflex-kohdistimelle DUSK19 optiikkakannen mukana, joka on yhteensopiva sekä Trijicon RMR/SRO että Holosun 407/507/508 (ei-K mallit) pohjien kanssa. Lisäksi tämä liukusäätin sisältää ? yhteensopivan tai vaimentimen korkeuden Night Fision Stealth Series -kohdistimen, jossa on Tritium-insertti, joka tarjoaa selkeän näkymän hämärästä aamunkoittoon. Yläosa sisältää myös 416 ruostumattomasta teräksestä valmistetun PVD-pinnoitetun piipun, joka on saatavana joko kierrettyinä tai kierrettämättöminä. Hood-pocket ja lateraaliset urat vähentävät kantopintaa nopeampaa syöttöä ja pinnoitteen kulumisen kestävyttä varten. OEM-liukusäätimen vaihtaminen tai DUSK19 Complete Upperin käyttäminen viimeistelee pistoolirakennelmasi ja parantaa alustan ampumiskykyä, monipuolisuutta ja luotettavuutta. Avainominaisuudet: Reflex-kohdistinvalmis DUSK optiikkakansi mukana Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nitride- tai PVD-pinnoitettu piippu DUSK-profiililla Etu- ja takapinnat helpottavat patruunan syöttämistä ja tarkistamista Tekniset tiedot: Kierrettämätön piippu Pituus (rauhasta - suuhun): 3,90" Kammio: 9x19 OEM- ja jälkimarkkinat osat yhteensopivia* LWA Nitride SS -opastin ja päätykappale



Ominaisuudet

- Nimi: LONE WOLF DIST. DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE FDE
- Valmistaja: LONE WOLF DIST.
- Tuotenro: 430107747
- Valm.nro: LWD-DKSLIDE19-G
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 19
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Assembled
- Tähtäimet: RMR
- Viimeistely: Flat Dark Earth
- Toimituksen paino: 0.567kg
- Toimituksen korkeus: 203mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 840235900733

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että hankit DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE tuotteen Lone Wolf Distiltä. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja niiden osia varovasti ja kunnioituksella.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen liukusäätimen asentamista tai käsittelyä.
- Säilytä liukusäätin turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, käytettäessä tuliaseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden käyttöä ja omistamista.
- Tarkista säännöllisesti liukusäätimen ja tuliaseen kunto mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista yhteensopivuus: Tarkista, että DUSK G19 liukusäädin on yhteensopiva oman Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Vältä muokkauksia: Älä yritä muokata liukusäätimen tai muiden osien rakennetta, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Käytä vain suositeltua ammusta: Käytä vain 9mm Luger ammuksia, kuten on määritelty tälle liukusäätimelle.
- Tarkista esteet: Ennen ampumista varmista, että piippu ja patruunakammio ovat esteettömiä.
- Huolla liukusäätimen: Pidä liukusäätin puhtaana ja huolletuna optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista OEMliukusäädin Glockistasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohdista DUSK G19 liukusäädin rungon kanssa ja liu'uta se varovasti paikalleen.
- Varmista, että liukusäädin on tiukasti kiinnitetty ja toimii oikein suorittamalla toimintatarkastus.

2. Käyttö:

- Lataa tuliase yhteensopivalla 9mm Luger ammuksella.
- Varmista, että tuliase on osoitettu turvalliseen suuntaan ennen patruunan syöttämistä.
- Noudata standardeja tuliaseiden turvallisuuskäytäntöjä käsitellessäsi ja ampuessasi asetta.
- Käytön jälkeen tyhjennä tuliase ja säilytä se paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä tuliaseiden osien ja materiaalien hävittämisestä.
- Älä hävitä liukusäätintä tai muita tuliaseen osia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, tuotetukea tai huolenaiheita, viittaa valmistajan viralliselle verkkosivustolle tai asiakaspalveluresursseille. On tärkeää, että sinulla on pääsy tarkkaan tietoon ja apuun tuotettasi koskien.

Yhteenveto

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi, mutta turvallisuus on aina ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa tuotteen turvallisen ja vastuullisen käytön. Kiitos, että valitsit Lone Wolf Distin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi