

D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM - J P ENTERPRISES D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .750 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

JP:n D2-sarjan kaasublokki on markkinoiden ensimmäinen malli. Nämä äärimmäisen kompaktit mallit mahtuvat useimpien käsikahvojen alle ja lisäävät vain vähäisen painon piippuun. D2-sarja sisältää uudelleen suunnitellun eteenpäin suuntautuvan säädön, joka välttää pääsyn esteet käsikahvojen kanssa. Tämä uusi säätömuotoilu on myös erinomainen lika- ja karbonaattikertymien poistamisessa, ja se kaksinkertaistaa säätöklikkaukset per kierros, tarjoten erittäin tarkkaa kaasusäätöä. Kaksiosainen rakenne mahdollistaa helpommat asennukset jopa pin-and-weld-piippujen kanssa. Ominaisuudet: Kapea Profiili: D2-sarja esittelee virtaviivaisen profiilin, joka on suunniteltu sopimaan siististi jopa ohuimpien profiilien käsikahvojen alle, kuten M-LOK-sarjamme. Lyhyt Journal Optimoitu: Lyhyemmät mitat sopivat lyhyille kaasublokki journalille, kuten Proof-piipuilla, varmistaen erinomaisen istuvuuden. Parannettu Lika-Kestävyys: Ulkopuolinen detent-mekanismi mutterissa parantaa lika- ja hiilihiheyttä, kun taas vankka 5/32 -vääntömomentti mahdollistaa suuremman väännön ja helpottaa likaantumisen poistamista. Pienet Säädöt: 52 klikkausta täysavauksesta täysikiinni, D2-sarja kaksinkertaistaa nykyisten detent-blokkien säätöklikkaukset, mikä tekee niistä ihanteellisia SBR:ille ja muille korkeapaineisille/lyhyen oleskeluajan piipuille. Monipuoliset Säädöt: Säädön mutteri sisältää 5/32 -kuusiokoloavaimen ja urat, tarjoten joustavuutta mukauttamiseen erilaisilla työkaluilla, mukaan lukien ruuvimeisselit ja veitset. Kevyt Rakenne: D2-sarja lisää vain vähäisen painon, vain 2.5 oz. Tekniset tiedot: Piipun halkaisija: .750/.875 Materiaali: 416 ruostumaton Teräs Pintakäsittely: Musta Paino: 1.73 oz. - 1.76 oz. Pituus: 1.5" Korkeus: 1.24" – 1.33" (kokonais), .79" - .81" (yläpuolella) Leveys: 1.17" – 1.29" Kiinnitys: 6-32 x 3/8" sokkeli-ruuvit (mukana 5/64 x 5/16 rulla-pinni kaasuputken asennusta varten) Säätö: 5/32 kuusiokolo tai ruuvimeisseli



Ominaisuudet

- Nimi: [J P ENTERPRISES D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .750 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT](#)
- Valmistaja: [J P ENTERPRISES](#)
- Tuotenro: 430109835
- Valm.nro: JPGS-11D2
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Direct Mount
- Toimituksen paino: 0.176kg
- Toimituksen korkeus: 184mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 57mm
- UPC: 812872026329

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n venttiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

D2sarjan säädettävä kaasujärjestelmä on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen erinomainen suorituskyky ja mukautettavuus. Tässä oppaassa käsitellään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta, käyttöohjeita ja hävittämistä EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia työkaluja ja lisävarusteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä koskettamasta kaasujärjestelmän osia, kun järjestelmä on kuuma.
- Varmista, että kaasujärjestelmä on tyhjennetty ennen huoltoa tai säätöä.
- Älä yritä muuttaa kaasujärjestelmän säätöjä ilman asianmukaista koulutusta tai ohjeita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla (esim. 5/32 kuusiokoloavain).
- Tarkista, että kaasujärjestelmä on puhdas ja ehjä.

2. Asennusohjeet

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Kiinnitä D2sarjan kaasublokki piippuun mukana tulevilla 632 x 3/8" sokkeliruuveilla.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta vältä ylituukkuutta.

3. Säätö

- Käytä 5/32 kuusiokoloavainta säätönupin säätämiseen.
- Käännä säätönuppia myötäpäivään tai vastapäivään tarpeen mukaan kaasun virran säätämiseksi.

Käyttö

- Tarkista kaasujärjestelmä ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnolla säädetty ja ehjä.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja varmista, että se on laillista alueellasi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja turallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa D2sarjan säädettävän kaasujärjestelmän turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi