

D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM - J P ENTERPRISES D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .875 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

JP:n D2-sarjan kaasublokki on markkinoiden ensimmäinen malli. Nämä äärimmäisen kompaktit mallit mahtuvat useimpien käsikahvojen alle ja lisäävät vain vähäisen painon piippuun. D2-sarja sisältää uudelleen suunnitellun eteenpäin suuntautuvan säädön, joka välttää pääsyn esteet käsikahvojen kanssa. Tämä uusi säätömuotoilu on myös erinomainen lika- ja karbonaattikertymien poistamisessa, ja se kaksinkertaistaa säätöklikkaukset per kierros, tarjoten erittäin tarkkaa kaasusäätöä. Kaksiosainen rakenne mahdollistaa helpommat asennukset jopa pin-and-weld-piippujen kanssa. Ominaisuudet: Kapea Profiili: D2-sarja esittelee virtaviivaisen profiilin, joka on suunniteltu sopimaan siististi jopa ohuimpien profiilien käsikahvojen alle, kuten M-LOK-sarjamme. Lyhyt Journal Optimoitu: Lyhyemmät mitat sopivat lyhyille kaasublokki journalille, kuten Proof-piipuilla, varmistaen erinomaisen istuvuuden. Parannettu Lika-Kestävyys: Ulkopuolinen detent-mekanismi mutterissa parantaa lika- ja hiilihiheyttä, kun taas vankka 5/32 -vääntömomentti mahdollistaa suuremman väännön ja helpottaa likaantumisen poistamista. Pienet Säädöt: 52 klikkausta täysavauksesta täysikiinni, D2-sarja kaksinkertaistaa nykyisten detent-blokkien säätöklikkaukset, mikä tekee niistä ihanteellisia SBR:ille ja muille korkeapaineisille/lyhyen oleskeluajan piipuille. Monipuoliset Säädöt: Säädön mutteri sisältää 5/32 -kuusiokoloavaimen ja urat, tarjoten joustavuutta mukauttamiseen erilaisilla työkaluilla, mukaan lukien ruuvimeisselit ja veitset. Kevyt Rakenne: D2-sarja lisää vain vähäisen painon, vain 2.5 oz. Tekniset tiedot: Piipun halkaisija: .750/.875 Materiaali: 416 ruostumaton Teräs Pintakäsittely: Musta Paino: 1.73 oz. - 1.76 oz. Pituus: 1.5" Korkeus: 1.24" – 1.33" (kokonais), .79" - .81" (yläpuolella) Leveys: 1.17" – 1.29" Kiinnitys: 6-32 x 3/8" sokkeli-ruuvit (mukana 5/64 x 5/16 rulla-pinni kaasuputken asennusta varten) Säätö: 5/32 kuusiokolo tai ruuvimeisseli



Ominaisuudet

- Nimi: [J P ENTERPRISES D2 SERIES ULTRA LOW PROFILE .875 ADJ GAS BLOCK WITH DETENT](#)
- Valmistaja: [J P ENTERPRISES](#)
- Tuotenro: 430109836
- Valm.nro: JPGS-12D2
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .875
- Tyyli: Direct Mount
- Toimituksen paino: 0.177kg
- Toimituksen korkeus: 184mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 57mm
- UPC: 812872026367

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n venttiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

D2 SERIES ADJUSTABLE GAS SYSTEM Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa D2sarjan säädettävän kaasujärjestelmän käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen erinomaista suorituskykyä ja mukautettavuutta. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata voimassa olevia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Varmista, että kaasujärjestelmä on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Vältä koskettamasta liikkuvia osia, kun tuote on toiminnassa.
- Huolehdi, että asennuspaikka on hyvin valaistu ja esteetön.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, ellei se ole nimenomaisesti sallittua käyttöohjeissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, kuten 5/32 kuusiokoloavain ja ruuvimeisseli.
2. **Poista vanha kaasublokki:** Irrota vanha kaasublokki varovasti piipusta.
3. **Asenna uusi D2sarjan kaasublokki:**
 - Aseta kaasublokki paikalleen.
 - Kiinnitä se 632 x 3/8" sokkeliruuveilla.
 - Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan.
4. **Säädä kaasusäätö:**
 - Käännä säätöruuvia 5/32 kuusiokoloavaimella tai ruuvimeisselillä.
 - Tarkista säätöjen toimivuus ja varmista, että ne ovat halutulla tasolla.

Käyttö

- Käynnistä ase ja tarkista, että kaasujärjestelmä toimii oikein.
- Seuraa tarkasti kaasusäätöä ja säädä sitä tarpeen mukaan.
- Pidä huolta, että kaasujärjestelmä on puhdas ja vapaa lialta ja karbonaattikertymiltä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu tuotteen käyttöohjeisiin. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai varoitukset tuotteesta.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi