

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" M-LOK FDE

[Kiväärin osat](#) > [Etutukin ja kädensijan osat](#) > [Kädensuojan ja kiskojen lisävarusteet](#) > [Varustekiskot](#)

Parannettu Dovetail-tekniikka tarkkuuskivärillesi

ARCALOCK MLOK -KIINNITYS Area 419 etsii aina tapoja parantaa olemassa olevia tuotteita, kun Area 419 ei kehitä uusia teknologioita. ARCA-rautojen nopean kasvun myötä tarkkuuskiväärissä he huomasivat tarpeen parantaa tätä loistavaa liitosteknologiaa mekaanisesti lukittavaksi, sen sijaan että se olisi vain kitkalla kiinni. Jos olet koskaan yrittänyt käyttää Barricade-stopperia olemassa olevalla ARCA-raudalla, olet todennäköisesti myös huomannut sen liukuvan suurella paineella. Esittelyssä ARCALOCK Dovetail Rail System

Raudat lukittuvat vain Area 419:n puristimella

Raudan ominaisuudet:

Hampaistut raudan sivut ovat yhteensopivia Area 419:n omaperäisen puristus suunnittelun kanssa, mikä mahdollistaa mekaanisen lukituksen paikoilleen, joten liikettä ei ole mahdollista. Hampaistukset eivät ole teräviä, eivät vahingoita laukkuja tai käsiäsi. Raudat ovat taaksepäin yhteensopivia standardien Arca-lisävarusteiden kanssa, mutta eivät lukitu ilman Area 419:n puristinta. Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK on 6 tuumaa pitkä ja painaa vain 2.2 oz. HUOM: TÄMÄ RAUTA VAATII 3 PERÄKKÄISTÄ MLOK-RAHOITUSPAIKKAA KIINNITYKSEEN. Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK on 12 tuumaa pitkä, mikä antaa sinulle koko varaston etuosan pituuden kiinnityksiin. Paras osa on, että se painaa vain 4.1 oz. HUOM: TÄMÄ RAUTA VAATII 6 PERÄKKÄISTÄ MLOK-RAHOITUSPAIKKAA KIINNITYKSEEN. VÄHÄMMÄN MLOK-RAHOITUSPAIKKOJEN KANSSA HALUAT 12" YLEISRAUDAN MLOK-KIINNITYSNUPPEILLA TEKNISET TIEDOT: Valmistettu RRS 1.5" Dovetail -standardin mukaan, joten voit olla varma, että vipupuristimet toimivat. Ei teräviä reunoja. Jokainen kulma on pyöristetty ja jokainen reuna on viistetty koneistuksessa. Tämä vie enemmän aikaa valmistaa, mutta se on ainoa oikea tapa. Type 3 Hard Coat anodisoitu lisäkestävyyden vuoksi. Valmistettu 6061-T6-alumiinista. Valmistettu talossa Yhdysvalloissa Yhdysvalloista hankitusta alumiinista Yhdysvalloissa valmistetuilla CNC-koneilla. Rauta tulee kaikkien M-LOK-kiinnitystarvikkeiden kanssa.



Ominaisuudet

- Nimi: [AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" M-LOK FDE](#)
- Valmistaja: [AREA 419](#)
- Tuotenro: 430112800
- Valm.nro: 419-ALK-MLOK12-FDE
- Attachment: -
- Materiaali: Aluminum
- Pituus: -
- Tyyppi: ARCA Quick Detach
- Tyyppi: -
- Väri: Flat Dark Earth
- Toimituksen paino: 0.363kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 64mm
- Toimituksen pituus: 406mm
- UPC: 810080183070

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419

ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" MLOK FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARCALOCK MLOK kiinnityksen käyttöoppaaseen. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain siihen tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Käytä tuotetta ainoastaan valmistajan suositusten mukaisesti.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos se ei lukitu kunnolla Area 419:n puristimen avulla.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa tuotteen käytössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Huomioi, että hampaistukset eivät ole teräviä, mutta varmista silti, että kätesi ovat turvassa käytön aikana.
- Tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että lapset eivät käytä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Tarkista, että sinulla on tarvittavat MLOKrahoituspaikat asennusta varten.
2. Aseta ARCALOCK Dovetail Rail haluamallesi paikalle MLOKrahoituspaikoissa.
3. Kiinnitä tuote Area 419:n puristimella varmistaaksesi mekaanisen lukituksen.
4. Varmista, että tuote on kunnolla lukittu ja ettei siinä ole liikettä.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ja että tuote toimii odotetusti.
- Jos huomaat ongelmia tai tuotteen toiminta on epänormaalia, lopeta käytön ja tarkista tuote.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Alumiinista valmistetut osat voidaan kierrättää. Tarkista paikalliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Tärkeitä huomioita

- Tuote täyttää EU:n yleiset tuoteturvallisuusasetukset (GPSR).
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate palvelusta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Kiitos, että valitsit ARCALOCK MLOK kiinnityksen! Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi