

JPSCS2/VMOS REPLACEMENT O-RINGS WITH SPACER SHIM - J P ENTERPRISES JPSCS2/VMOS REPLACEMENT O-RINGS W/SPACER SHIM 12PK

[Kiväärin osat](#) > [Lukon osat](#) > [Kaasurenkaat](#)

Nämä O-renkaat korvaavat kaikki kuluneet, muodon muuttaneet tai kadonneet renkaat mistä tahansa JP Silent Captured Spring tai Variable Mass Operating System (VMOS™) -kiväärin kantajasta. O-renkaiden vaihto tulisi tehdä, kun huomaat renkaiden alkavan kulua tai halkeilla. Tämä tapahtuu aikaisemmin 9mm karbiineissa, noin 5000 laukauksen jälkeen.



Ominaisuudet

- Nimi: [J P ENTERPRISES JPSCS2/VMOS REPLACEMENT O-RINGS W/SPACER SHIM 12PK](#)
- Valmistaja: [J P ENTERPRISES](#)
- Tuotenro: 452000265
- Valm.nro: JPSCS2-ORING-PK
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 171mm
- UPC: 812872025148

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [JPSCS2/VMOS Replacement ORings with Spacer Shim Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

JPSCS2/VMOS Replacement ORings with Spacer Shim Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa JPSCS2/VMOS Replacement ORings with Spacer Shim tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja että se on tarkastettu ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vaihda Orenkaat, kun huomaat niiden alkavan kulua tai halkeilla.
- Orenkaiden vaihtoa suositellaan erityisesti 9mm karbiineissa noin 5000 laukauksen jälkeen.
- Varmista, että Orenkaat ovat oikean kokoisia ja yhteensopivia JP Silent Captured Spring tai Variable Mass Operating System (VMOS™) kiväärin kantajan kanssa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa ja välineitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Puhdista alue, johon Orenkaat asennetaan.

2. Orenkaiden vaihto

- Poista vanhat Orenkaat varovasti.
- Tarkista vanhojen Orenkaiden kunto ja varmista, että ne ovat täysin irti.
- Asenna uudet Orenkaat oikeaan paikkaan. Varmista, että ne istuvat tiiviisti.

3. Testaus

- Testaa asennus ennen käyttöä varmistaaksesi, että Orenkaat ovat kunnolla paikallaan.
- Varmista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti ilman esteitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kuluneet tai vaurioituneet Orenkaat ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä heitä Orenkaita tavallisen jätteen joukkoon, vaan seuraa paikallisia ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinventoilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti ja se tarjoaa sinulle tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön. Pidä tämä opas tallessa ja käytä sitä tarvittaessa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi