

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002445
- Mfr. No.: B-247
- Diameter (in): .247
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247](#)
- [Français: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Instructions de sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247](#)
- [Polski: TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 gewählt hast. Dieses Produkt ist für die präzise Größenanpassung von Hülsen gedacht. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Hülsenbushings stets mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Bushing mit deinem spezifischen Die und deiner Wiederladeeinrichtung kompatibel ist.
- Verwende die Bushing nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushing regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Benutzung sofort ein.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Beim Messen des Außendurchmessers des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone sei präzise, um Größenfehler zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, beim Wiederladen eine Schutzbrille zu tragen, um deine Augen vor potenziellen Trümmern zu schützen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einsetzen oder Entfernen der Bushing aus dem Die.
- Versuche nicht, die Bushing auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies zu unsicheren Bedingungen führen kann.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an der Bushing, die zu Schnitten oder Verletzungen führen können.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Messung:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von der Messung ab, um die richtige BushingGröße zu bestimmen.

2. Installation:

- Stelle sicher, dass das Die sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die Bushing mit den Markierungen nach oben (es sei denn, du verwendest die Notfallmethode) in das Die ein.
- Ziehe das Die gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

3. Verwendung:

- Setze die Patronenhülse in das Die ein und wende gleichmäßigen Druck an, um den Hülsenhals zu kalibrieren.
- Wenn das Messing verhärtet ist und die Kugel nicht hält, drehe die Bushing um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um eine engere Passform zu erreichen.
- Überwache den Größenprozess genau, um sicherzustellen, dass die gewünschte Hülsenspannung erreicht wird.

4. Nach der Verwendung:

- Entferne die Bushing aus dem Die und reinige sie gründlich nach der Benutzung.
- Lagere die Bushing an einem sicheren und trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bushing verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Bushing nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist.
- Erkundige dich bei lokalen Recyclinganlagen nach den richtigen Entsorgungsmethoden für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 wende dich bitte an die entsprechenden SupportKanäle des Herstellers oder Händlers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Richtlinien und viel Spaß beim Wiederladen!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247. This product is designed for precision neck sizing of cartridge cases. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle the neck bushing with care to avoid injury.
- Ensure that the bushing is compatible with your specific die and reloading setup.
- Use the neck bushing only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the neck bushing for signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- When measuring the outside neck diameter of your loaded cartridge, be precise to avoid sizing errors.
- It is recommended to wear safety glasses while performing reloading tasks to protect your eyes from potential debris.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the neck bushing from the die.
- Do not attempt to modify or alter the neck bushing in any way, as this may lead to unsafe conditions.
- Be cautious of sharp edges on the bushing that may cause cuts or injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Measurement:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from the measurement to determine the correct bushing size.

2. Installation:

- Ensure the die is clean and free from debris.
- Insert the neck bushing into the die with the markings facing up (unless using the emergency method).
- Tighten the die according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Insert the cartridge case into the die and apply consistent pressure to size the neck.
- If the brass has hardened and does not hold the bullet, turn the bushing over with the markings facing down for a tighter fit.
- Monitor the sizing process closely to ensure the desired neck tension is achieved.

4. Postusage:

- Remove the neck bushing from the die and clean it thoroughly after use.
- Store the bushing in a safe and dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the neck bushing responsibly according to local regulations.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste if it is damaged or worn out.
- Check with local recycling facilities for proper disposal methods for metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247, please reach out to the appropriate support channels provided by the manufacturer or retailer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience. Thank you for your attention to these guidelines, and happy reloading!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247. Este producto está diseñado para el dimensionamiento de cuello de cartuchos con precisión. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el buje de cuello con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el buje sea compatible con tu dado específico y configuración de recarga.
- Utiliza el buje de cuello solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el buje de cuello en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas defectos o irregularidades, interrumpe su uso inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al medir el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado, sé preciso para evitar errores de dimensionamiento.
- Se recomienda usar gafas de seguridad mientras realizas tareas de recarga para proteger tus ojos de posibles escombros.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o quitar el buje de cuello del dado.
- No intentes modificar o alterar el buje de cuello de ninguna manera, ya que esto puede llevar a condiciones inseguras.
- Ten cuidado con los bordes afilados del buje que pueden causar cortes o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medición:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de la medida para determinar el tamaño correcto del buje.

2. Instalación:

- Asegúrate de que el dado esté limpio y libre de escombros.
- Inserta el buje de cuello en el dado con las marcas hacia arriba (a menos que estés usando el método de emergencia).
- Aprieta el dado según las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Inserta el cartucho en el dado y aplica presión constante para dimensionar el cuello.
- Si el latón se ha endurecido y no sostiene la bala, gira el buje con las marcas hacia abajo para un ajuste más ajustado.
- Monitorea el proceso de dimensionamiento de cerca para asegurarte de que se logre la tensión deseada en el cuello.

4. Postuso:

- Retira el buje de cuello del dado y límpialo a fondo después de su uso.
- Almacena el buje en un lugar seguro y seco, lejos de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el buje de cuello de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el buje en la basura doméstica regular si está dañado o desgastado.
- Consulta con las instalaciones de reciclaje locales para los métodos de eliminación adecuados para productos metálicos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud respecto a los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247, por favor contacta a los canales de soporte apropiados proporcionados por el fabricante o el minorista.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva.
¡Gracias por tu atención a estas directrices y feliz recarga!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Instructions de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247. Ce produit est conçu pour le dimensionnement précis des collets des douilles. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipulez toujours le bushing avec soin pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que le bushing est compatible avec votre die et votre configuration de rechargement spécifiques.
- Utilisez le bushing uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le bushing pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des irrégularités, cessez immédiatement de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée, soyez précis pour éviter les erreurs de dimensionnement.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité lors des tâches de rechargement pour protéger vos yeux des débris potentiels.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du bushing du die.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le bushing de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner des conditions dangereuses.
- Faites attention aux bords tranchants du bushing qui pourraient provoquer des coupures ou des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesure:

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" de la mesure pour déterminer la taille correcte du bushing.

2. Installation:

- Assurez-vous que le die est propre et exempt de débris.
- Insérez le bushing dans le die avec les marquages orientés vers le haut (sauf si vous utilisez la méthode d'urgence).
- Serrez le die selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation:

- Insérez la douille dans le die et appliquez une pression constante pour dimensionner le collet.
- Si le laiton a durci et ne maintient pas la balle, retournez le bushing avec les marquages vers le bas pour un ajustement plus serré.
- Surveillez de près le processus de dimensionnement pour garantir que la tension du collet souhaitée est atteinte.

4. Après utilisation:

- Retirez le bushing du die et nettoyez-le soigneusement après utilisation.
- Rangez le bushing dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bushing de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bushing dans les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou usé.
- Vérifiez auprès des installations de recyclage locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247, veuillez contacter les canaux de support appropriés fournis par le fabricant ou le détaillant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Merci de prêter attention à ces lignes directrices, et bon rechargement !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247. Questo prodotto è progettato per la precisione nella dimensione del collo delle cartucce. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee guida generali di sicurezza

- Maneggiare sempre la bushing con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che la bushing sia compatibile con il proprio specifico die e setup di ricarica.
- Utilizzare la bushing solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente la bushing per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se si notano difetti o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso.

Precauzioni specifiche per l'uso

- Quando si misura il diametro esterno del collo della cartuccia caricata, essere precisi per evitare errori di dimensionamento.
- È consigliato indossare occhiali protettivi durante le operazioni di ricarica per proteggere gli occhi da potenziali detriti.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva quando si inserisce o si rimuove la bushing dal die.
- Non tentare di modificare o alterare la bushing in alcun modo, poiché ciò potrebbe portare a condizioni non sicure.
- Prestare attenzione ai bordi affilati sulla bushing che potrebbero causare tagli o infortuni.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Misurazione:

- Misurare il diametro esterno del collo della cartuccia caricata.
- Sottrarre .002" a .003" dalla misura per determinare la dimensione corretta della bushing.

2. Installazione:

- Assicurarsi che il die sia pulito e privo di detriti.
- Inserire la bushing nel die con le marcature rivolte verso l'alto (a meno che non si utilizzi il metodo di emergenza).
- Serrare il die secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Inserire il bossolo della cartuccia nel die e applicare una pressione costante per dimensionare il collo.
- Se il rame si è indurito e non tiene più il proiettile, girare la bushing con le marcature rivolte verso il basso per una vestibilità più stretta.
- Monitorare attentamente il processo di dimensionamento per garantire che si raggiunga la tensione del collo desiderata.

4. Postutilizzo:

- Rimuovere la bushing dal die e pulirla accuratamente dopo l'uso.
- Conservare la bushing in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire la bushing in modo responsabile secondo le normative locali.
- Non smaltire la bushing nei rifiuti domestici normali se è danneggiata o usurata.
- Controllare con le strutture di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati per i prodotti in metallo.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247, si prega di contattare i canali di supporto appropriati forniti dal produttore o dal rivenditore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida e buona ricarica!

TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego formatowania szyjek łusek. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z tuleją szyjkową ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.
- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoim konkretnym die i zestawem do ładowania.
- Używaj tulei szyjkowej tylko do jej zamierzonego celu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleję szyjkową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas pomiaru zewnętrznej średnicy szyjki załadowanej amunicji, bądź precyzyjny, aby uniknąć błędów w wymiarowaniu.
- Zaleca się noszenie okularów ochronnych podczas wykonywania zadań związanych z ładowaniem, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania tulei szyjkowej z die.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei szyjkowej w żaden sposób, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych warunków.
- Bądź ostrożny wobec ostrych krawędzi tulei, które mogą powodować skaleczenia lub obrażenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Pomiary:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.

2. Instalacja:

- Upewnij się, że die jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję szyjkową do die z oznaczeniami skierowanymi do góry (chyba że używasz metody awaryjnej).
- Dokładnie dokręć die zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do die i zastosuj równomierną siłę, aby uformować szyjkę.
- Jeśli miedź stwardniała i nie trzyma pocisku, obróć tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w dół dla ciasniejszego dopasowania.
- Uważnie monitoruj proces formatowania, aby upewnić się, że osiągnięto pożądane napięcie szyjki.

4. Po Użyciu:

- Usuń tuleję szyjkową z die i dokładnie ją wyczyść po użyciu.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleję szyjkową odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzona lub zużyta.
- Sprawdź w lokalnych punktach recyklingu odpowiednie metody utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednimi kanałami wsparcia dostarczonymi przez producenta lub detalistę.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym i życzymy udanego ładowania!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan kaulan koon säätämiseen patruunakuorissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaulan bushingia aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että bushing on yhteensopiva erityisen diesi ja latausasetuksesi kanssa.
- Käytä kaulan bushingia vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaulan bushingin kunto kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai epäsäännöllisyyksiä, lopeta käytön välittömästi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Kun mittaat ladatun patruunan ulkopuolista kauladiameetria, ole tarkka virheiden välttämiseksi.
- Suositellaan käyttämään suojalaseja lataustehtävien aikana suojataksesi silmiäsi mahdolliselta roskalta.
- Vältä liiallista voimaa kaulan bushingin asentamisessa tai poistamisessa diesistä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kaulan bushingia millään tavalla, sillä tämä voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
- Ole varovainen bushingin terävien reunojen kanssa, jotka voivat aiheuttaa viiltoja tai vammoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Mittaaminen:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri.
- Vähennä mittauksesta .002" .003" määrittääksesi oikean bushing koko.

2. Asennus:

- Varmista, että die on puhdas ja vapaana roskista.
- Aseta kaulan bushing dieen niin, että merkinnät ovat ylöspäin (ellei käytetä hätämenetelmää).
- Kiristä die valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Aseta patruunakuori dieen ja käytä tasaista painetta kaulan koon säätämiseen.
- Jos messinki on kovettunut eikä pidä luotia, käännä bushing ylösalaisin niin, että merkinnät ovat alaspäin tiukemman istuvuuden saavuttamiseksi.
- Seuraa kaulan koon säätämisprosessia tarkasti varmistaaksesi, että haluttu kaulajännitys saavutetaan.

4. Käytön jälkeen:

- Poista kaulan bushing dieestä ja puhdista se huolellisesti käytön jälkeen.
- Säilytä bushing turvallisessa ja kuivassa paikassa, pois kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaulan bushing vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä bushingia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Tarkista paikallisilta kierrätyslaitoksilta oikeat hävittämismenetelmät metallituotteille.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247:stä, ota yhteyttä valmistajan tai jälleenmyyjän tarjoamiin tukikanaviin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen. Kiitos huomiostasi näihin ohjeisiin, ja onnellisia lataushetkiä!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247. Denna produkt är designad för precisionskalibrering av hylsor. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid nackbussningen med försiktighet för att undvika skador.
- Kontrollera att bussningen är kompatibel med din specifika die och omladdningssetup.
- Använd endast nackbussningen för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet nackbussningen för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, sluta använda den omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du mäter den yttre nackdiameteren på din laddade patron, var noggrann för att undvika storleksfel.
- Det rekommenderas att bära skyddsglasögon under omladdningsuppgifter för att skydda ögonen från potentiellt skräp.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort nackbussningen från dies.
- Försök inte att modifiera eller ändra nackbussningen på något sätt, eftersom detta kan leda till osäkra förhållanden.
- Var försiktig med vassa kanter på bussningen som kan orsaka skärskador eller andra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning:

- Mät den yttre nackdiameteren på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från mätningen för att bestämma rätt bussningsstorlek.

2. Installation:

- Se till att die är ren och fri från skräp.
- Sätt in nackbussningen i die med markeringarna vända uppåt (om du inte använder nödmätoden).
- Dra åt die enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Sätt in hylsan i die och applicera jämn kraft för att kalibrera nacken.
- Om mässingen har hårdnat och inte håller kulan, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för en tightare passform.
- Övervaka kalibreringsprocessen noggrant för att säkerställa att önskad nackspänning uppnås.

4. Efter användning:

- Ta bort nackbussningen från die och rengör den noggrant efter användning.
- Förvara bussningen på en säker och torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsanvisningar

- Kassera nackbussningen ansvarsfullt enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningen i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller sliten.
- Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för korrekta metoder för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247, vänligen kontakta de lämpliga supportkanaler som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer, och lycka till med omladdningen!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247. Tento produkt je navržen pro přesné tvarování krčků nábojnic. Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s krčkovou objímkou opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že objímka je kompatibilní s vaším konkrétním die a nastavením pro nabíjení.
- Používejte krčkovou objímku pouze pro její zamýšlený účel.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte krčkovou objímku na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností, okamžitě přestaňte používat.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje buďte přesní, abyste se vyhnuli chybám při tvarování.
- Doporučuje se nosit ochranné brýle při provádění úkolů nabíjení, abyste chránili oči před možnými úlomky.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při vkládání nebo odstraňování krčkové objímky z die.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem upravit nebo změnit krčkovou objímku, protože to může vést k nebezpečným podmínkám.
- Buďte opatrní na ostré hrany objímky, které mohou způsobit řezné rány nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Měření:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" z měření, abyste určili správnou velikost objímky.

2. Instalace:

- Ujistěte se, že die je čisté a bez nečistot.
- Vložte krčkovou objímku do die s označením směřujícím nahoru (pokud nepoužíváte nouzovou metodu).
- Dotáhněte die podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Vložte nábojnici do die a aplikujte konzistentní tlak pro tvarování krčku.
- Pokud se mosaz zpevnila a nedrží projektil, otočte objímku s označením směrem dolů pro těsnější fit.
- Pečlivě sledujte proces tvarování, abyste zajistili dosažení požadovaného napětí krčku.

4. Po použití:

- Odstraňte krčkovou objímku z die a důkladně ji vyčistěte po použití.
- Uložte objímku na bezpečné a suché místo, mimo vlhkost a extrémní teploty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte krčkovou objímku odpovědně podle místních předpisů.
- Nevyhazujte objímku do běžného domácího odpadu, pokud je poškozená nebo opotřebovaná.
- Zkontrolujte místní recyklační zařízení pro správné metody likvidace kovových produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .247, prosím, obraťte se na příslušné podpůrné kanály, které poskytuje výrobce nebo prodejce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a účinné nabíjení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům a šťastné nabíjení!