

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002462
- Mfr. No.: B-242
- Diameter (in): .242
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145024329

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242](#)
- [Français: Bague de collet en acier L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Instructions de sécurité](#)
- [Italiano: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 gewählt hast. Dieses Produkt ist für präzises Nachladen konzipiert und sorgt für eine optimale Halsgröße deiner Patronen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Nachladegeräte und Komponenten sicher handhabst.
- Befolge stets die Anweisungen und Richtlinien des Herstellers.
- Lagere das Produkt an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe das Produkt vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit Nachladematerialien.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits, die vom Hersteller angegeben sind.
- Stelle sicher, dass die Bushing richtig im Die sitzt, bevor du sie verwendest.
- Halte beim Verwenden der Bushing einen festen Griff und vermeide übermäßige Kraftanwendung.
- Wenn das Messing verhärtet ist und die Kugel nicht hält, ziehe in Betracht, die Bushing umzudrehen, um eine engere Passform zu erreichen, aber verwende diese Methode nur als Notfallmaßnahme.
- Vermeide die Verwendung der Bushing mit Forster oder RCBS Dies, da diese nicht miteinander kompatibel sind.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Messen der richtigen BushingGröße:

- Miss den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von diesem Maß ab, um Platz für etwa .001" MessingRückfederung zu schaffen und die richtige Hülsenspannung zu gewährleisten.
- Alternativ kannst du auch die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Bushing:

- Stelle sicher, dass dein Halskalibrierer sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die Bushing in den Halskalibrierer ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Überprüfe, ob die Bushing korrekt ausgerichtet ist, wobei die Markierungen nach oben zeigen, es sei denn, du verwendest sie in der Notfallumgedrehten Position.

3. Verwendung der Bushing:

- Setze die Hülse in das Die und übe gleichmäßigen Druck aus, um den Hals zu kalibrieren.
- Vermeide übermäßige Kraft; wenn Widerstand spürbar ist, überprüfe die Passform und Ausrichtung.

- Nach dem Kalibrieren, inspiziere den Hülsenhals auf die richtige Spannung und Passform.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige die Bushing nach der Benutzung, um Korrosion zu vermeiden und die Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Lagere die Bushing in einem Schutzgehäuse oder einem dafür vorgesehenen Aufbewahrungsbereich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Materialien, wo möglich, und stelle sicher, dass alle Komponenten sicher behandelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktnutzung wende dich bitte an die entsprechenden Kontaktstellen, die von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis mit der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit und viel Spaß beim Nachladen!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. This product is designed for precision reloading and to ensure optimal neck sizing for your cartridges. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling of all reloading equipment and components.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines.
- Store the product in a safe, dry place away from children and pets.
- Inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling reloading materials.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended sizing limits as specified by the manufacturer.
- Ensure the bushing is properly seated in the die before use.
- When using the bushing, maintain a firm grip and avoid applying excessive force.
- If the brass has hardened and does not hold the bullet, consider turning the bushing over for a tighter fit, but use this method only as an emergency measure.
- Avoid using the bushing with Forster or RCBS dies, as they are not interchangeable.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring for the Correct Bushing Size:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to allow for approximately .001" of brass spring back, ensuring correct neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installing the Bushing:

- Ensure your neck sizer die is clean and free from debris.
- Insert the bushing into the neck sizer die, ensuring it is seated properly.
- Check that the bushing is oriented correctly, with the markings facing up unless using it in the emergency inverted position.

3. Using the Bushing:

- Place the case into the die and apply steady pressure to size the neck.
- Avoid excessive force; if resistance is felt, check the fit and alignment.
- After sizing, inspect the case neck for proper tension and fit.

4. PostUse Care:

- Clean the bushing after use to prevent corrosion and ensure longevity.
- Store the bushing in a protective case or designated storage area.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable bushings in accordance with local regulations.
- Recycle materials where possible, ensuring that all components are handled safely.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the appropriate contact channels provided by your retailer or manufacturer. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Thank you for your attention to safety, and happy reloading!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Este producto está diseñado para la recarga de precisión y para asegurar un tamaño óptimo del cuello de tus cartuchos. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de manejar de manera segura todo el equipo y componentes de recarga.
- Siempre sigue las instrucciones y pautas del fabricante.
- Almacena el producto en un lugar seguro y seco, alejado de niños y mascotas.
- Inspecciona el producto antes de usarlo en busca de signos de daño o desgaste.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular materiales de recarga.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas los límites de tamaño recomendados según lo especificado por el fabricante.
- Asegúrate de que el buje esté correctamente colocado en el die antes de usarlo.
- Al usar el buje, mantén un agarre firme y evita aplicar fuerza excesiva.
- Si el latón se ha endurecido y no sostiene la bala, considera voltear el buje para un ajuste más apretado, pero usa este método solo como medida de emergencia.
- Evita usar el buje con dies de Forster o RCBS, ya que no son intercambiables.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medición para el Tamaño Correcto del Buje:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para permitir aproximadamente .001" de retroceso del latón, asegurando la tensión correcta del cuello.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación del Buje:

- Asegúrate de que tu die de tamaño de cuello esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el buje en el die de tamaño de cuello, asegurándote de que esté bien colocado.
- Verifica que el buje esté orientado correctamente, con las marcas hacia arriba, a menos que lo estés usando en la posición invertida de emergencia.

3. Uso del Buje:

- Coloca el caso en el die y aplica presión constante para dimensionar el cuello.
- Evita la fuerza excesiva; si sientes resistencia, verifica el ajuste y la alineación.

- Después de dimensionar, inspecciona el cuello del caso para verificar la tensión y el ajuste adecuados.

4. Cuidado Postuso:

- Limpia el buje después de usarlo para prevenir la corrosión y asegurar su longevidad.
- Almacena el buje en una caja protectora o en un área de almacenamiento designada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales cuando sea posible, asegurando que todos los componentes se manejen de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, por favor, consulta los canales de contacto apropiados proporcionados por tu minorista o fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y feliz recarga!

Bague de collet en acier L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Instructions de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de collet en acier L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Ce produit est conçu pour le rechargement de précision et pour assurer un dimensionnement optimal du collet de tes cartouches. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi de manipuler tous les équipements et composants de rechargement en toute sécurité.
- Suis toujours les instructions et les directives du fabricant.
- Range le produit dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux de compagnie.
- Inspecte le produit avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des matériaux de rechargement.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées par le fabricant.
- Assure-toi que la bague est correctement installée dans le die avant utilisation.
- Lorsque tu utilises la bague, maintiens une prise ferme et évite d'appliquer une force excessive.
- Si le laiton a durci et ne maintient pas la balle, envisage de retourner la bague pour un ajustement plus serré, mais utilise cette méthode uniquement comme mesure d'urgence.
- Évite d'utiliser la bague avec des dies Forster ou RCBS, car ils ne sont pas interchangeables.
- Garde ton espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Mesurer la taille de bague correcte :

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée.
- Soustrais .002" à .003" de cette mesure pour permettre environ .001" de retour du laiton, garantissant ainsi une tension correcte du collet.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".

2. Installer la bague :

- Assure-toi que ton die de dimensionnement de collet est propre et exempt de débris.
- Insère la bague dans le die de dimensionnement de collet, en t'assurant qu'elle est correctement installée.
- Vérifie que la bague est orientée correctement, avec les marquages vers le haut, sauf si tu l'utilises en position inversée d'urgence.

3. Utiliser la bague :

- Place la douille dans le die et applique une pression constante pour dimensionner le collet.
- Évite d'appliquer une force excessive ; si tu ressens une résistance, vérifie l'ajustement et l'alignement.

- Après le dimensionnement, inspecte le collet de la douille pour vérifier la tension et l'ajustement appropriés.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoie la bague après utilisation pour éviter la corrosion et assurer sa longévité.
- Range la bague dans un étui de protection ou un espace de rangement désigné.

Instructions de mise au rebut

- Jette toute bague endommagée ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, en veillant à ce que tous les composants soient manipulés en toute sécurité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, consulte les canaux de contact appropriés fournis par ton détaillant ou le fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec la Bague de collet en acier L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Merci de prêter attention à la sécurité et bon rechargement !

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Questo prodotto è progettato per il ricaricamento di precisione e per garantire un'ottimale dimensione del collo per le tue cartucce. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di maneggiare in modo sicuro tutte le attrezzature e i componenti per il ricaricamento.
- Segui sempre le istruzioni e le linee guida del produttore.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispeziona il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Usa un'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi materiali per il ricaricamento.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati come specificato dal produttore.
- Assicurati che il bushing sia correttamente inserito nel die prima dell'uso.
- Quando utilizzi il bushing, mantieni una presa salda e evita di applicare una forza eccessiva.
- Se il rame si è indurito e non tiene più il proiettile, considera di invertire il bushing per una vestibilità più stretta, ma usa questo metodo solo come misura di emergenza.
- Evita di utilizzare il bushing con die Forster o RCBS, poiché non sono intercambiabili.
- Tieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurazione per la Dimensione Corretta del Bushing:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia carica.
- Sottrai .002" a .003" da questa misura per consentire circa .001" di ritorno del rame, assicurando una corretta tensione del collo.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione del Bushing:

- Assicurati che il tuo die per il sizer del collo sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci il bushing nel die per il sizer del collo, assicurandoti che sia correttamente posizionato.
- Controlla che il bushing sia orientato correttamente, con le marcature rivolte verso l'alto, a meno che non lo stia utilizzando nella posizione di emergenza invertita.

3. Utilizzo del Bushing:

- Posiziona il caso nel die e applica una pressione costante per dimensionare il collo.
- Evita forze eccessive; se si avverte resistenza, controlla la vestibilità e l'allineamento.
- Dopo la dimensione, ispeziona il collo del caso per verificare la corretta tensione e vestibilità.

4. Cura PostUso:

- Pulisci il bushing dopo l'uso per prevenire la corrosione e garantire una lunga durata.
- Conserva il bushing in una custodia protettiva o in un'area di stoccaggio designata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushing danneggiati o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali dove possibile, assicurandoti che tutti i componenti siano maneggiati in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, si prega di fare riferimento ai canali di contatto appropriati forniti dal rivenditore o dal produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon ricarica!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Dette produktet er designet for presis omlasting og for å sikre optimal halsstørrelse for patronene dine. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for sikker håndtering av alt omlastingsutstyr og komponenter.
- Følg alltid produsentens instruksjoner og retningslinjer.
- Oppbevar produktet på et trygt, tørt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Inspiser produktet før bruk for tegn på skader eller slitasje.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer omlastingsmaterialer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene som spesifisert av produsenten.
- Sørg for at bushingen er korrekt plassert i diesettet før bruk.
- Når du bruker bushingen, oppretthold et fast grep og unngå å bruke overdreven kraft.
- Hvis messingmaterialet har herdet og ikke holder prosjektilet, vurder å snu bushingen for en strammere passform, men bruk denne metoden kun som en nødtiltak.
- Unngå å bruke bushingen med Forster eller RCBSdies, da de ikke er utbyttbare.
- Hold arbeidsområdet rent og organisert for å forhindre ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Måling for riktig bushingstørrelse:

- Mål den ytre halsdiameteren på din ladede patron.
- Trekk fra .002" til .003" fra denne målingen for å tillate omtrent .001" messing å fjære tilbake, og sikre korrekt halsmoment.
- Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen på din hylse, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektilet ditt og trekke fra .002" til .003".

2. Installere bushingen:

- Sørg for at halsstørkeren din er ren og fri for rusk.
- Sett inn bushingen i halsstørkeren, og sørg for at den er plassert korrekt.
- Kontroller at bushingen er korrekt orientert, med merkene vendt oppover med mindre den brukes i den nødvendige inverterte posisjonen.

3. Bruke bushingen:

- Plasser hylsen i diesettet og påfør jevnt trykk for å størkne halsen.
- Unngå overdreven kraft; hvis det føles motstand, sjekk passformen og justeringen.
- Etter størkingen, inspiser hylsehalsen for riktig spenning og passform.

4. Etter brukpleie:

- Rengjør bushingen etter bruk for å forhindre korrosjon og sikre lang levetid.
- Oppbevar bushingen i en beskyttende boks eller i et bestemt oppbevaringsområde.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller ubrukelige bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler materialer der det er mulig, og sørg for at alle komponenter håndteres trygt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktbruk, vennligst henvis til de relevante kontaktkanalene som tilbys av din forhandler eller produsent. Sørg for at du har produktdetaljene klare for en mer effektiv respons.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Takk for din oppmerksomhet på sikkerhet, og lykke til med omlastingen!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego ładowania amunicji oraz zapewnienia optymalnego wymiarowania szyjki dla Twoich nabojęw. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się ze wszystkimi urządzeniami i komponentami do ładowania amunicji.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdź produkt przed użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi materiałów do ładowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przekraczaj zalecanych limitów wymiarowania określonych przez producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona w die przed użyciem.
- Podczas korzystania z tulei, trzymaj ją pewnie i unikaj stosowania nadmiernej siły.
- Jeśli miedź stwardnieje i nie trzyma pocisku, rozważ odwrócenie tulei dla uzyskania ciasniejszego dopasowania, ale używaj tej metody tylko jako środka awaryjnego.
- Unikaj używania tulei z die Forster lub RCBS, ponieważ nie są one wymienne.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Pomiar dla Odpowiedniego Rozmiaru Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby uwzględnić około .001" powrotu miedzi, zapewniając prawidłowe napięcie szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że die do wymiarowania szyjki jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do die do wymiarowania szyjki, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź, czy tuleja jest prawidłowo ustawiona, z oznaczeniami skierowanymi do góry, chyba że używasz jej w trybie awaryjnym odwróconym.

3. Używanie Tulei:

- Umieść łuskę w die i zastosuj równomierny nacisk, aby wymiarować szyjkę.

- Unikaj nadmiernej siły; jeśli poczujesz opór, sprawdź dopasowanie i wyrównanie.
- Po wymiarowaniu sprawdź szyjkę łuski pod kątem prawidłowego napięcia i dopasowania.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleję po użyciu, aby zapobiec korozji i zapewnić długowieczność.
- Przechowuj tuleję w ochronnym etui lub wyznaczonym miejscu do przechowywania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, zapewniając, że wszystkie komponenty są obsługiwane w sposób bezpieczny.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi kanałami kontaktowymi udostępnionymi przez Twojego sprzedawcę lub producenta. Upewnij się, że masz szczegóły produktu gotowe, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania amunicji z NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanego ładowania!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan uudelleenlataamiseen ja optimaalisen kaulan koon varmistamiseen patruunoillesi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käsittely kaikista uudelleenlatausvälineistä ja komponenteista.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Säilytä tuote turvallisessa, kuivassa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi uudelleenlatausmateriaaleja.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä valmistajan määrittämiä suositeltuja koon rajoja.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikallaan die:ssä ennen käyttöä.
- Pidä bushingista tiukka ote käytön aikana ja vältä liiallista voimaa.
- Jos messinki on kovettunut eikä pidä luotia, harkitse bushingin kääntämistä tiukemman istuvuuden saavuttamiseksi, mutta käytä tätä menetelmää vain hätätilanteessa.
- Vältä bushingin käyttöä Forster tai RCBSdie:iden kanssa, sillä ne eivät ole vaihdettavissa.
- Pidä työalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean bushingkoko mittaaminen:

- Mittaa ladatun patruunan kaulan ulkopituus.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" saadaksesi noin .001" messingin palautumisen, joka varmistaa oikean kaulajännitteen.
- Vaihtoehtoisesti mittaa patruunan kaulan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Bushingin asentaminen:

- Varmista, että kaulasizer die on puhdas ja vapaa roskista.
- Aseta bushing kaulasizer dieen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että bushing on oikeassa asennossa, merkinnät ylöspäin, ellei sitä käytetä hätätilanteessa käännettynä.

3. Bushingin käyttö:

- Aseta patruuna dieen ja käytä tasaista painetta kaulan koon säätämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa; jos vastustusta tuntuu, tarkista istuvuus ja kohdistus.
- Kaulan koon säätämisen jälkeen tarkista patruunan kaula oikean jännitteen ja istuvuuden varmistamiseksi.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista bushing käytön jälkeen korroosion estämiseksi ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.
- Säilytä bushing suojakotelossa tai määrätysä säilytyspaikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat bushingit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kierrätä materiaaleja, jos mahdollista, varmistaen, että kaikki komponentit käsitellään turvallisesti.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja onnellista uudelleenlatausta!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Denna produkt är utformad för precis omladdning och för att säkerställa optimal nackkalibrering för dina patroner. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering av all omladdningsutrustning och komponenter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer.
- Förvara produkten på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.
- Inspektera produkten före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering av omladdningsmaterial.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsgränserna som anges av tillverkaren.
- Se till att bussningen är korrekt placerad i dieset före användning.
- Vid användning av bussningen, håll ett fast grepp och undvik att applicera överdriven kraft.
- Om mässingen har härdat och inte håller kulan, överväg att vända bussningen för en stramare passform, men använd denna metod endast som en nödlösning.
- Undvik att använda bussningen med Forster eller RCBS dies, eftersom de inte är utbytbara.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta för rätt bussningsstorlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att möjliggöra cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka, vilket säkerställer korrekt nackspänning.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att din nackkalibreringsdie är ren och fri från skräp.
- Sätt in bussningen i nackkalibreringsdieset och se till att den är korrekt placerad.
- Kontrollera att bussningen är korrekt orienterad, med markeringarna vända uppåt om den inte används i det nödinverterade läget.

3. Använda bussningen:

- Placera hylsan i dieset och applicera jämnt tryck för att kalibrera nacken.
- Undvik överdriven kraft; om motstånd känns, kontrollera passformen och justeringen.
- Efter kalibrering, inspektera hylsans nacke för korrekt spänning och passform.

4. Efteranvändning:

- Rengör bussningen efter användning för att förhindra korrosion och säkerställa lång livslängd.
- Förvara bussningen i ett skyddande fodral eller avsett förvaringsområde.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, och säkerställ att alla komponenter hanteras säkert.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till de lämpliga kontaktkanaler som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktuppgifterna redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och lycka till med omladdningen!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Tento produkt je navržen pro přesné přebíjení a zajištění optimálního rozměru krčku pro vaše náboje. Prosím, pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné zacházení se všemi zařízeními a komponenty pro přebíjení.
- Vždy dodržujte pokyny a pokyny výrobce.
- Uložte produkt na bezpečné, suché místo mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s materiály pro přebíjení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučené rozměry krčku, jak je uvedeno výrobcem.
- Ujistěte se, že je objímka správně usazena v die před použitím.
- Při použití objímky udržujte pevný úchop a vyhněte se nadměrnému tlaku.
- Pokud se mosaz zpevnila a nedrží projektil, zvažte otočení objímky pro těsnější fit, ale tuto metodu používejte pouze jako nouzové opatření.
- Vyhněte se používání objímky s dies Forster nebo RCBS, protože nejsou zaměnitelné.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Měření správné velikosti objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" od tohoto měření, aby se umožnilo přibližně .001" zpětného protažení mosazi, což zajistí správné napětí krčku.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace objímky:

- Ujistěte se, že je váš neck sizer die čistý a bez nečistot.
- Vložte objímku do neck sizer die a ujistěte se, že je správně usazena.
- Zkontrolujte, že je objímka orientována správně, s označením směřujícím nahoru, pokud ji nepoužíváte v nouzové obrácené poloze.

3. Použití objímky:

- Umístěte nábojnici do die a aplikujte stálý tlak pro rozměření krčku.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku; pokud cítíte odpor, zkontrolujte fit a zarovnání.
- Po rozměření zkontrolujte krček nábojnice na správné napětí a fit.

4. Údržba po použití:

- Po použití objímku vyčistěte, abyste předešli korozi a zajistili její dlouhou životnost.
- Uložte objímku do ochranného pouzdra nebo určené úložné oblasti.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné objímky v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte materiály, kde je to možné, a zajistěte, aby všechny komponenty byly manipulovány bezpečně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití produktu se obraťte na příslušné kontaktní kanály poskytované vaším prodejcem nebo výrobcem. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .242. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a šťastné přebíjení!