

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002483
- Mfr. No.: B-258
- Diameter (in): .258
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 815145024480

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Sicherheitshinweise](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258](#)
- [Norsk: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJNE .258 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir präzises Neck Sizing für deine Patronen zu ermöglichen. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende die Neck Sizing Bushings immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, beim Umgang mit den Neck Sizing Bushings.
- Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits, um Beschädigungen deines Messings oder die Spannung des Halses zu vermeiden.
- Wenn das Messing verhärtet ist, ziehe in Betracht, die Bushing umzukehren, um eine engere Größenanpassung nur als Notfallmaßnahme zu erreichen.
- Stelle sicher, dass die Markierungen auf der Bushing nach unten zeigen, wenn du die Notfallgrößenmethode verwendest.
- Vermeide die Verwendung der Bushing mit Forster oder RCBS Patronen, da diese nicht kompatibel sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Bushing:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von dieser Messung ab, um die geeignete Bushing auszuwählen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation der Bushing:

- Stelle sicher, dass dein Die sauber ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Setze die Bushing in das Neck Sizer Die ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Sichere das Die gemäß den Anweisungen deiner Wiederladepresse.

3. Verwendung der Bushing:

- Setze die Messinghülse in das Die ein und senke den Kolben der Presse ab.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, bis die Hülse geformt ist.
- Entferne vorsichtig die geformte Hülse und überprüfe sie auf die richtige Halsanspannung.

4. Notfallgrößenanpassung:

- Wenn nötig, drehe die Bushing um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um eine engere Größenanpassung zu erreichen.
- Verwende diese Methode nur, wenn das Messing verhärtet ist und die Kugel nicht richtig hält.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wirf das Produkt nicht im regulären Hausmüll weg. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258, konsultiere bitte die SupportRessourcen des Herstellers. Stelle immer sicher, dass du die aktuellsten Sicherheitsrichtlinien und Produktanweisungen befolgst.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 priorisierst. Viel Spaß beim Wiederladen!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. This product is designed to help you achieve precise neck sizing for your cartridges. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the neck sizing bushings in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions before using the product.
- Keep the product out of reach of children and other vulnerable individuals.
- Inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the neck sizing bushings.
- Handle the bushings with care to avoid injury from sharp edges.
- Do not exceed the recommended sizing limits to avoid damaging your brass or affecting the neck tension.
- If the brass has hardened, consider turning the bushing over for tighter sizing only as an emergency measure.
- Ensure that the markings on the bushing are facing down when using the emergency sizing method.
- Avoid using the bushing with Forster or RCBS dies, as they are not interchangeable.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to select the appropriate bushing.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installing the Bushing:

- Ensure that your die is clean before installation.
- Insert the bushing into the neck sizer die, ensuring it is seated properly.
- Secure the die to your reloading press according to the press's instructions.

3. Using the Bushing:

- Insert the brass case into the die and lower the ram of the press.
- Apply steady pressure until the case is sized.
- Carefully remove the sized case and inspect it for proper neck tension.

4. Emergency Sizing:

- If necessary, turn the bushing over with the markings facing down for tighter sizing.
- Use this method only if the brass has hardened and is not holding the bullet properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not throw the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258, please refer to the manufacturer's support resources. Always ensure that you are following the most current safety guidelines and product instructions.

Thank you for prioritizing safety while using the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Enjoy your reloading experience!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Este producto está diseñado para ayudarte a lograr un ajuste preciso del cuello de tus cartuchos. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa los bujes de cuello de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y otras personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de usarlo para detectar signos de daño o desgaste.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al usar los bujes de cuello.
- Maneja los bujes con cuidado para evitar lesiones por bordes afilados.
- No excedas los límites de tamaño recomendados para evitar dañar tu latón o afectar la tensión del cuello.
- Si el latón se ha endurecido, considera voltear el buje para un ajuste más apretado solo como medida de emergencia.
- Asegúrate de que las marcas en el buje estén hacia abajo al usar el método de ajuste de emergencia.
- Evita usar el buje con dies de Forster o RCBS, ya que no son intercambiables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Buje Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para seleccionar el buje apropiado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplícalo por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalando el Buje:

- Asegúrate de que tu die esté limpio antes de la instalación.
- Inserta el buje en el die de sizer de cuello, asegurándote de que esté asentado correctamente.
- Asegura el die a tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones de la prensa.

3. Usando el Buje:

- Inserta el caso de latón en el die y baja el ram de la prensa.
- Aplica presión constante hasta que el caso esté dimensionado.
- Retira cuidadosamente el caso dimensionado e inspecciona la tensión del cuello.

4. Ajuste de Emergencia:

- Si es necesario, voltea el buje con las marcas hacia abajo para un ajuste más apretado.
- Usa este método solo si el latón se ha endurecido y no sostiene la bala correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes el producto en la basura doméstica regular. Verifica las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258, consulta los recursos de soporte del fabricante. Siempre asegúrate de seguir las pautas de seguridad y las instrucciones del producto más actuales.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Ce produit est conçu pour t'aider à réaliser un dimensionnement précis du collet pour tes cartouches. Pour garantir ta sécurité et une utilisation efficace de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours les bagues de collet conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée avant d'utiliser le produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et d'autres personnes vulnérables.
- Inspecte le produit avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Signale toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions Spécifiques de Sécurité pour l'Utilisation

- Porte un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection, lors de l'utilisation des bagues de collet.
- Manipule les bagues avec précaution pour éviter toute blessure due aux bords tranchants.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées pour éviter d'endommager ton laiton ou d'affecter la tension du collet.
- Si le laiton a durci, envisage de retourner la bague pour un dimensionnement plus serré uniquement comme mesure d'urgence.
- Assure-toi que les marquages de la bague sont orientés vers le bas lors de l'utilisation de la méthode de dimensionnement d'urgence.
- Évite d'utiliser la bague avec des dies Forster ou RCBS, car ils ne sont pas interchangeables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Bague Appropriée :

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée.
- Soustrais .002" à .003" de cette mesure pour sélectionner la bague appropriée.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".

2. Installation de la Bague :

- Assure-toi que ton die est propre avant l'installation.
- Insère la bague dans le die de dimensionnement de collet, en t'assurant qu'elle est bien en place.
- Fixe le die à ta presse de rechargement selon les instructions de la presse.

3. Utilisation de la Bague :

- Insère la douille en laiton dans le die et abaisse le vérin de la presse.
- Applique une pression constante jusqu'à ce que la douille soit dimensionnée.

- Retire soigneusement la douille dimensionnée et inspectela pour vérifier la tension correcte du collet.

4. Dimensionnement d'Urgence :

- Si nécessaire, retourne la bague avec les marquages orientés vers le bas pour un dimensionnement plus serré.
- Utilise cette méthode uniquement si le laiton a durci et ne maintient pas correctement la balle.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258, consulte les ressources de support du fabricant. Assuretoi toujours de suivre les directives de sécurité et les instructions de produit les plus récentes.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation des BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Profite de ton expérience de rechargement !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Questo prodotto è progettato per aiutarti a ottenere una precisa dimensione del collo per le tue cartucce. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre le bussole per colletto secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e altre persone vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi, quando utilizzi le bussole per colletto.
- Maneggia le bussole con cura per evitare infortuni causati da bordi affilati.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati per evitare di danneggiare il tuo ottone o influenzare la tensione del collo.
- Se l'ottone si è indurito, considera di girare la bussola per un dimensionamento più stretto solo come misura di emergenza.
- Assicurati che le marcature sulla bussola siano rivolte verso il basso quando utilizzi il metodo di dimensionamento di emergenza.
- Evita di utilizzare la bussola con i dies Forster o RCBS, poiché non sono intercambiabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Bussola:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" da questa misura per selezionare la bussola appropriata.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione della Bussola:

- Assicurati che il tuo die sia pulito prima dell'installazione.
- Inserisci la bussola nel die per il dimensionamento del collo, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Fissa il die alla tua pressa di ricarica secondo le istruzioni della pressa.

3. Utilizzo della Bussola:

- Inserisci il bossolo di ottone nel die e abbassa il ram della pressa.

- Applica una pressione costante fino a quando il bossolo non è dimensionato.
- Rimuovi con attenzione il bossolo dimensionato e ispezionalo per verificare la corretta tensione del collo.

4. Dimensionamento di Emergenza:

- Se necessario, gira la bussola con le marcature rivolte verso il basso per un dimensionamento più stretto.
- Utilizza questo metodo solo se l'ottone si è indurito e non tiene più il proiettile correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi bussola danneggiata o usurata in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258, ti preghiamo di fare riferimento alle risorse di supporto del produttore. Assicurati sempre di seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni più aggiornate.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso delle BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Buon divertimento con la tua esperienza di ricarica!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å oppnå presis halsforming for patronene dine. For å sikre din sikkerhet og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid halsbushingene i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer før du bruker produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare personer.
- Inspiser produktet før bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de aktuelle myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekall på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende verneutstyr, som vernebriller, når du bruker halsbushingene.
- Håndter bushingene med forsiktighet for å unngå skader fra skarpe kanter.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene for å unngå skade på messing eller påvirkning av halsmomentet.
- Hvis messingen har herdet, vurder å snu bushing over for strammere størkning kun som en nødløsning.
- Sørg for at merkene på bushing er vendt ned når du bruker nødstørkningsmetoden.
- Unngå å bruke bushing med Forster eller RCBS dies, da de ikke er kompatible.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Valg av riktig bushing:

- Mål den ytre halsdiameteren på den ladede patronen din.
- Trekk fra .002" til .003" fra dette målet for å velge den passende bushing.
- Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen på din hylse, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektilet ditt og trekke fra .002" til .003".

2. Installere bushing:

- Sørg for at die er ren før installasjon.
- Sett bushing inn i halsformingsdie, og sørg for at den er riktig plassert.
- Fest die til omlastingspressen i henhold til pressens instruksjoner.

3. Bruke bushing:

- Sett messingsaken inn i die og senk ramme av pressen.
- Påfør jevnt trykk til saken er formet.
- Fjern forsiktig den formede saken og inspiser den for riktig halsmoment.

4. Nødstørkning:

- Hvis nødvendig, snu bushing over med merkene vendt ned for strammere størkning.
- Bruk denne metoden kun hvis messingen har herdet og ikke holder prosjektilet ordentlig.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte bushing i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258, vennligst referer til produsentens støtteressurser. Sørg alltid for at du følger de mest oppdaterte sikkerhetsretningslinjene og produktinstruksjonene.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Nyt omlastingsopplevelsen din!

TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON

STALOWE TULEJE SZYJNE .258 Instrukcje

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJNE .258. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w precyzyjnym formatowaniu szyjki Twoich nabojęw. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne użycie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj tulei szyjowych zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód przed użyciem produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych osób wrażliwych.
- Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas używania tulei szyjowych.
- Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć urazów spowodowanych ostrymi krawędziami.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów formatowania, aby uniknąć uszkodzenia miedzi lub wpływu na napięcie szyjki.
- Jeśli miedź stwardniała, rozważ odwrócenie tulei w celu uzyskania ciasniejszego formatowania tylko jako środek awaryjny.
- Upewnij się, że oznaczenia na tulei są skierowane w dół podczas używania metody awaryjnego formatowania.
- Unikaj używania tulei z die Forster lub RCBS, ponieważ nie są one wymienne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojego załadowanego naboju.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby wybrać odpowiednią tuleję.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że Twoje die jest czyste przed instalacją.
- Włóż tuleję do die do formatowania szyjki, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zabezpiecz die do swojej prasy do reloading zgodnie z instrukcjami prasy.

3. Używanie Tulei:

- Włóż miedzianą łuskę do die i opuść ramie prasy.
- Zastosuj stały nacisk, aż łuska zostanie sformatowana.
- Ostrożnie wyjmij sformatowaną łuskę i sprawdź ją pod kątem prawidłowego napięcia szyjki.

4. Awaryjne Formatowanie:

- Jeśli to konieczne, odwróć tuleję z oznaczeniami skierowanymi w dół w celu uzyskania ciasniejszego formatowania.
- Używaj tej metody tylko wtedy, gdy miedź stwardniała i nie trzyma pocisku prawidłowo.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź możliwości recyklingu w swoim regionie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJNE .258, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia producenta. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji dotyczących produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas używania TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJNE .258. Ciesz się swoim doświadczeniem w reloading!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua saavuttamaan tarkka kaulan koon säätö patruunoillesi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä kaulan säätöbushingstuotteita aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön ennen tuotteen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja, kaulan säätöbushingstuotteita käytettäessä.
- Käsittele bushingstuotteita varovasti, jotta vältät vahingoittumisen terävistä reunoista.
- Älä ylitä suositeltuja koon rajoja, jotta et vahingoita messinkiä tai vaikuta kaulan jännitykseen.
- Jos messinki on kovettunut, harkitse bushingsin kääntämistä tiukempaa kokoa varten vain hätätilanteessa.
- Varmista, että bushingsin merkinnät ovat alaspäin käytettäessä hätäkoon säätömenetelmää.
- Vältä bushingsin käyttöä Forster tai RCBSdieiden kanssa, sillä ne eivät ole vaihdettavissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Oikean Bushingsin Valitseminen:

- Mittaa ladatun patruunan kaulan ulkopinnan halkaisija.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" valitaksesi sopivan bushingsin.
- Vaihtoehtoisesti, mittaa kotelon kaulan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Bushingsin Asentaminen:

- Varmista, että die on puhdas ennen asennusta.
- Aseta bushings kaulan säätödiele, varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä die latauspuristimeesi valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Bushingsin Käyttäminen:

- Aseta messinkikotelo dieen ja laske puristimen ram.
- Käytä tasaista painetta, kunnes kotelo on säädetty.
- Poista varovasti säädetty kotelo ja tarkista se oikean kaulan jännityksen varalta.

4. Hätäkoon Säätö:

- Jos tarpeen, käännä bushings ympäri merkinnät alaspäin tiukempaa säätöä varten.
- Käytä tätä menetelmää vain, jos messinki on kovettunut eikä pidä luotia kunnolla.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushings paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258:aan, viittaa valmistajan tukiresursseihin. Varmista, että noudatat aina ajankohtaisimpia turvaohjeita ja tuoteohjeita.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta käyttäessäsi NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Nauti latauskokemuksestasi!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå precis nackkalibrering för dina patroner. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid nackbussningarna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara individer.
- Inspektera produkten före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig säkerhetsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder nackbussningarna.
- Hantera bussningarna med omsorg för att undvika skador från vassa kanter.
- Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsgränserna för att undvika skador på din mässing eller påverkan på nackspänningen.
- Om mässingen har härdat, överväg att vända bussningen för tätare kalibrering endast som en nödfallsåtgärd.
- Se till att markeringarna på bussningen är vända nedåt när du använder nödkalibreringsmetoden.
- Undvik att använda bussningen med Forster eller RCBS dies, eftersom de inte är utbytbara.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att välja den lämpliga bussningen.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att din die är ren innan installation.
- Sätt in bussningen i nackkalibreringsdiesen och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst diesen på din omladdningspress enligt pressens instruktioner.

3. Använda bussningen:

- Sätt in mässingshylsan i diesen och sänk pressens ram.
- Applicera jämn tryck tills hylsan är kalibrerad.
- Ta försiktigt bort den kalibrerade hylsan och inspektera den för korrekt nackspänning.

4. Nödkalibrering:

- Om nödvändigt, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för tätare kalibrering.

- Använd denna metod endast om mässingen har härdat och inte håller kulan ordentligt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i vanlig hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258, vänligen hänvisa till tillverkarens supportresurser. Se alltid till att du följer de mest aktuella säkerhetsriktlinjerna och produktinstruktionerna.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Njut av din omladdningsupplevelse!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout přesného krčkového rozměru pro vaše náboje. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte krčkové objímky podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek před použitím produktu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a dalších zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace ohledně stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání krčkových objímek noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle.
- S objímkami manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění od ostrých hran.
- Nepřekračujte doporučené rozměrové limity, abyste se vyhnuli poškození mosazi nebo ovlivnění napětí krčku.
- Pokud se mosaz zpevnila, zvažte otočení objímky pro těsnější rozměr pouze jako nouzové opatření.
- Ujistěte se, že označení na objímce směřuje dolů, když používáte nouzovou metodu velikosti.
- Vyhněte se používání objímky s dies Forster nebo RCBS, protože nejsou zaměnitelné.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správné objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" od tohoto měření, abyste vybrali vhodnou objímku.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace objímky:

- Ujistěte se, že váš die je čistý před instalací.
- Vložte objímku do krčkového sizer die a ujistěte se, že je správně usazena.
- Zajistěte die k vašemu lisovacímu stroji podle pokynů výrobce lisu.

3. Používání objímky:

- Vložte mosaznou nábojnici do die a spusťte rameno lisu.
- Aplikujte stálý tlak, dokud není nábojnice zpracována.
- Opatrně vyjměte zpracovanou nábojnici a zkontrolujte ji na správné napětí krčku.

4. Nouzové rozměrování:

- Pokud je to nutné, otočte objímku s označením směřujícím dolů pro těsnější rozměr.

- Používejte tuto metodu pouze v případě, že se mosaz zpevnila a již nedrží projektil správně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258, obraťte se na zdroje podpory výrobce. Vždy se ujistěte, že dodržujete nejnovější bezpečnostní pokyny a pokyny pro produkt.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Užijte si svou zkušenost s přebíjením!