

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 308/30-06 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING GUIDE, 30 CALIBER, 0.650" DIAMETER

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikko-ohjurit](#)

Keskityn puhdistustankojen ohjaimet on suunniteltu asetettavaksi toimintaasi tilalle, jossa on sinun lukko tai lukon kuljettaja. Ne sisältävät kärjen, jossa on silikoninen "O"-rengas, joka asetetaan kammiisi, tiivistäen piipun vastaanottimelta. "O"-rengas estää liuottimien vuotamisen takaisin toiminta-alueelle ja estää liipaisimen kokoonpanon tukkeutumisen. Meillä on tällä hetkellä varastossa "O"-renkaalla varustettuja tanko-ohjaimia yli 1000 erilaiselle toiminta/patruuna-yhdistelmälle. Jokainen tanko-ohjain on koneistettu sopimaan erityisiin toimintoihin ja patruunaperheisiin .17:stä aina .338 kaliiperiin. Valitettavasti jotkut kivääririkammioinnit eivät sovellu "O"-renkaalla varustettuihin tanko-ohjaimiin, näille patruunoille suosittelemme yhtä säädettävistä kartiomallisista tanko-ohjaimista. Palvellaksemme asiakkaitamme paremmin puhdistustarpeissa, olemme päivittäneet Sinclairin "O"-renkaalla varustetut tanko-ohjaimet sisältämään integroidut liuotinportit. Tämä päivitys on nyt mukana jokaisessa keskipaloisessa lukko-toiminnallisessa tanko-ohjaimessa ja lähes kaikissa AR-tyylisissä tanko-ohjaimissa. Jos haluat tanko-ohjaimen ilman integroitua liuotinporttia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, ja tarjoamme mielellämme sinulle miellyttävän tanko-ohjaimen. Nämä tanko-ohjaimet ilman liuotinportteja käsitellään puoliksi räätälöityinä, joten pyydämme sinua sallimaan 2-4 viikkoa toimitusaikaa tanko-ohjaimille ilman liuotinportteja. Ei ole lisämaksua tanko-ohjaimista ilman integroitua liuotinportteja. Sopii seuraaviin toimintoihin: Kimber 84M & 84L. HUOM: Mittaa ympäri lukon aluetta keskikohdasta dial-kaliiperisarjalla. Ota yhteyttä Sinclairin lataustekniikkaan oikean tanko-ohjaimen saamiseksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING GUIDE, 30 CALIBER, 0.650" DIAMETER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002878
- Valm.nro: 003-650-308
- "Bolt"in halkaisija: .650
- Lukkolaitteen sopivuus: Mcmillan TUBB 2000,Ultra Lite 24,Ultra Lite 28
- Malli: -
- Merkki: -
- Patruuna: 30-06 Springfield,308 Winchester,32 Winchester Special,7-30 Waters,30 Herrett,30-30 Winchester,30-30 Imp 40,30-30 Ackley,32-40 Winchester
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 18mm
- Toimituksen pituus: 305mm

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteet puhdistustarpeisiisi. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja käsittelyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen rodohjainten käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Tarkista aina rodohjain ennen jokaista käyttöä vahinkojen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Säilytä rodohjaimet kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat ampumaaseiden ja puhdistusvälineiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä rodohjainta vain yhteensopivien toimintojen ja patruunoiden kanssa, kuten on määritelty.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten hanskoja ja suojalaseja, puhdistaessasi ampumaaseita.
- Vältä kosketusta liuottimien ja puhdistusaineiden kanssa. Käytä hyvin tuuletetussa tilassa.
- Älä yritä muokata rodohjainta millään tavalla. Muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen rodohjaimen asettamista.
- Ole varovainen liuottimien mahdollisen vuotamisen suhteen. Tarkista säännöllisesti "O"-renkaan kulumisen ja vaihda tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet ja sopiva SINCLAIR ORING ROD GUIDE.

2. Asennus:

- Poista lukko tai lukon kuljettaja ampumaaseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aseta rodohjain ampumaaseen kammiin varmistaen, että silikoninen "O"-rengas istuu tiukasti.
- Varmista, että rodohjain on asetettu oikein ja että piippu on tiivistetty vastaanottimelta.

3. Käyttö:

- Kiinnitä puhdistustanko rodohjaimeen.
- Jatka puhdistusta ampumaaseen valmistajan suositusten mukaan.
- Seuraa puhdistusprosessia varmistaaksesi, että liuottimia ei vuoda takaisin toimintaalueelle.

4. Käytön jälkeen:

- Poista rodohjain kammista puhdistuksen jälkeen.

- Puhdista ja tarkista rodohjain mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä rodohjain turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä SINCLAIR ORING ROD GUIDE paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää vahingossa tapahtuvan käytön.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi