

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 308/30-06 FAMILY - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING GUIDE, 30 CALIBER, 0.590" DIAMETER

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikko-ohjurit](#)

Keskityn puhdistustankojen ohjaimet on suunniteltu asetettavaksi toimintaasi tilalle, jossa on sinun lukko tai lukon kuljettaja. Ne sisältävät kärjen, jossa on silikoninen "O"-renkas, joka asetetaan kammiisi, tiivistäen piipun vastaanottimelta. "O"-renkas estää liuottimien vuotamisen takaisin toiminta-alueelle ja estää liipaisimen kokoonpanon tukkeutumisen. Meillä on tällä hetkellä varastossa "O"-renkaalla varustettuja tanko-ohjaimia yli 1000 erilaiselle toiminta/patruuna-yhdistelmälle. Jokainen tanko-ohjain on koneistettu sopimaan erityisiin toimintoihin ja patruunaperheisiin .17:stä aina .338 kaliiperiin. Valitettavasti jotkut kiväärikammioinnit eivät sovellu "O"-renkaalla varustettuihin tanko-ohjaimiin, näille patruunoille suosittelemme yhtä säädettävistä kartiomallisista tanko-ohjaimista. Palvellaksemme asiakkaitamme paremmin puhdistustarpeissa, olemme päivittäneet Sinclairin "O"-renkaalla varustetut tanko-ohjaimet sisältämään integroidut liuotinportit. Tämä päivitys on nyt mukana jokaisessa keskipalolisessa lukko-toiminnallisessa tanko-ohjaimessa ja lähes kaikissa AR-tyylisissä tanko-ohjaimissa. Jos haluat tanko-ohjaimen ilman integroitua liuotinporttia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, ja tarjoamme mielellämme sinulle miellyttävän tanko-ohjaimen. Nämä tanko-ohjaimet ilman liuotinportteja käsitellään puoliksi räätälöityinä, joten pyydämme sinua sallimaan 2-4 viikkoa toimitusaikaa tanko-ohjaimille ilman liuotinportteja. Ei ole lisämaksua tanko-ohjaimista ilman integroitua liuotinportteja. Sopii seuraaviin toimintoihin: Kimber 84M & 84L. HUOM: Mittaa ympäri lukon aluetta keskikohdasta dial-kaliperisarjalla. Ota yhteyttä Sinclairin lataustekniikkaan oikean tanko-ohjaimen saamiseksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING GUIDE, 30 CALIBER, 0.590" DIAMETER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002918
- Valm.nro: 003-590-308
- "Bolt"in halkaisija: .590
- Lukkolaitteen sopivuus: Kimber 84L
- Malli: -
- Merkki: -
- Patruuna: 30-06 Family, 7-30 Waters, 30 Herrett, 30-30 Winchester, 30-30 Imp 40, 30-30 Ackley, 32 Winchester Special, 32-40 Winchester
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 18mm
- Toimituksen pituus: 302mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet SINCLAIR ORING ROD GUIDES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SINCLAIR ORING ROD GUIDE tuotteen 308/3006 perheen aseillesi. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja yhteystietoja lisätuesta. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät puhdistustankojen ohjainten käyttöön.
- Pidä tuote aina lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuustiedot EU:n Safety Gate alustalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Tarkista aina tankoohjain ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tankoohjaimen asettamista.
- Käytä tankoohjainta vain yhteensopivien toimintojen ja patruunoiden kanssa, kuten on määriteltä.
- Älä pakota tankoohjainta kammiin; sen tulee istua tiukasti ilman liiallista painetta.
- Vältä liuottimien käyttöä, jotka eivät ole suositeltuja tai yhteensopivia tankoohjaimen kanssa.
- Säilytä tankoohjain turallisessa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat puhdistusvälineet ja SINCLAIR ORING ROD GUIDE.

2. Tankoohjaimen asettaminen:

- Kohdista tankoohjain aseeseen kammiin.
- Aseta tankoohjaimen kärki varovasti kammiin, kunnes se istuu oikein.
- Varmista, että silikoninen "O"-rengas tiivistää, jotta liuottimet eivät pääse vuotamaan takaisin toiminta-alueelle.

3. Puhdistusprosessi:

- Kiinnitä puhdistustanko tankoohjaimeen.
- Noudata standardeja puhdistusmenettelyitä tietyille aseellesi.
- Käytä suositeltuja puhdistusliuottimia ja materiaaleja.

4. Käytön jälkeen:

- Poista tankoohjain varovasti kammiosta.
- Puhdista tankoohjain valmistajan suositusten mukaan.
- Säilytä tankoohjain turallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat eielintarviketuotteita.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen jätteen joukkoon, jos se on vaarallista.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SINCLAIR ORING ROD GUIDE tuotteesta, ota yhteyttä asiakastukeemme. Löydät yhteystietomme viralliselta Sinclair International verkkosivustolta.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa SINCLAIR ORING ROD GUIDE tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja siitä, että valitsit tuotteemme.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi